

**ГОСТ 10421—75 Вентили запорные сильфонные стальные на  $P_p \approx 1$  МПа  
(10 кгс/см<sup>2</sup>)**

**Изменение № 1**

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 6032—58 на ГОСТ 6032—75.

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9544—60 на ГОСТ 9544—75.

Пункт 2.10. Заменить слова: «средний ресурс» на «ресурс».

Пункт 2.10 дополнить новым абзацем:

«Для продукции, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества:

*(Продолжение см. стр. 56)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10421—75)*

срок службы — не менее 10 лет;  
ресурс для вентиля с эластичным уплотнением в затворе — 10500 циклов  
или 85000 ч;  
ресурс для вентиля с металлическим уплотнением в затворе — 8500 циклов  
или 85000 ч;  
наработка на отказ для вентиля с эластичным уплотнением в затворе —  
не менее 2800 циклов или 15000 ч;  
наработка на отказ для вентиля с металлическим уплотнением в затворе —  
не менее 1300 циклов или 15000 ч».

Срок введения изменения № 1 01.11.77.

(Пост. № 1934 10.08.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 9 1977 г.).