

**Изменение № 2 11823—74 Клапаны обратные подъемные из серого и ковкого чугуна на  $P_y$  до 2,5 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>). Технические требования**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2289 срок введения установлен**

**с 01.08.80**

Пункт 1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 355—67 на СТ СЭВ 254—76.

Пункты 1.6, 3.3, 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 356—68 на ГОСТ 356—80.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16504—70 на ГОСТ 16504—74.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4666—65 на ГОСТ 4666—75.

Пункт 4.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78; «2 года» на «3 года».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76; ГОСТ 10198—71 на ГОСТ 10198—78.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

(ИУС № 7 1980 г.)