




СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Управления оборудования
Миннефтехимпрома СССР

Заместитель Министра
химического и нефтяного
машиностроения СССР


" 08 "  1985 г.


" 12 "  1985 г.

ОКП 36 8355

ИЗМЕНЕНИЕ № I

со сроком введения
с 01.06.85

Группа Г 47

ОСТ 26-02-910-80

РАСШИРИТЕЛИ КОНДЕНСАТА

Технические условия

Срок действия стандарта продлить до 01.01.92 г.

Вводную часть дополнить абзацем: " Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня соответствуют высшей категории качества".

По всему тексту стандарта заменить ссылки:

ГОСТ 481-71	на	ГОСТ 481-80
ГОСТ 14249-79	на	ГОСТ 14249-80
ГОСТ 16093-70	на	ГОСТ 16093-81
ГОСТ 17314-71	на	ГОСТ 17314-81
ОСТ 26-291-71	на	ОСТ 26-291-79
ОСТ 26-426-72	на	ОСТ 26-426-79
ОСТ 26-665-78	на	ОСТ 26-665-79
ОСТ 26-830-73	на	ГОСТ 12820-80
ОСТ 26-1407-76	на	ОСТ 26-02-2066-83
ОСТ 26-1412-76	на	ОСТ 26-02-2071-83

СТ СЭВ 182-75 на ГОСТ 24705-81
 ОСТ 26-430-72 на ОСТ 26-430-79
 ОСТ 26-1413-76 на ОСТ 26-02-2072-83
 ОСТ 26-2045-77 на ГОСТ 24765-81
 СНиП II-31-78 на СНиП 3.05.05.-84
 ОСТ 26-02-2038-78 - аннулировать

Таблица 2. Графа **Д** I. Для расширителей конденсата объемом 0,50 м³ заменить размер 320 мм на 520 мм.

Графа **В** I. Для расширителей конденсата объемом 0,20 м³ и 0,32 м³ заменить размер 150 на 400 мм.

Дополнить графой

Объем расширителя конденсата $V, \text{м}^3$	Удельная металлоемкость, $\text{кг}/\text{м}^3$ не более
0,20	1600
0,32	1460
0,50	1180
1,00	880
2,00	720

Таблица 3. Графу "Давление условное штуцеров, МПа(кгс/см²)" исключить.

Дополнить примечанием:

"Примечание. Штуцера с условным проходом до 80 мм включительно применять на Ру 4,0 МПа(40 кгс/см²), штуцера с условным проходом более 80 мм применять на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²)".

Пункт 2.13. изложить в новой редакции: "Допуск плоскостности привалочных поверхностей штуцеров камеры уровнемера и указателя уровня относительно одной вертикальной плоскости не более 2 мм на длине 1000 мм. Позиционный допуск вертикальных осей фланцев данных штуцеров относительно одной вертикальной оси номинального расположения не более 2 мм на длине 1000 мм".

Раздел 5 дополнить пунктом: " 5.4. Расширители конденсата должны подвергаться периодическим испытаниям не реже одного раза в два года. Объем испытаний определяется программой и методикой испытаний, утвержденной в установленном порядке".


Начальник ЦКБН

Зав.отделом стандартизации

Зав. отделом № 1

Рук. темы - ГКП отд. № 1

Исполнитель - рук. бригады



И.К. Глушико

А.Ю. Пролесковский


Д.А. Фокин

Ю.А. Суханов

В.М. Виряков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Всесоюзного Промышленного
объединения нефтеперерабатывающего
и нефтехимического машиностроения
(СОБНЕФТЕХИММАШ)

 В.В. Плышевский

Начальник Технического
Управления МИНХИММАШ

 А.М. Васильев