

Нормативные документы и государственные стандарты по строительству

О дополнении и изменении ТП 101-76

Постановлением Госстроя СССР от 3 июля 1981 г. № 111 утверждены и с 1 августа 1981 г. введены в действие приведенные ниже дополнения и изменения пунктов 1.4, 4.21 и 6.6 *Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов (ТП 101-76)*, утвержденных постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1976 г. № 138.

1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«При проектировании сборных бетонных, железобетонных и других несущих и ограждающих конструк-

ций зданий и сооружений следует предусматривать, а при изготовлении и поставке этих конструкций обеспечивать их заводскую готовность, исключаящую необходимость производства штукатурных работ в полевых условиях».

2. Пункт 4.21 изложить в новой редакции:

«4.21. Применение мокрой штукатурки для отделки фасадов зданий и сооружений, внутренних поверхностей наружных стен, поверхностей внутренних стен, перегородок, монолитных бетонных и железобетонных конструкций не допускается».

Мокрая штукатурка может применяться только для отделки:

внутренних поверхностей стен и перегородок помещений с влажным и мокрым режимами (ванн, комнат, санитарных узлов, прачечных, бань, помещений производственных зданий с мокрыми технологическими процессами и т. д.);

фасадов неэксплуатируемых, приставляемых и реставрируемых зданий, если стены ранее возведенных частей зданий были оштукатурены;

откосов наружных дверных и оконных проемов; архитектурных деталей и элементов фасадов и интерьеров.

В случаях когда согласно данному пункту применение мокрой штукатурки допускается, применяемая для отделки внутренних поверхностей стен и перегородок помещений с влажным и мокрым режимами штукатурка должна выполняться цементными и цементно-известковыми растворами, а штукатурка фасадов зданий — растворами, приготовляемыми на цементе, предназначенном для строительных растворов, или на известкосодержащих вяжущих.

3. Пункт 6.6 перед абзацем первым дополнить текстом следующего содержания:

«6.6 Керамическую (глазурованную) плитку в поме-

щениях общественных, вспомогательных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений следует применять только исходя из необходимости обеспечения санитарно-гигиенических и технологических требований, не допуская облицовки стен на всю высоту, где это не вызывается необходимостью, а также в местах установки приставных шкафов и т. д. Во всех случаях следует рассматривать возможность замены керамической (глазурованной) плитки в промышленном и сельскохозяйственном строительстве другими материалами в зависимости от требований, предъявляемых к отделке помещений.

Керамическую плитку в жилищном строительстве следует применять:

в ванн, комнатах и совмещенных санитарных узлах для устройства полов и облицовки стен, к которым примыкают санитарные приборы (кроме скрытых участков стен за ванной), на высоту 1,8 м и остальных участков стен на высоту 0,15 м от пола, а также для устройства экранов перед ванной;

в уборных для устройства полов и облицовки стен по всему их периметру на высоту 0,15 м от пола;

в кухнях для облицовки стен по всей длине кухонного оборудования на высоту 0,6 м между напольными и навесными шкафами, включая боковые стены у плиты и мойки.