

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 7400

УДК 624.97.014.7

Группа Ж 34

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий треста
Союзгазсвязьстрой

Главный инженер
Главного технического
управления

Письмо
№ 2-9-10^б-1675 Б.Г.Райцын
от 13.08.87

[Signature]
Н.И.Курбатов
20.08.87

МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ
ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ ТИПА МАР

Технические условия

ТУ 102-360-85

Изменение № I

Срок введения 01.10.87

Шифр № по плану предприятия и дата введения шифра № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

571014

Зарегистрировано
МЦСМ ГОССТАНДАРТА
256904/01
" 17.09.87 " 19__ з.

И.о. директора ЭКБ
по железобетону

[Signature]
А.Б.Рубинштейн
22.04.87

Заведующий отделом IO

[Signature]
В.П.Кузнецов
22.04.87

Заведующий отделом I

[Signature]
Н.Х.Голыцов
22.04.87

Изменение № I
к ТУ 102-360-85

Пункты I.1, I.8.3, I.8.4, I.9, I.10 и примечание к таблице II после обозначения проекта "ЮИП" дополнить словами:
" с изменением I".

Пункт I.2.1. Таблица 5. Графа " Код ОКП". Проставить последовательно коды ОКП для матч: 52 7420 I001; 52 7420 I002 ; 52 7420 I003; 52 7420 I004; 52 7420 I005; 52 7420 I006 ; 52 7420 I007; 52 7420 I008; 52 7420 I009; 52 7420 I010; 52 7420 I011; 52 7420 I012; 52 7420 I013; 52 7420 I014 ; 52 7420 I015; 52 7420 I016; 52 7420 I017; 52 7420 I018; 52 7420 I019; 52 7420 I020; 52 7420 I021; 52 7420 I022 ; 52 7420 I023; 52 7420 I024; 52 7420 I025; 52 7420 I026 ; 52 7420 I027; 52 7420 I028; 52 7420 I029; 52 7420 I030 ; 52 7420 I031; 52 7420 I032; 52 7420 I033; 52 7420 I034 ; 52 7420 I035; 52 7420 I036 ;

графа "Масса, кг, не более". Заменить значения: 6I3 на 6II, 7I5 на 7I3, 8I6 на 8I3, 903 на 90I, 927 на 925, I087 на I086, III7 на III6, II83 на II84 и I2I9 на I220.

Пункт I.2.2. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

Таблица 7

Параметры и размеры оттяжек

Наименование параметра	Обознач. по схеме	Высота матч, м							
		5	10	15	20	25	30	35	40
Длина оттяжки м, не менее	II	7,4	9,8	16,9	24,0	16,9	24,0	24,0	32,1
	I2	-	-	-	-	25,0	32,8	37,2	44,0
Масса оттяжки, кг	II	3,3	4,3	7,4	10,5	7,4	10,5	10,5	14,1
	I2	-	-	-	-	11,0	14,4	16,3	19,3

Пункт I.2.4. Таблица 9. Исключить строку для болта М 42.

Пункт I.7.2. Таблица II. Графа "Условное обозначение материала". Заменить обозначение труб:

ТУ 102-360-85 изм. I

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Матчи алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи типа МАР Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Разр.	Милешникова	Иш				A1	2	4
Пров.	Мерзлягин					ЭКБ		
Н. конт.	Омельченко					по железобетону		

№ 1-100... Подпись и дата
332М, № 1-100... Подпись и дата

Труба 28x4 ГОСТ 8732-78 или Труба 28x4 09Г2С ТУ I4-3-500-76 на 09Г2С ГОСТ 8731-74

Труба 25x4 ГОСТ 8732-78 или Труба 25x4 09Г2С ТУ I4-3-500-76. 09Г2С ГОСТ 8731-74

Пункт I.7.4. Таблицу I3 изложить в новой редакции:

Таблица I3

Наименование изделия	Обозначение стандарта	Класс прочности	Марка и обозначение стандарта стали
Болт	ГОСТ 7798-70	5,6	30 ГОСТ I050-74
Гайка	ГОСТ 5915-70	4	Ст3сп3 ГОСТ 380-7I
Шайба	ГОСТ II37I-78	-	Ст3 ГОСТ 380-7I
Шайба пружинная	ГОСТ 6402-70	-	65Г ГОСТ I050-74
Шплинт	ГОСТ 397-79	-	БГ2сп ГОСТ 380-7I

Пункт I.8.I. Таблицу I4 дополнить новой строкой:

Наименование составных частей мачты	Обозначение		Высота мачты, м							
	по схеме	по проекту	5	10	15	20	25	30	35	40
Ось	-	IOII6.0.0.3	3							

Пункт I.8.2. После слова "мачты" дополнить словами: "между собой" ;

таблица I5. Исключить изделия: 2M42x3xI20.58.C.0I30 и M42x3.4.C.0I30 ;

графа "Высота мачты, м". Для шплинта 8x60-002 заменить значение 3 на 6 ;

таблицу дополнить новой строкой :

Наименование и обозначение изделия	Высота мачты, м							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Шайба 36.02.Ст3.0I30	6							

Шиб № лист, Подпись и дата, Изм. №, Взам. инв. №, Инв. №, Шп. №, Подпись и дата

Пункт 1.8.5 изложить в новой редакции :

" 1.8.5. В комплект поставки должен входить паспорт, а также, по требованию заказчика, руководство по монтажу и эксплуатации и проект ЮИ16 с изменением I, кроме деталеровочных чертежей".

Пункт 1.8.6. Абзац II после слов "предприятия-изготовителя" дополнить словами: " и должен иметь штамп ОТК".

Пункт 1.9.1.6 исключить абзацы 3 и 5.

Пункт 1.9.1.8. Заменить слова "должны об"единяться" на "допускается об"единять".

Пункт 1.10.6 дополнить новым абзацем:

"В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с перечнем и количеством упакованных деталей".

Подраздел 2.5. Заменить нумерацию подраздела и его пунктов на 2.4 ; 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3.

Таблица 18. Графа "Пункты и подпункты ТУ". Заменить пункт: 2.5.3 на 2.4.3.

Пункт 2.3.3. Заменить ссылку: п.3.1.1 на 3.12.

Пункт 3.12 дополнить словами: "Установка мячи в рабочее положение не предусматривается".

№ п/п
подпись и дата
№ п/п
подпись и дата
№ п/п
подпись и дата
№ п/п
подпись и дата

				ТУ 102-360-85 ИЗМ. I	лист
					4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

КОПИРОВАЛ: