

ОПЕЧАТКИ

Страница, строка	Напечатано	Следует читать
29, строка 11 сверху	толщина слоя балласта	толщина слоя балласта <i>a</i>
29, строка 3 снизу	ЭШП-200	ЭШП—200
38, строка 15 сверху	щебеночный балласт	щебеночный или асбестовый балласт
40, рис. 22	размеры даны в сантиметрах	размеры даны в метрах
42, рис. 23	то же	то же
44, рис. 25	то же	то же
49, строка 9 снизу	1 м на 1,5 м	1 мм на 1,5 м
66, строки 11 и 12 сверху	кроме пролетных строений мостов	кроме мостов
67, строки 13 и 14 сверху	то же	то же
67, рис. 2, размер	2350	2250
67, строка 3 снизу	4700 мм (до 5300 мм), исключается.	4700 мм.
68, строка 1 сверху	линия приближения отдельно	линия приближения существующих отдельно
68, строки 5 и 6 сверху	железнодорожные пути, расстояние от оси пути до этой линии допускается уменьшать до 2250 мм	железнодорожные пути, применение этой линии может быть допущено при строительстве ука- занных устройств вновь;
71, строка 23 сверху	кг/см ³	кг/м ³
118, строка 3 сверху	мощностью	мощность

Зак. 4573. Тир. 10000. Инструкция по устройству верхнего строения
жел.-дор. пути. ВСН 94-77.