

Изменение № 1 ГОСТ 4.119—84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.02.87 № 186

Дата введения 01.01.88

Пункты 1.1.1, 1.1.2. Показатели надежности дополнить показателями: «наработка на отказ, год (ч);

установленная безотказная наработка, год (ч)».

Пункты 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 2.2, 2.3, приложение справочное. Заменить слова: «удельная материалоемкость» на «удельная масса» (6 раз).

Пункты 2.1, 2.2. Таблицы 1, 2 перед показателем «Удельная материалоемкость» дополнить показателями:

Наименование показателей качества	Стандарты	Техническое задание	Карта технического уровня	Технические условия
Нарработка на отказ	+	+	+	+
Установленная безотказная наработка	+	+	—	+

(Продолжение см. с. 234)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4.119—84)

Пункт 2.3. Таблицу 3 перед показателем «Удельная материалоемкость» дополнить показателями:

Наименование показателя качества	Подгруппы продукции								
	Винтовые компрессоры	Поршневые компрессоры	Центробежные компрессоры	Агрегаты компрессорные	Агрегаты компрессорно-конденсаторные	Агрегаты компрессорно-испарительные	Холодильные парокомпрессионные машины	Теплообменные аппараты	Теплоиспользующие машины
Наработка на отказ (для ремонтируемого оборудования)	+	+	+	+	+	+	+	—	+
Установленная безотказная наработка (для ремонтируемого оборудования)	+	+	+	+	+	+	+	—	+

(ИУС № 5 1987 г.)