

Изменение № 1 ГОСТ 26296—84 Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.87 № 4764

Дата введения 01.06.88

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4349—83 приведена в приложении».

Пункт 2 дополнить абзацем: «4 — штампованные с увеличенным вылетом для изоляции (черт. 1)»;

чертежи 1, 2. Размерную линию и обозначение l_2 исключить.

Пункт 3 дополнить примечанием — 3: «3. Размеры штампованных опор даны для углеродистых сталей»;

таблицы 1—3. Головка. Заменить обозначение: l_F на « l_F , не менее»;

таблица 3. Наименование изложить в новой редакции: «Сварные опорные лапы с увеличенным вылетом для изоляции»;

таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

Штампованные опорные лапы с увеличенным вылетом для изоляции
Размеры в мм

| Допускаемая нагрузка на опорную лапу, Н | l_1 | b_1 | c | h_1 | K | l_F , не менее | S_1 | d | Катет шва t | Масса опорной лапы G , кг |
|---|-------|-------|-----|-------|-----|---------------------|-------|-----|---------------|-----------------------------|
| 6300 | 160 | 130 | 114 | 265 | 20 | 25 | 4 | 16 | 3 | 2,2 |
| 10000 | 170 | 140 | 120 | 280 | 25 | 30 | 5 | 24 | 4 | 3,2 |
| 16000 | 210 | 175 | 151 | 360 | 30 | 40 | 6 | | | 5 |
| 25000 | 260 | 215 | 183 | 435 | 40 | 45 | 8 | 35 | 6 | 12,1 |
| 40000 | 320 | 270 | 230 | 535 | 45 | 55 | 10 | | | 22,7 |
| 63000 | 350 | 295 | 255 | 585 | 50 | 65 | 12 | | | 27,3 |
| 100000 | 390 | 330 | 282 | 650 | 55 | 70 | 12 | 42 | 8 | 40,4 |

(Продолжение см. с. 162)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26296—84)

Дополнить примером условного обозначения:

«Пример условного обозначения опорной лапы исполнения 4 с допускаемой нагрузкой 100000 Н:

Лапа опорная 4 — 100000 ГОСТ 26296—84».

Пункт 4 дополнить абзацем (перед черт. 3): «Толщина листа S_2 должна быть не менее толщины обечайки»;

таблицы 5, 6. Исключить графу: S_2 ;

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: «Накладной лист для штампованных и сварных опорных лап с увеличенным вылетом для изоляции».

Пункт 5. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2574—80 на ГОСТ 26202—84.

Пункт 7. Заменить ссылку: «табл. 1—3» на «табл. 1—4».

Пункт 9 исключить.

Пункт 12 изложить в новой редакции: «12. На лапу на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение лапы без слов «лапа опорная» и марку материала, из которого она изготовлена. В том случае, если опорные лапы не являются товарной продукцией, маркировку допускается не наносить».

Пункт 13. Заменить слова: «два контрольных резьбовых отверстия» на «одно контрольное резьбовое отверстие».

Стандарт дополнить приложением:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**Соответствие требований ГОСТ 26296—84 требованиям
СТ СЭВ 4349—83**

| ГОСТ 26296—84 | | СТ СЭВ 4349—83 |
|---------------|--|-----------------------|
| Пункт | Содержание требований | Содержание требований |
| 2, 3 | Опорные лапы исполнения 4 | — |
| 4 | Конструкция и размеры накладного листа | — |
| 2, 3 | Диаметр отверстия под крепежный болт | — |

(ИУС № 3 1988 г.)