

Изменение № 4 ГОСТ 21812—76 Красители органические. Прямой синий СВ-КУ. Технические условия

Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1994—07—01

Пункт 1.1. Второй абзац дополнить словами: «Допускается утверждать стандартный образец, концентрацию которого принимают за 240 %».

Пункты 1.2, 1.2.1, 4.8, 4.8.1а, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 исключить.

Пункт 1.3. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Примечание. Для стандартного образца, концентрацию которого принимают за 240 %, процент окраски составляет 0,21, 1,25, 2,5».

Пункт 4.3 после слов «0,25 и 1,5 %» дополнить словами: «(или 0,21 и 1,25 %)».

(Продолжение см. с. 34)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 21812—76)

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:

«5.1. Упаковка — по ГОСТ 6732.3—89.

Краситель упаковывают в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065—77 вместимостью не более 100 л или в любую другую тару по согласованию с потребителем. При упаковке красителя в картонные навивные барабаны применяют пленочные мешки-вкладыши по ТУ 6—52—18—90.

5.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4—89 с нанесением манипуляционного знака «Бережь от влаги» по ГОСТ 14192—77. Классификационный шифр 921 по ГОСТ 19433—88».

Пункт 6.1 после слова «хранения» дополнить словами: «и транспортирования».

Пункт 7.1 изложить в новой редакции: «7.1. Краситель — горючее вещество, температура самовоспламенения аэрогеля 462 °С, аэрозоля 544 °С. Пылевоздушная смесь не взрывоопасна.

Средство пожаротушения — распыленная вода».

(ИУС № 4 1994 г.)