

Изменение № 2 ГОСТ 19113—84 Канифоль сосновая. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1.3. Таблица. Графу «Методы анализа» после слов «По ГОСТ 23863—79» дополнить словами: «метод А».

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Правила приемки — по ГОСТ 29289—92. Степень неоднородности основной канифоли  $K_n=2$ »; второй — четвертый абзацы исключить.

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Методы отбора проб — по ГОСТ 29289—92»;

(Продолжение см. с. 98)

второй, третий абзацы исключить;  
дополнить абзацем: «Температура разогрева при отборе проб из цистерн — не более 180 °С».

Пункт 4.3.2. Первый абзац после слова «массы» дополнить словами: «и взвешенном».

Пункты 4.3.3, 4.4.3, 4.7.3. Последний абзац. Заменить слово: «допускаемые» на «абсолютные допускаемые».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

#### **«5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

5.1. Упаковку сосновой канифоли проводят по ГОСТ 28670—90.

Для упаковывания применяют транспортную тару 3—XII вместимостью 100—200 дм<sup>3</sup>, 3—III вместимостью 100—180 дм<sup>3</sup> (типа II, исполнения Б), 3—VI вместимостью 50—66 и 93 дм<sup>3</sup> (типа I); 3—IV вместимостью 50—110 дм<sup>3</sup> (типа III) и 3—V вместимостью 100—120 дм<sup>3</sup>.

Для длительного хранения сосновую канифоль упаковывают в транспортную тару 3—III вместимостью 100—180 дм<sup>3</sup> (типа II, исполнения Б), изготовленную из листовой оцинкованной, кровельной оцинкованной стали или 3—XII вместимостью 100—200 дм<sup>3</sup>.

5.2. Транспортную маркировку проводят по ГОСТ 28670—90 с указанием манипуляционного знака (по ГОСТ 14192—77) «Беречь от нагрева».

В соответствии с ГОСТ 19433—88 на тару и (или) транспортный пакет с сосновой канифолью наносят транспортное наименование груза, классификационный номер 9133, а также серийный номер ООН 9921.

Способ нанесения маркировки — ярлык или окраска по трафарету.

5.3. Транспортирование сосновой канифоли — по ГОСТ 28670—90.

5.4. Хранение сосновой канифоли — по ГОСТ 28670—90».

(ИУС № 6 1996 г.)