

Изменение № 2 ГОСТ 1556—67 Зажимы винтовые с клином для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 571

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнить словами: «Размеры для справок».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Маркировать, обозначение зажима и обозначение стандарта».

Стандарт дополнить пунктом 1.3: «1.3. Пример применения винтовых зажимов с клином приведен в справочном приложении».

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1556—57)

Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Чертежи 2—4. Заменить обозначения:

$\sqrt[Na]{Rz40, 6,3}$; $\sqrt[Na]{2,5, 1,6}$; $\sqrt[Na]{Rz20, 3,2}$; $\sqrt[Na]{Rz80, 12,5}$;

Пункт 2.3. Заменить обозначение твердости: HRC 30...35 на 32...37 HRC_э.

Пункты 2.4, 3.4, 4.4 изложить в новой редакции: «Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 2.5. Заменить поле допуска: 7H на 6H.

Пункты 2.8, 3.6, 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункты 3.3, 4.3. Заменить обозначение: HRC 40...45 на 41,5...46,5 HRC_э.

Пункт 4.5. Заменить обозначение: 8g на 6g.

(ИУС № 6 1988 г.)