

Изменение № 3 ГОСТ 12844—74 Эпихлоргидрин технический. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.09.89 № 2684

Дата введения 01.03.90

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Плотность эпихлоргидрина определяют по ГОСТ 18995.1—73 пикнометром. Допускается определять плотность по ГОСТ 18995.1—73 ареометром.

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12844—74)

При разногласиях в оценке плотности определение проводят пикнометром».

Пункт 3.5.2. Восемнадцатый абзац дополнить обозначением ТЛ-2 1-А 4; тридцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20015—74 на ГОСТ 20015—88.

Пункт 3.7. Четвертый абзац. Заменить ссылку: «по ГОСТ 6995—77» на «по ГОСТ 2222—78, высшего сорта».

Пункт 4.8 изложить в новой редакции: «4.8. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77, знаки опасности по ГОСТ 19433—88 основной (класс 6, подкласс 6.1, черт. 6а) и дополнительный (класс 3, черт. 3), классификационный шифр 6132 и серийный номер ООН 2023».

(ИУС № 12 1989 г.)