

Группа В59

**Изменение № 2 ГОСТ 12645.0—83 Индий. Общие требования к методам анализа**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.03.94 (отчет Технического секретариата № 1)**

**Дата введения 1997—01—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 4. Заменить слова: «градуировочных образцов» на «образцов сравнения».

Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Для проявления фотопластинок ПФС-02, ПФС-03 и ПФС-05 используют проявитель № 1, ПФС-04 — проявитель Д-19 следующего состава:

*(Продолжение см. с. 16)*

*(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 12645.0—83)*

	№ 1	Д-19
метол по ГОСТ 25664—83, г	1,00 ± 0,01	2,20 ± 0,01
гидрохинон, г	5,00 ± 0,01	8,80 ± 0,01
сульфит натрия безводный по ГОСТ 195—77 или ГОСТ 5644—75, г	26,0 ± 0,1	96,0 ± 0,1
натрий углекислый безводный по ГОСТ 83—79, г	20,0 ± 0,1	48,0 ± 0,1
калий бромистый по ГОСТ 4160—74, г	1,00 ± 0,01	5,00 ± 0,01
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72, см <sup>3</sup> , до t° = 20 °С	1000	1000

(ИУС № 9 1996 г.)