

Изменение № 3 ГОСТ 12.4.033—77 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.08.86 № 2428 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.103—80 на ГОСТ 12.4.103—83.

*(Продолжение см. с. 216)*

Пункт 2.6. Таблица 6. Графа «Материалы и участки кожи, из которых выкраиваются детали», Наименование детали «Задник одинарный». Для сапог дополнить словами: «Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903—78, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по нормативно-технической документации»; для полусапог и ботинок дополнить словами: «Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903—78, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом ЛФ-1 по нормативно-технической документации»; графу «Толщина детали, мм обуви» дополнить нормами для мужской и женской обуви: 1,8—2,1 (4 раза);

*(Продолжение см. с. 217)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.033—77)*

графу «Материалы и участки кожи, из которых выкраиваются детали» для наименования детали «Подносок» дополнить словами; «Текстильные материалы для верха обуви по ГОСТ 19196—80 и нормативно-технической документации,

*(Продолжение см. с. 218)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 124.033—77)*

пропитанные полимерным составом ОФ-1 по нормативно-технической документации; графу «Толщина детали, мм, обуви» для мужской и женской обуви дополнить нормой: «В два слоя».

(ИУС № 11 1986 г.)