

Изменение № 1 ГОСТ 11272—78 Кинопленка 70-мм. Размеры. Методы контроля
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.06.84
№ 1895 срок введения установлен

с 01.10.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2371

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 3023—74, за исключением размеров «радиус скругления отверстия перфорации», «расстояние между перфорациями».

Пункт 1.1. Таблица. Головка. Заменить слова: «12 мес с усадкой» на «гарантийного срока»; исключить значение: 0,2 %; графу 0,3 % и относящиеся к ней нормы исключить;

таблицу дополнить размером с соответствующими нормами:

Наименование и обозначение размеров	Номинальные размеры	Предельные отклонения	
		при изготовлении	при хранении и течение гарантийного срока
Длина 100 последовательных шагов перфорации Т	450,00	$\pm 0,4$	+0,4 —1,3

примечания к таблице изложить в новой редакции: «Примечания:

1. Толщина кинопленки дана с учетом толщины основы не менее 0,135 мм.

2. Размер Т вводится факультативно до 1 января 1987 г.».

Пункт 2.2 после слов «контроля размеров» дополнить словами:

«при хранении в течение гарантийного срока».

Пункт 2.3. Заменить слова: «для контроля размеров берут два образца длиной не менее 1,5 м» на «берут образец длиной не менее 0,8 м».

Пункт 2.4. Первый абзац. Заменить слова и значения: «не менее 16 ч» на «в течение 16 ч»; 18—25 °С на 18—24 °С; 65±5 % на 50—60 %.

Пункт 2.6 дополнить абзацем: «Контроль размера Т должен проводиться на каждом ряду перфорации».

(ИУС № 9 1984 г.)