

Группа Г-47

ИЗМЕНЕНИЕ № 14

ОСТ 26-04-1222-75

ИЗДЕЛИЯ КРИОГЕННОГО МАШИНО-  
СТРОЕНИЯ.

Общие требования к нормам

Дата введения 01.10.94г.

п.1.2.5. Исключить слова "дополнительного", "или СТ СЭВ 472, СТ СЭВ 473".

п.1.2.6. Графы 3 и 4 таблицы I изложить в редакции:

| Временное сопротивление<br>разрыву МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) | Предел текучести<br>МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 107,8 (II)                                                    | -                                              |
| 254,5 (26)                                                    | 107,8 (II)                                     |

п.1.3.16а. Таблица 2. Над таблицей ввести "мм".

п.1.7.2.2. Исключить слово "СССР".

п.1.7.7.12. Исключить слово "утвержденной Министерством химически  
и нефтяного машиностроения".

п.1.7.7.25. Примечание I

После слов "...на образцах типа У1 и УИ" ввести слова "согласно  
ГОСТ 6996"; "ВСтЗсп4" заменить "СтЗсп4".

- п.1.13.1. Заменить "СТ СЭВ 990" на "ГОСТ 9.308".
- п.1.15.7. Исключить слово "Дополнительному", после слова "испытаниям" ввести слова "по параметрам".
- п.1.15.8. Исключить слова "общего и дополнительного".
- п.1.16.2.4. Заменить "по ТУ 6-05-1579" на "по ТУ 6-19-272".
- п.2.1. Исключить второе предложение "Изделия, подлежащие...".
- п.2.15. Исключить слово "госприемкой".
- п.3.10. Заменить "по ОСТ 18-326" на "по ГОСТ 28546".
- п.4.3.1. Исключить слова "Министерства путей сообщения, Министерства морского и речного флота, Министерства гражданской авиации" заменив на слова "соответствующих ведомств".

Приложение 5. Заменить "ВСТ3 ГОСТ 380" на "Ст3 ГОСТ 380"

"ГОСТ 19282" на "ГОСТ 19281" - 4 места.

"ВСТ3сп ГОСТ 380" на "Ст3сп ГОСТ 380" - 4 места

Информационные данные, п.6 внести изменения:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ГОСТ 9.302-88 (СТСЭВ 990-78) | на ГОСТ 9.302-88    |
| ГОСТ 494-76                  | на ГОСТ 494-90      |
| ГОСТ 4248-78                 | на ГОСТ 4248-92     |
| ГОСТ 7062-79                 | на ГОСТ 7062-90     |
| ГОСТ 7504-74                 | исключить           |
| ГОСТ 10198-78                | на ГОСТ 10198-91    |
| ГОСТ 16588-79                | на ГОСТ 16586-91    |
| ГОСТ 19282-73                | на ГОСТ 19281-89    |
| ГОСТ 19904-74                | на ГОСТ 19904-90    |
| ГОСТ 20437-75                | на ГОСТ 20437-89    |
| ГОСТ 26964-86                | исключить           |
| ОСТ 1.90073-72               | на ОСТ 1.90073-85   |
| ОСТ 26-04-194-87             | исключить           |
| ОСТ 26-04-280-84             | на ОСТ 26-04-280-93 |
| ОСТ 18-326-78                | на ГОСТ 28546-90    |
| СТ СЭВ 472-77, СТ СЭВ 473-77 | исключить           |
| ТУ 6-05-1579-78              | на ТУ 6-19-272-85   |
| дополнить                    |                     |
| ГОСТ 9.308-85                | п.1.15.1            |
| ТУ 4-1-2508-78               | Приложение 5        |