



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАНССТРОЙ»

**ДЕПАРТАМЕНТ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ**

107217, Москва, ул. Садовая-Спаская, 21/1

23.10.2006 № ГК/07-06/003

на № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО НПО «Вилана»
Малицкому И.П.
Всем заинтересованным лицам

Об уточнении текста СТО 001-2006

Уважаемые господа!

По вине разработчика Стандарта в тексте СТО-001-2006 допущена ошибка. Схемы 18 и 19 таблицы 2 СТО-001-2006 и приложение к ней следует читать в следующей редакции:

№ схем	Грунтовочный лакокрасочный материал		Промежуточный лакокрасочный материал		Марка покрывного лакокрасочного материала	Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм	Срок службы покрытия (годы), при условиях эксплуатации	
	Марка	Ориентировочная толщина, мкм	Марка	Ориентировочная толщина, мкм			У 1	УХЛ1 ХЛ 1
18	Interseal 670HS	100	Interseal 670HS	100	Interthane 990	250	15	15
19	Intercure 200	80	Intercure 200HS	150	Interthane 990	280	15	15

Примечание.

1. Применение системы покрытий 16 не допускается для пролетных строений, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом.

6. Система № 19 без покрывного слоя Interthane 990 применяется для защиты внутренних поверхностей не подверженных УФ воздействию.

Все эти замечания учтены при издании второго тиража стандарта СТО-001-2006.

С уважением,
Заместитель начальника

А.П. Почечуев