

Изменение № 2 ГОСТ 12462—67 Гайки с трапецидальной резьбой шестигранные с буртиком. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 562

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\sqrt[40]{Ra}$, $\sqrt[6,3]{Ra}$; $\sqrt[60]{Ra}$, $\sqrt[12,5]{Ra}$;

$\sqrt[20]{Ra}$, $\sqrt[3,2]{Ra}$; $(30 \pm 1)^\circ$ на $30^\circ \pm 1^\circ$; $(90 \pm 1)^\circ$ на $90^\circ \pm 1^\circ$.

(Продолжение см. с. 134)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12462—67)

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по h13» на «поле допуска h13»; графа d*. Заменить обозначения: T_{рап} на T_г (22 раза), «лев.» на LH

{11 раз).

Пример условного обозначения. Заменить обозначение: T_{рап} на T_г.

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC_э.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 9484—81 на ГОСТ 24737—81, 8с на 8Н.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(ИУС № 6 1988 г.)