

Группа К51

**Изменение № 3 ГОСТ 16762—82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.90 № 2757**

**Дата введения 01.07.91**

Пункт 2.1. Заменить слова: «технологическим режимам, утвержденным» на «технологической документации, утвержденной».

Пункт 2.2. Таблица. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 126)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 16762—82)

| Наименование показателя  | Норма для целлюлозы |                | Метод<br>испытания |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
|  | Высший<br>сорт      | Первый<br>сорт |                    |
| 1. Растворимость в растворе гидроксида натрия с массовой долей 10 %, %, не более | 5,8                 | 6,0            | По ГОСТ<br>9597—76 |
| 2. Растворимость в растворе гидроксида натрия с массовой долей 18 %, %, не более | 3,4                 | 3,6            | По ГОСТ<br>9597—76 |

заменить ссылку: ГОСТ 7515—79 на ГОСТ 13199—88.

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9463—72 на ГОСТ 9463—88.

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».

Пункт 5.1. Исключить слова: «утвержденной в установленном порядке»;  
заменить ссылку: ГОСТ 7420—78 на ГОСТ 7420—89.

(ИУС № 1 1991 г.)