

**Изменение № 2 ГОСТ 15851—84 Устройства подвесные для шахтных клеток,
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации
и метрологии от 19.09.91 № 1459**

Дата введения 01.04.92

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Требования, установленные в разд. 1—8, кроме пп. 2.2, 4.2, 4.3, 6.4, 7.10, являются обязательными».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Подвесные устройства, изготавливаемые для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15151—69 и договора между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Детали подвесных устройств должны изготавливаться из сталей следующих марок: листы, балки, стойки, серьги — 15ХСНД или 10ХСНД по ГОСТ 19281—89; валики, тяги — 40Х по ГОСТ 4543—71 с твердостью 241... 302 НВ; клин ... 35 Л по ГОСТ 977—88; вкладыши — ст. 35 по ГОСТ 1050—88; другие детали — из углеродистой стали обыкновенного качества спокойной или полуспокойной плавки по ГОСТ 380—88».

Пункт 2.12. Первый абзац. Исключить слово: «серой».

(Продолжение см. с. 44)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15851—84)

Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401—79 на ГОСТ 9.401—89.

Пункт 6.1 дополнить абзацем: «Ширину и высоту подвесного устройства (п. 1.1) проверяют универсальным измерительным инструментом».

Пункты 6.4, 7.4, 7.9. Заменить слова: «заказу-наряду» на «договору между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункты 6.11, 6.12 изложить в новой редакции: «6.11. Отсутствие трещин (п. 2.11) в деталях подвесного устройства тяге, серьгах, листах) проверяют методами неразрушающего контроля по ГОСТ 21105—87 или ГОСТ 24507—80, в других деталях — внешним осмотром; отсутствие остаточных деформаций деталей (п. 2.11) — внешним осмотром и при необходимости измерительным инструментом.

6.12. Соответствие требованиям пп. 2.12—2.14, 2.16, 4.1, 7.1—7.9 проверяют внешним осмотром, а требованиям п. 2.15 — по ГОСТ 9.302—88».

Пункт 6.13. Исключить ссылки: ГОСТ 16468—79, ГОСТ 27.503—81.

Пункт 7.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 (на подвесных устройствах для нужд народного хозяйства)».

Пункт 7.5. Первый абзац. Заменить слова: «типа Ш» на «типа III»; второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 12 1991 г.)