

---

Группа Д29

Изменение № 1 ГОСТ 22748—77 Автомобильный подвижной состав. Номенклатура основных наружных размеров. Методы измерений

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.85 № 1650 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений»

(Продолжение см. с. 154)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22748—77)*

Motor vehicles. List of outside dimensions. Methods of measuring».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства (АТС): легковые и грузовые автомобили, автобусы (далее — автомобили), прицепы и полуприцепы.

Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений.

В стандарте учтены требования ИСО 612—78».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «**1. Наименования и обозначения наружных размеров**»;

*(Продолжение см. с. 155)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 22748—77)

исключить слова: «1.1. Устанавливаются следующие наружные размеры:».

Пункт 2.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Отклонение от плоскостности опорной поверхности — не более 6 мм, отклонение от горизонтальности — не более  $\pm 5'$ ».

Пункт 2.1.4 изложить в новой редакции: «2.1.4. Линейные размеры следует измерять в миллиметрах, угловые — в градусах и минутах.

Погрешность измерений не должна превышать 20 % поля допуска на проверяемый размер.

Погрешность измерений размеров, допуски на которые не указаны, не должна превышать:

$\pm 8$ мм	—	для линейных размеров	до 5000 мм	вкл.;	
$\pm 15$ мм	—	»	»	св. 5000 до 10000 мм	вкл.;
$\pm 20$ мм	—	»	»	св. 10000 до 20000 мм	вкл.;
$\pm 30$ мм	—	»	»	св. 20000 до 30000 мм	вкл.;
$\pm 30'$	—	для угловых размеров	».		

Пункт 2.1.5. Первый абзац. Заменить слова: «следующий инструмент» на «следующие средства измерений»; второй абзац. Исключить слова: «типа РЗ»; последний абзац. Заменить слова: «специального инструмента» на «специальных средств измерений».

(Продолжение см. с. 156)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22748—77)

Пункт 2.1.6. изложить в новой редакции: «2.1.6. Наружные размеры  $L_{12}$ ;  $L_{13}$ ;  $L_{18}$ ;  $B_4$ ;  $B_5$ ;  $H_2$ ;  $H_3$ ;  $H_4$ ;  $H_5$ ;  $H_5'$ ;  $H_6$ ;  $H_7$ ;  $H_8$ ;  $H_8'$ ;  $H_{11}$ ;  $H_{11}'$ ;  $H_{12}$ ;  $H_{12}'$ ;  $H_{13}$ ;  $H_{13}'$ ;  $H_{15}$ ;  $H_{15}'$ ;  $H_{16}$ ;  $H_{16}'$ ;  $H_{17}$ ;  $H_{18}$ ;  $H_{20}$ ;  $H_{23}$ ;  $H_{24}$ ;  $H_{25}$ ;  $H_{26}$ ;  $R_1$ ;  $R_2$ ;  $R_3$ ;  $R_4$ ;  $\beta_1$ ;  $\beta_2$  следует измерять у снаряженного АТС.

Наружные размеры  $L_1$ ;  $L_1' + L_1''$ ;  $L_2$ ;  $L_2' + L_2''$ ;  $L_3$ ;  $L_6$ ;  $L_7$ ;  $L_9$ ;  $L_{10}$ ;  $L_{17}$ ;  $B_1$ ;  $B_1'$ ;  $H_1$ ;  $H_8$ ;  $H_9$ ;  $H_{10}$ ;  $H_{11}$ ;  $H_{11}'$ ;  $H_{12}$ ;  $H_{12}'$ ;  $H_{13}$ ;  $H_{13}'$ ;  $H_{14}$ ;  $H_{14}'$  ;

$H_{19}$ ;  $H_{20}$ ;  $H_{21}$ ;  $H_{23}$ ;  $R_5$ ;  $\gamma_2$ ;  $\gamma_3$ ;  $\gamma_4$ ;  $\gamma_4'$  следует измерять у АТС с полной массой.

Остальные размеры допускается измерять при любой массе АТС.

При наличии в нормативно-технической документации размеров, указанных для других нагрузок АТС, производятся дополнительные измерения этих размеров».

Пункты 2.2.13, 2.2.23, 2.2.31 после слов «без учета выступов» дополнить словами «(арки колес, ребра, крюки и т. д.)».

Пункты 2.2.14, 2.2.22, 2.2.24. Второй абзац исключить.

(ИУС № 9 1985 г.)