

Изменение № 2 ГОСТ 24253—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3630

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на ВК8; 19 6511 на 19 6525.

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении».

Приложение дополнить номером — 1; таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 214)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24253—80)

Цифровое обозначение пластин	● ориентировочная масса пластин, г				
	из твердого сплава				из безвольфрамового твердого сплава марки ТН20
	ВК8	Т5К10	Т14К8	Т15К6	
03431—090308	3.26	2.85	2.59	2.54	1.29
03431—120308	6.19	5.43	4.92	4.83	2.44

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

(Продолжение см. с. 215)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24253—80)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
03431—090308	№ 4	№ 6	№ 5, № 7, № 8
03431—120308	—	№ 4, № 6	№ 5, № 7, № 8

№ 4 — ВК8; № 5 — Т5К10; № 6 — Т14К8; № 7 — Т15К6; № 8 — ТН20

(ИУС № 4 1991 г.)