

Изменение № 1 ГОСТ 19061—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 84° и фасками на режущих кромках. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3813

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗМ на ВК6; 19 6511 на 19 6524.

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Применяемые марки силавов приведены в рекомендуемом приложении 2».

Приложение справочное дополнить номером — 1; таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19061--80)

Цифровое обозначение пластин	Масса пластин, г, из твердого сплава марок					Масса пластин, г, из твердого сплава с покрытием		
	ВК6	ВК8	Т15К6	Т14К8	Т5К10	ВП1255	ВП3115	ВП3325
07141—270660	58,6	57,8	45,1	45,9	50,6	53,75	58,6	57,8

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластины	Основное применение	Применение по специальному заказу
07141—270660	№ 6	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11

№ 3 — ВК6, № 4 — ВК8, № 5 — Т5К10, № 6 — Т14К8, № 7 — Т15К6,
№ 9 — ВП3115, № 10 — ВП3325, № 11 — ВП1255

(ИУС № 4 1991 г.)