

**Изменение № 1 ГОСТ 3091—80 Канат плоской конструкции 8×4×7(1+6). Сор-
тамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86
№ 3488 срок введения установлен**

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» допол-
нить словами: «повышенной точности»;

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3091—80)

заменить значения: 1872 МПа на 1370 Н/мм², 1372 (140) на Т-1370, 1562 МПа на 1570 Н/мм², 1562 (160) на Т-1570.

Пункт 3, Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190) соответственно;

канат шириной 83 мм маркировочной группы 1370 Н/мм² (140 кгс/мм²), Графа «Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее». Заменить значение: 483500 на 483000;

канаты шириной 83, 95, 107, 119 мм маркировочной группы 1860 Н/мм² (190 кгс/мм²), Графа «Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее», Заменить значения: 66900, 87100, 107500, 132500 на 655500, 854000, 1075000, 1325000 соответственно,

(ИУС № 2 1987 г.)