

Министерство здравоохранения СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны**

(переработанные и дополненные техни-
ческие условия, **ВЫПУСКИ № 6-7**)

Москва, 1982 г.

Сборник методических указаний составлен на основе ранее опубликованных выпусков технических условий № 6-7. Включенные в сборник методики переработаны в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.005-76. Некоторые устаревшие методики заменены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле и имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.

Методические указания подготовлены сотрудниками лаборатории санитарно-химических методов исследования Института гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабяна, С.И.Муравьева,
Т.В.Соловьева, В.Г.Овечкин

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного Государственного санитарного врача СССР

А.И. ЗАМЧЕНКО

"12" март 1982 г.

в 2568

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ (МЕТИЛАМИН, ЭТИЛАМИН, ПРОПИЛАМИН, БУТИЛАМИН, ГЕКСИЛАМИН, МОНОСТАНОЛАМИН) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Метиламин	CH_3NH_2	M=31,06
Этиламин	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	M=45,09
Пропиламин	$\text{CH}_3/\text{CH}_2/2\text{NH}_2$	M=59,11
Бутиламин	$\text{CH}_3/\text{CH}_2/2\text{CH}_2\text{NH}_2$	M=73,14
Гексиламин	$\text{CH}_3/\text{CH}_2/5\text{NH}_2$	M=101,20
Моностаноламин	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	M=61,09

I. Характеристика метода

Определение основано на реакции взаимодействия первичных аминов с п-нитрофенилдиазонием и фотометрирование полученного диазоаминосоединения в щелочном растворе.

Отбор проб проводится с концентрированием в 0,01 н. раствор соляной кислоты.

Предел измерения в анализируемом объеме пробы — 1 мкг.

Предел измерения в воздухе: метиламина, этиламина, гексиламина и моностаноламина — 0,12 мг/м³ /при отборе 20 л; бутиламина и пропиламина — 1,25 мг/м³ /при отборе 2 л.

Диапазон измеряемых концентраций: метиламина, этиламина, гексиламина и моностаноламина 0,12 — 1,5 мг/м³, бутиламина и

Тропиламина 1,25 - 15мг/м³.

5. Определению не подлежат вторичные и третичные алифатические амины.

6. Граница суммарной погрешности измерения аммиака не превышает $\pm 25\%$.

7. Предельно допустимая концентрация в воздухе: метиламина 1мг/м³, пропиламина 5мг/м³, бутиламина 10мг/м³, моноэтиламина 0,5мг/м³, этиламина и гексиламина не установлена.

2. Реактивы и растворы

Метиламин, МРТУ 6-09-1385-64, 1.

Этиламин, ТУ МХП 4132-53, ч.

Пропиламин, МРТУ 6-09-4353-67, ч.

Бутиламин, МРТУ 6-09-1611-64, ч.

Гексиламин, МРТУ 6-09-4749-67, ч.

Моноэтиламин, МРТУ 6-09-1745-64, ч.

Основной раствор аммиака. В мерную колбу, емкость 25мл, вносят 15мл 0,01н. раствора соляной кислоты, взвешивают на аналитических весах, добавляют 1-2 капли аммиака и взвешивают вторично. Содержимое колбы доводят до метки 0,01н. раствором соляной кислоты и перемешивают. По разности между вторым и первым весом определяют навеску аммиака и вычисляют содержание его в 1 мл раствора.

Стандартный раствор аммиака, с содержанием 10 мкг/мл. Готовят соответствующим разбавлением основного раствора 0,01н раствором соляной кислоты.

Кислота соляная ЗПБ-67, 0,01н и 1н растворы.

П-нитроанилин, ТУ 6-09-2789-65, ч, 0,1% раствор в 1н растворе соляной кислоты.

Натрий азотистокислый, ГОСТ 4197-66, ..., 0,5% раствор.

п-нитрофендиазоний. Реактив готовят перед употребле-
нием. Для этого к 10мл предварительно охлажденного 0,1% раство-
ра п-нитроанкилина добавляют 1мл охлажденного 0,5% раствора
азотистокислого натрия и взбалтывают. Через 2мин после обесцвечивания раствора реактив пригоден к употреблению.

Калий фосфорнокислый, однозамещенный, ГОСТ 4198-65, х.ч.,
кристаллический.

Натрий тетраборнокислый (бура), ГОСТ 4199-66, х.ч., кри-
сталлический.

Натр едкий, ГОСТ 4328-66, х.ч., 20% раствор.

Буферный раствор. 4,08г однозамещенного фосфорнокислого
калия и 1,6г буры растворяют в 80мл дистиллированной воды,
добавляют 6,35мл 20% раствора едкого натра и доводят водой до
100мл.

3. Приборы и посуда

Аспираторное устройство.

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр.

Поглотительные сосуды с пористой пластикой.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкости 25 и 50мл.

Пипетки, ГОСТ 20252-74, емкости 1, 2, 5 и 10мл.

Пробирки колориметрические, плоскодонные из бесцветного
стекла, высотой 120мм и внутренним диаметром 15мм.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Воздух аспирирует со скоростью 1л/мин через два последова-
тельно соединенных поглотительных сосуда, содержащих по 5мл
0,1% раствора соляной кислоты.

Для определения 1/2 ПДК метилкина, бутиламина и пропилами-
на достаточно отобрать 5л воздуха в течение 5мин.

Для определения $1/2$ ЦК моноэстаболамкина достаточно отобрать Юд воздуха в течение Ю мин.

Условия анализа

По 2мл пробы из каждого поглотительного сосуда переносят в колориметрические пробирки, прибавляют 3 4мл буферного раствора и охлаждают в воде со льдом. Затем прибавляют по 0,5 мл раствора п-нитрофенилдиазония, перемешивают и оставляют на 20мин. После этого приливают по 1мл 20% раствора едкого натра и перемешивают. Через 30мин измеряют оптическую плотность растворов, окрашенных в розовый цвет, на спектрофотометре при длине волны 510nm в кювете с толщиной слоя Юмм.

Содержание аминов в анализируемом объеме раствора находят по предварительно построенному градуировочному графику. Для построения графика готовят шкалу стандартов, согласно таблице 7.

Таблица 7

Шкала стандартов

Номер стандарта	Стандартный раствор, с содержанием Юмкг/мл, мл	Соляная кислота 0,01n раствор, мл	Содержание аминов, мкг.
1	0	2	0
2	0,1	1,9	1
3	0,2	1,8	2
4	0,4	1,6	4
5	0,6	1,4	6
6	0,8	1,2	8
7	1,0	1,0	10
8	1,2	0,8	12

Шкалу стандартов обрабатывают аналогич с пробам.

Приложение I.

Формула приведения объема воздуха
к стандартным условиям

Согласно требованиям ГОСТа 12.1.005-76 объем отобранного воздуха приводит к стандартным условиям - температуре 20°C и барометрическому давлению 101,33 кПа /760 мм рт.ст./ по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot /273 + 20/ \cdot P}{/273 + t / \cdot 101,33} , \text{ где}$$

V_t - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа;

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °C.

Для упрощения расчетов используются коэффициенты K /приложение 2/, вычисленными для температур в пределах от минус 30 до плюс 30°C и давлений от 97,33 до 101,86 кПа /730-764 мм рт.ст./.

Коэффициенты К для приведения объема воздуха к стандартным условиям.

°C	Давление P, кПа/мм.рт.ст.									
	97,23/730	97,85/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,73/760	101,86/764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0725	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9999	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9287	0,9339	0,9391	0,9440	0,9492	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9168	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

Приложение 9




Рис. I Прибор для сжигания хлорорганических
ядовых веществ




Рис. 2 Гофрированная стеклянная трубка




Рис. 3 Очистительная система. 1-сдвиг Тищенко,
2- поглотитель с натронной известью.

Приложение 4.

Список институтов, представивших новые методики
в данный сборник

Наименование методики	!	Наименование института
1	!	2
Фотометрическое определение акрилонитрила		Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Газохроматографическое определение акриловой и метакриловой кислот		" - "
Фотометрическое определение аллилового спирта		" - "
Фотометрическое определение хлористого метила и хлористого этила		" - "
Фотометрическое определение 3,4-дихлорпропионаля		" - "
Фотометрическое определение толуолдиамин		" - "
Спектрофотометрическое определение карбазола		Свердловский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение кротонного альдегида		Штаб военизированных горноспасательных частей Урала /г. Свердловск/
Фотометрическое определение 1- и 2-метилнафталинов		Донецкий институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение аценафтена		" - "
Фотометрическое определение коллидина		" - "
Газохроматографическое определение метилнафталина и нафталина		Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение хлорной ртути /с/элементы/		" - "

1	2
Определение хлорной ртути методом атомно-абсорбционного анализа	Лугарской институт гигиены труда и профзаболеваний
Газохроматографическое определение нафталина	Белорусский санитарно-гигиенический институт
Определение ртутьорганических соединений	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение эфирсульфоната	" - "
Хроматографическое определение этилртути	ИНИИГИНТОКС
Фотометрическое определение этилртути	Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение дихлорэтана	Новосибирский санитарный институт
Фотометрическое определение окиси азота	" - "

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций этилбензена в воздухе	3
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе	7
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций акрилонитрила в воздухе	13
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций акриловой и метакриловой кислот в воздухе	16
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций акриловой и метакриловой кислот в воздухе	20
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аллилового спирта в воздухе	24
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций первичных алифатических аминов в воздухе	28
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2-амино-1,3,5-триметилабензола в воздухе	33
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-анилина в воздухе	36
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бериллия в воздухе	40
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций винилтолуола в воздухе	45
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций дихлорэтана в воздухе	49
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диоксана в воздухе	53
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций дикумилметана в воздухе	58
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в воздухе	62

Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диоксида азотной кислоты в воздухе	66
Методические указания по фотометрическому измерению концентрации 3,4-дихлорпропионанилин в воздухе	71
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций изопрена в воздухе	75
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций суммы карбониллов кобальта и продуктов их разложения в воздухе	80
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций карбазола в воздухе	84
Методические указания по фотометрическому измерению концентрации коллидина	88
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций карбина, тиодана, атразина и хлоразина в воздухе	91
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций кротонового альдегида в воздухе	100
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций малеинового ангидрида в воздухе	105
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций окиси мезитила в воздухе	109
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 1- и 2-метилнафталинов в воздухе	113
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилнафталина и нафталина в воздухе .	117
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нафталина в воздухе	121
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций нафталина в воздухе	125
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нитроформа в воздухе	129
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций пентахлорэтона и гексахлорэтона	133