

УДК 621.882.4:629.734.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**ОСТ 1 00758-75**

На 5 страницах

ШАЙБЫ КОУШНЫЕ**Технические условия**

Взамен 287ATU

ОКП 75 9560

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 17 марта 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на коушные шайбы (в дальнейшем изложении — шайбы), предназначенные для соединения силовых элементов парашютных систем.

Издание официальное

ГР 4240 от 22.04.75

Перепечатка воспрещена



1
10632
1
10632

2398

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ОСТ 1 00758-75 Стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШАЙБ

1. На шайбы, независимо от материалов, из которых они изготовлены, допускается монтировать силовые элементы из капроновых материалов, нагрузки которых не превышают указанные в таблице:

Типо- размер	Нагрузки на силовые элементы, кН (кгс)	
	по ОСТ 1 12032-75 - ОСТ 1 12034-75	по ОСТ 1 12035-75
1	8 (800)	127 (12700)
2	24 (2400)	158 (15800)
3	33 (3300)	137 (13700)
4	36 (3600)	207 (20700)
5	56 (5600)	206 (20600)
6	80 (8000)	202 (20200)
7	70 (7000)	241 (24100)
8	99 (9900)	355 (35500)
9	106 (10600)	457 (45700)
10	122,5 (12250)	-
11	103 (10300)	-
12	125 (12500)	-
13	142 (14200)	-
14	162 (16200)	-
15	93 (9300)	-
16	120 (12000)	-
17	130 (13000)	-
18	160 (16000)	-
19	173 (17300)	-
20	185 (18500)	-
21	220 (22000)	-
22	320 (32000)	-

2. Шайбы для монтирования силовых элементов из других текстильных материалов выбирать исходя из конструкций этих элементов.

Лит. изм. 1
№ изв. 10632

2386

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

