



Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_H	Код ОКП	d	r	l	l_4 Пред.откл. $\pm 0,15$	H	Масса 1000 шт., кг
14	75 9512 8801 02	16	11,0	21,0	14,0	8	8,83
16	75 9512 8802 01	18	12,0	22,0	15,0	9	9,45
18	75 9512 8803 00	20	13,0	23,5	16,5		10,70
20	75 9512 8804 10	22	14,0	25,0	18,0		11,65
22	75 9512 8805 09	24	15,0	26,0	19,0		12,80
25	75 0512 8806 08	27	16,5	27,5	20,5	10	14,20
28	75 9512 8807 07	30	18,0	29,0	22,0		15,10
32	75 9512 8808 06	34	20,0	31,0	24,0		16,38
36	75 9512 8809 05	38	22,0	33,0	26,0		11

2. Материал: профили из алюминиевого сплава АК4-1_ч по ОСТ 1 90113-86.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Хим.Окс по инструкции ВИАМ № 1003-72, состав по п. 2.2.11а.
5. Маркировать значение D_H ударным способом, шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.

Лит.изм. 4
№ изв. 11731
1 10112
2 7894
3 6938

2023

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

