



Руководства по безопасности

в области использования атомной энергии

МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ЗАКРЫТЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

РБ – 042 – 07



НТЦЯРБ

**Федеральная служба
по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Утверждено
постановлением
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
от 27 декабря 2007 г.
№ 6

**МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ЗАКРЫТЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ**

РБ-042-07

Введено в действие
с 1 марта 2008 г.

Москва 2007

УДК 621.039

МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

РБ-042-07

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Москва, 2007**

Настоящее руководство по безопасности содержит методику категорирования закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной опасности.

Методика основана на системе категорирования, приведенной в публикациях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и предназначена для создания единой основы обеспечения дифференцированного (соразмерного с потенциальной радиационной опасностью закрытых радионуклидных источников) подхода к разработке и реализации мер по обеспечению безопасности и сохранности закрытых радионуклидных источников и физической защиты радиационно опасных объектов (радиационных источников) организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, строительстве, образовании, при проведении научных исследований и т.д.

Выпускается впервые*.

* Разработку осуществил коллектив в составе: Рубцов П.М., Мусорин А.И., Радченко В.Е., Бацулин А.А. (НТЦ ЯРБ), Река В.Я. (Ростехнадзор).

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее руководство по безопасности "Методика категорирования закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной опасности" (далее – методика категорирования ЗРНИ) содержит способы, методы и критерии отнесения ЗРНИ¹ к одной из установленных настоящим Руководством категорий ЗРНИ по потенциальной радиационной опасности (далее – категория опасности ЗРНИ).

1.2. Методика категорирования ЗРНИ основана на системе категорирования, приведенной в публикациях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и предназначена для создания единой основы обеспечения дифференцированного (соразмерного с потенциальной радиационной опасностью ЗРНИ) подхода к разработке и реализации мер по обеспечению безопасности и сохранности ЗРНИ и физической защиты объектов их применения².

1.3. Настоящее Руководство предназначено для лиц и организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии с использованием ЗРНИ, выполняющих работы и предоставляющих услуги, а также для должностных лиц и специалистов органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в части, касающейся регулирования безопасности и сохранности ЗРНИ и физической защиты объектов их применения, включая следующие основные направления:

- разработка регулирующих (нормативных) документов по обеспечению безопасности и сохранности ЗРНИ и физической защиты объектов их применения;
- лицензирование видов деятельности в области использования атомной энергии, связанных с применением ЗРНИ;

¹ Здесь и далее аббревиатура ЗРНИ используется только в тех случаях, когда речь идет именно о закрытых радионуклидных источниках в соответствии с определением, данным в НРБ-99. В иных случаях в целях упрощения восприятия текста используются понятия "источник" или "радионуклидный источник".

² При необходимости методику можно применять и для категорирования открытых радионуклидных источников.

- государственный надзор и контроль за безопасностью и сохранностью ЗРНИ и физической защитой объектов их применения;
- государственный надзор за функционированием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в части учета и контроля ЗРНИ;
- государственный надзор и контроль за импортом и экспортом ЗРНИ, в том числе в составе радиационных источников (установок, аппаратов, изделий и т.п.);
- государственный надзор и контроль за состоянием готовности поднадзорных организаций к ликвидации радиационных аварий;
- разработка мер по восстановлению контроля над бесхозными ЗРНИ;
- предоставление широкой общественности объективной информации о потенциальной радиационной опасности, которую могут представлять ЗРНИ, если не обеспечены меры по их безопасности и сохранности.

1.4. Приложения 1 и 2 к настоящему Руководству являются его неотъемлемой частью и имеют тот же статус, что и основной текст. Добавления 1, 2 и 3, примечания, сноски и библиографические ссылки содержат дополнительную информацию, полезную для специалистов в области радиационной безопасности.

2. КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЗАКРЫТЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Концепция “опасного источника”

2.1.1. Система категорирования ЗРНИ базируется на их потенциальной способности быть причиной детерминированных эффектов для здоровья человека и основана на концепции (понятии) “опасного источника”, определенного как источник, который, если он не находится под должным контролем, может при-

водить к облучению людей, достаточному для возникновения тяжелых детерминированных эффектов³.

2.1.2. Понятие “опасного источника” преобразовано в операционные (рабочие) параметры путем вычисления такого количества радиоактивного вещества (в единицах активности) для отдельных радионуклидов, названного D -величиной, которое может приводить к тяжелым детерминированным эффектам для набора наиболее типичных сценариев и путей облучения.

ЗРНИ, если не нарушена их целостность или герметичность, могут приводить только к внешнему радиационному облучению. Однако поврежденные или негерметичные ЗРНИ так же, как и открытые радионуклидные источники, могут быть причиной загрязнения окружающей среды и поступления радиоактивных веществ в организм человека, вызывая внутреннее облучение. Поэтому при вычислении значений D -величин рассматривались две группы сценариев (путей) облучения:

- сценарии облучения от недиспергированного (герметизированного) радиоактивного вещества, для которых вычислялось значение D_1 -величины;
- сценарии облучения от диспергированного радиоактивного вещества, для которых вычислялось значение D_2 -величины.

В качестве значения D -величины для каждого радионуклида выбиралось минимальное из двух значений (D_1 и D_2).

Значения D -величин для различных радионуклидов приведены в приложении 1. Краткое описание сценариев и путей облучения, рассмотренных при вычислении значений D -величин, представлено в добавлении 1, краткое описание методологии выбора и обоснования значений D -величин – в добавлении 2.

³ Детерминированный эффект определяется как радиационный эффект для здоровья человека, для которого обычно существует пороговый уровень дозы, выше которого тяжесть проявления этого эффекта возрастает с увеличением дозы. Такой эффект характеризуется как тяжелый детерминированный эффект, если он приводит к смерти человека, или угрожает его жизни, или приводит к невозместимому вреду, снижающему качество жизни.

2.2. Нормирующий фактор (*D*-величина) и границы категорий опасности закрытых радионуклидных источников

2.2.1. В качестве основных операционных (рабочих) параметров в системе категорирования ЗРНИ приняты значения *D*-величин, которые являются нормирующими факторами, используемыми для разделения широкого диапазона активностей ЗРНИ различного радионуклидного состава с целью ранжирования ЗРНИ по потенциальной радиационной опасности путем отнесения их к одной из категорий опасности ЗРНИ.

2.2.2. Критерием отнесения конкретного ЗРНИ к одной из установленных категорий опасности ЗРНИ служит безразмерная величина, называемая в настоящем Руководстве *A/D*-отношением. Значение *A/D*-отношения вычисляется путем деления активности *A* материнского радионуклида ЗРНИ на соответствующее значение *D*-величины для данного радионуклида.

2.2.3. Согласно определению *D*-величины, ЗРНИ с активностью большей, чем *D*-величина, могут быть причиной тяжелых детерминированных эффектов, поэтому отношение активностей $A/D = 1$ рассматривается в системе категорирования как основная логическая граница, разделяющая весь диапазон активностей ЗРНИ на две условные категории: "опасные" – $A/D \geq 1$ и "неопасные" – $A/D < 1$.

Для более детального категорирования ЗРНИ на основании международного опыта, обобщенного экспертами МАГАТЭ, выбраны еще три граничных значения *A/D*-отношений:

1. $A/D = 10$ – поскольку активность ЗРНИ, в 10 раз большая, чем значение *D*-величины, может приводить к повышению угрозы для жизни людей за счет облучения в относительно короткий период времени;
2. $A/D = 1000$ – на основе опыта эксплуатации, профессиональных оценок и уроков, извлеченных из рассмотрения известных аварий;
3. $A/D = 0,01$ – на основе опыта эксплуатации, профессиональных оценок и уроков, извлеченных из рассмотрения известных аварий.

2.2.4. Значения *A/D*-отношений следует использовать для отнесения ЗРНИ к одной из пяти "расчетных" категорий опасности ЗРНИ.

Установленные границы категорий опасности ЗРНИ:

Категория 1	$A/D \geq 1000$	Чрезвычайно опасно для человека
Категория 2	$10 \leq A/D < 1000$	Очень опасно для человека
Категория 3	$1 \leq A/D < 10$	Опасно для человека
Категория 4	$0,01 \leq A/D < 1$	Опасность для человека маловероятна
Категория 5	$A/D < 0,01$	Опасность для человека очень маловероятна

Примечание. Нижняя граница категории 5 определяется условиями освобождения от регулирующего контроля, установленными в ОСПОРБ-99 (п. 1.8).

2.3. Категорирование закрытых радионуклидных источников на основе одного радионуклида

2.3.1. Исходными данными для категорирования ЗРНИ являются:

- паспортная активность ЗРНИ (начальная активность ЗРНИ на дату изготовления);
- D -величина для радионуклида ЗРНИ (табл. П.1 приложения 1);
- дата определения категории опасности ЗРНИ.

2.3.2. Категория опасности ЗРНИ, изготовленного на основе одного радионуклида, определяется (устанавливается) в несколько этапов в соответствии с пп. 2.3.3 – 2.3.5.

2.3.3. На первом этапе следует определить активность A ЗРНИ на дату категорирования.

Если период полураспада радионуклида ЗРНИ больше назначенного срока службы, при определении категории опасности ЗРНИ рекомендуется использовать его паспортную активность.

Если период полураспада радионуклида ЗРНИ меньше назначенного срока службы, при определении категории опасности ЗРНИ:

- для ЗРНИ, с даты изготовления которого прошло менее одного периода полураспада, следует использовать паспортную активность ЗРНИ;
- для ЗРНИ, с даты изготовления которого прошло более одного периода полураспада, следует вычислить ак-

тивность ЗРНИ (по материнскому радионуклиду) на дату категорирования.

При отсутствии паспортных данных ЗРНИ (например, в случае обнаружения бесхозного ЗРНИ) радионуклид и активность ЗРНИ следует определить по результатам непосредственных измерений.

2.3.4. На втором этапе следует вычислить A/D -отношение для ЗРНИ на основе активности A , определенной на предыдущем этапе, и значения D -величины для радионуклида данного ЗРНИ (табл. П.1 приложения 1).

2.3.5. На третьем этапе на основании вычисленного в соответствии с п. 2.3.4 значения A/D -отношения следует определить "расчетную" категорию опасности ЗРНИ в соответствии с установленными в п. 2.2.4 границами категорий опасности ЗРНИ.

2.3.6. Если в табл. П.1 приложения 1 для радионуклида ЗРНИ указано, что значение D -величины "Неограниченно", данный ЗРНИ следует относить к категории опасности ЗРНИ 5, при условии, что он подлежит регулируемому контролю в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99 (п. 1.8).

2.4. Категорирование совокупности закрытых радионуклидных источников

2.4.1. Возможны ситуации, когда несколько ЗРНИ находятся в непосредственной близости друг от друга, например, используются в едином производственном процессе (например, в одной установке, аппарате, блоке источников).

В таких ситуациях возможно проявление радиационного воздействия одновременно от всей совокупности (агрегации) ЗРНИ. С целью установления единого комплекса организационных и технических мер по обеспечению безопасности и сохранности этих ЗРНИ следует устанавливать единую категорию опасности для всей совокупности ЗРНИ.

2.4.2. Если ЗРНИ, входящие в состав подобной совокупности, изготовлены на основе одного и того же радионуклида, для определения категории опасности совокупности ЗРНИ рекомендуется следующий порядок действий:

- определить активность каждого ЗРНИ в соответствии с п. 2.3.3;

- вычислить суммарную активность совокупности ЗРНИ;
- вычислить агрегированное A/D -отношение путем деления значения суммарной активности совокупности ЗРНИ на значение D -величины радионуклида;
- определить на основе вычисленного агрегированного A/D -отношения "расчетную" категорию опасности совокупности ЗРНИ в соответствии с установленными в п. 2.2.4 границами категорий опасности ЗРНИ.

2.4.3. Если ЗРНИ, входящие в состав подобной совокупности, изготовлены на основе различных радионуклидов, для определения категории опасности совокупности ЗРНИ рекомендуется следующий порядок действий:

- определить активность каждого ЗРНИ в соответствии с п. 2.3.3;
- вычислить агрегированное A/D -отношение в соответствии с формулой:

$$\text{агрегированное } A/D\text{-отношение} = \sum_n \frac{\sum_i A_{i,n}}{D_n},$$

где $A_{i,n}$ – активность n -го радионуклида в i -м ЗРНИ;

D_n – значение D -величины для n -го радионуклида;

- определить на основе вычисленного агрегированного A/D -отношения "расчетную" категорию опасности совокупности ЗРНИ в соответствии с установленными в п. 2.2.4 границами категорий опасности ЗРНИ.

Приложение 1

Значения *D*-величин для радионуклидов

Значения *D*-величин по мере их разработки представлялись в ряде последовательных публикаций МАГАТЭ [1-5].

Приведенные в приложении значения *D*-величин для различных радионуклидов (табл. П.1) заимствованы из публикации МАГАТЭ [5].

Таблица П.1

Значения *D*-величин для радионуклидов

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾		Значение <i>D</i> -величины, ТБк	Период полураспада
1	Тритий	H-3	2,Е+03	12,3 лет
2	Бериллий	Be-7	1,Е+00	53,3 сут
3		Be-10	3,Е+01	1,60Е+6 лет
4	Углерод	C-11	6,Е-02	0,34 ч
5		C-14	5,Е+01	5,73Е+3 лет
6	Азот	N-13	6,Е-02	0,166 ч
7	Фтор	F-18	6,Е-02	1,83 ч
8	Натрий	Na-22	3,Е-02	2,60 лет
9		Na-24	2,Е-02	15,00 ч
10	Магний	Mg-28	2,Е-02	20,91 ч
11	Алюминий	Al-26	3,Е-02	7,16Е+5 лет
12	Кремний	Si-31	1,Е+01	2,62 ч
13		Si-32+	7,Е+00	4,50Е+2 лет
14	Фосфор	P-32	1,Е+01	14,3 сут
15		P-33	2,Е+02	25,4 сут
16	Сера	S-35	6,Е+01	87,4 сут
17	Хлор	Cl-36	2,Е+01 ⁽²⁾	3,01Е+5 лет
18		Cl-38	5,Е-02	0,62 ч
19	Аргон	Ar-37	Неограниченно ⁽³⁾	35,02 сут
20		Ar-39	3,Е+02	269 лет
21		Ar-41	5,Е-02	1,827 ч
22	Калий	K-40	Неограниченно ⁽³⁾	1,28Е+9 лет
23		K-42	2,Е-01	12,36 ч

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
24		K-43	7,Е-02
25	Кальций	Ca-41	Неограниченно ⁽³⁾
26		Ca-45	1,Е+02
27		Ca-47+	6,Е-02
28	Скандий	Sc-44	3,Е-02
29		Sc-46	3,Е-02
30		Sc-47	7,Е-01
31		Sc-48	2,Е-02
32	Титан	Ti-44+	3,Е-02
33	Ванадий	V-48	2,Е-02
34		V-49	2,Е+03
35	Хром	Cr-51	2,Е+00
36	Марганец	Mn-52	2,Е-02
37		Mn-53	Неограниченно ⁽³⁾
38		Mn-54	8,Е-02
39		Mn-56	4,Е-02
40	Железо	Fe-52+	2,Е-02
41		Fe-55	8,Е+02
42		Fe-59	6,Е-02
43		Fe-60+	6,Е-02
44	Кобальт	Co-55+	3,Е-02
45		Co-56	2,Е-02
46		Co-57	7,Е-01
47		Co-58	7,Е-02
48		Co-58m+	7,Е-02
49		Co-60	3,Е-02
50	Никель	Ni-59	⁽²⁾ 1,Е+03
51		Ni-63	6,Е+01
52		Ni-65	1,Е-01
53	Медь	Cu-64	3,Е-01
54		Cu-67	7,Е-01
55	Цинк	Zn-65	1,Е-01
56		Zn-69	3,Е+01
57		Zn-69m+	2,Е-01
58	Галлий	Ga-67	5,Е-01
59		Ga-68	7,Е-02

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾		Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
60		Ga-72	3,Е-02	14,1 ч
61	Германий	Ge-68+	7,Е-02	288 сут
62		Ge-71	1,Е+03	11,8 сут
63		Ge-77+	6,Е-02	11,3 ч
64		As-72	4,Е-02	1,08 сут
65	Мышьяк	As-73	4,Е+01	80,3 сут
66		As-74	9,Е-02	17,8 сут
67		As-76	2,Е-01	1,10 сут
68		As-77	8,Е+00	1,62 сут
69	Селен	Se-75	2,Е-01	120 сут.
70		Se-79	2,Е+02	6,50Е+4 лет
71	Бром	Br-76	3,Е-02	16,2 ч
72		Br-77	2,Е-01	2,33 сут
73		Br-82	3,Е-02	1,47 сут
74	Криптон	Kr-81	3,Е+01	2,1Е+5 лет
75		Kr-85	3,Е+01	10,72 лет
76		Kr-85m	5,Е-01	4,48 ч
77		Kr-87	9,Е-02	1,27 ч
78	Рубидий	Rb-81	1,Е-01	4,58 ч
79		Rb-83	1,Е-01	86,2 сут
80		Rb-84	7,Е-02	32,8 сут
81		Rb-86	7,Е-01	18,6 сут
82		Rb-87	Неограниченно ⁽³⁾	4,7Е+10 лет
83	Стронций	Sr-82	6,Е-02	25,0 сут
84		Sr-85	1,Е-01	64,8 сут
85		Sr-85m+	1,Е-01	1,16 ч
86		Sr-87m	2,Е-01	2,80 ч
87		Sr-89	2,Е+01	50,5 сут
88		Sr-90+	1,Е+00	29,1 лет
89		Sr-91+	6,Е-02	9,50 ч
90		Sr-92+	4,Е-02	2,71 ч
91	Иттрий	Y-87+	9,Е-02	3,35 сут
92		Y-88	3,Е-02	107 сут.
93		Y-90	5,Е+00	2,67 сут
94		Y-91	8,Е+00	58,5 сут
95		Y-91m+	1,Е-01	0,828 ч
96		Y-92	2,Е-01	3,54 ч
97		Y-93	6,Е-01	10,1 ч

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
98	Цирконий	Zr-88+	2,Е-02
99		Zr-93+	Неограниченно ⁽³⁾
100		Zr-95+	4,Е-02
101		Zr-97+	4,Е-02
102	Ниобий	Nb-93m	3,Е+02
103		Nb-94	4,Е-02
104		Nb-95	9,Е-02
105		Nb-97	1,Е-01
106	Молибден	Mo-93+	⁽²⁾ 3,Е+02
107		Mo-99+	3,Е-01
108	Технеций	Tc-95m	1,Е-01
109		Tc-96	3,Е-02
110		Tc-96m+	3,Е-02
111		Tc-97	Неограниченно ⁽³⁾
112		Tc-97m	4,Е+01
113		Tc-98	5,Е-02
114		Tc-99	3,Е+01
115	Tc-99m	7,Е-01	
116	Рутений	Ru-97	3,Е-01
117		Ru-103+	1,Е-01
118		Ru-105+	8,Е-02
119		Ru-106+	3,Е-01
120	Родий	Rh-99	1,Е-01
121		Rh-101	3,Е-01
122		Rh-102	3,Е-02
123		Rh-102m	1,Е-01
124		Rh-103m	9,Е+02
125		Rh-105	9,Е-01
126		Pd-103+	9,Е+01
127	Палладий	Pd-107	Неограниченно ⁽³⁾
128		Pd-109	2,Е+01
129	Серебро	Ag-105	1,Е-01
130		Ag-108m	4,Е-02
131		Ag-110m	2,Е-02
132		Ag-111	2,Е+00

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
133	Кадмий	Cd-109	2,Е+01
134		Cd-113m	4,Е+01
135		Cd-115+	2,Е-01
136		Cd-115m	3,Е+00
137	Индий	In-111	2,Е-01
138		In-113m	3,Е-01
139		In-114m	8,Е-01
140		In-115m	4,Е-01
141	Олово	Sn-113+	3,Е-01
142		Sn-117m	5,Е-01
143		Sn-119m	7,Е+01
144		Sn-121m+	7,Е+01
145		Sn-123	7,Е+00
146		Sn-125	1,Е-01
147		Sn-126+	3,Е-02
148	Сурьма	Sb-122	1,Е-01
149		Sb-124	4,Е-02
150		Sb-125+	2,Е-01
151		Sb-126	2,Е-02
152	Теллур	Te-121	1,Е-01
153		Te-121m+	1,Е-01
154		Te-123m	6,Е-01
155		Te-125m	1,Е+01
156		Te-127	1,Е+01
157		Te-127m+	3,Е+00
158		Te-129	1,Е+00
159		Te-129m+	1,Е+00
160		Te-131m+	4,Е-02
161		Te-132+	3,Е-02
162	Иод	I-123	5,Е-01
163		I-124	6,Е-02
164		I-125	2,Е-01
165		I-126	1,Е-01
166		I-129	Неограниченно ⁽³⁾
167		I-131	2,Е-01
168		I-132	3,Е-02
169		I-133	1,Е-01
170		I-134	3,Е-02

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
171		I-135	4,Е-02
172	Ксенон	Xe-122	6,Е-02
173		Xe-123+	9,Е-02
174		Xe-127	3,Е-01
175		Xe-131m	1,Е+01
176		Xe-133	3,Е+00
177		Xe-135	3,Е-01
178			Cs-129
179	Цезий	Cs-131	2,Е+01
180		Cs-132	1,Е-01
181		Cs-134	4,Е-02
182		Cs-134m+	4,Е-02
183		Cs-135	Неограниченно ⁽³⁾
184		Cs-136	3,Е-02
185		Cs-137+	1,Е-01
186	Барий	Ba-131+	2,Е-01
187		Ba-133	2,Е-01
188		Ba-133m	3,Е-01
189		Ba-140+	3,Е-02
190	Лантан	La-137	2,Е+01
191		La-140	3,Е-02
192	Церий	Ce-139	6,Е-01
193		Ce-141	1,Е+00
194		Ce-143+	3,Е-01
195		Ce-144+	9,Е-01
196	Празеодим	Pr-142	1,Е+00
197		Pr-143	3,Е+01
198	Неодим	Nd-147+	6,Е-01
199		Nd-149+	2,Е-01
200	Прометий	Pm-143	2,Е-01
201		Pm-144	4,Е-02
202		Pm-145	1,Е+01
203		Pm-147	4,Е+01
204		Pm-148m	3,Е-02
205		Pm-149	6,Е+00
206		Pm-151	2,Е-01
207	Самарий	Sm-145+	4,Е+00

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБК	Период полураспада
208		Sm-147	Неограниченно ⁽³⁾
209		Sm-151	5,Е+02
210		Sm-153	2,Е+00
211	Европий	Eu-147	2,Е-01
212		Eu-148	3,Е-02
213		Eu-149	2,Е+00
214		Eu-150b	2,Е+00
215		Eu-150a	5,Е-02
216		Eu-152	6,Е-02
217		Eu-152m	2,Е-01
218		Eu-154	6,Е-02
219		Eu-155	2,Е+00
220		Eu-156	5,Е-02
221		Гадолиний	Gd-146+
222	Gd-148		4,Е-01
223	Gd-153		1,Е+00
224		Gd-159	2,Е+00
225	Тербий	Tb-157	1,Е+02
226		Tb-158	9,Е-02
227		Tb-160	6,Е-02
228	Диспрозий	Dy-159	6,Е+00
229		Dy-165	3,Е+00
230		Dy-166+	1,Е+00
231	Гольмий	Ho-166	2,Е+00
232		Ho-166m	4,Е-02
233	Эрбий	Er-169	2,Е+02
234		Er-171	2,Е-01
235	Тулий	Tm-167	6,Е-01
236		Tm-170	2,Е+01
237		Tm-171	3,Е+02
238	Иттербий	Yb-169	3,Е-01
239		Yb-175	2,Е+00
240	Лютеций	Lu-172	4,Е-02
241		Lu-173	9,Е-01
242		Lu-174	8,Е-01
243		Lu-174m+	6,Е-01
244		Lu-177	2,Е+00
245	Гафний	Hf-172+	4,Е-02

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада
246		Hf-175	2,E-01
247		Hf-181	1,E-01
248		Hf-182+	5,E-02
249	Тантал	Ta-178a	7,E-02
250		Ta-179	6,E+00
251		Ta-182	6,E-02
252	Вольфрам	W-178	9,E-01
253		W-181	5,E+00
254		W-185	1,E+02
255		W-187	1,E-01
256	Рений	W-188+	1,E+00
257		Re-184	8,E-02
258		Re-184m+	7,E-02
259		Re-186	4,E+00
260	Рений	Re-187	Неограниченно ⁽³⁾
261		Re-188	1,E+00
262		Re-189	1,E+00
263	Осмий	Os-185	1,E-01
264		Os-191	2,E+00
265		Os-191m+	1,E+00
266		Os-193	1,E+00
267	Иридий	Os-194+	7,E-01
268		Ir-189	1,E+00
269		Ir-190	5,E-02
270		Ir-192	8,E-02
271	Платина	Ir-194	7,E-01
272		Pt-188+	4,E-02
273		Pt-191	3,E-01
274		Pt-193	3,E+03
275		Pt-193m	1,E+01
276		Pt-195m	2,E+00
277		Pt-197	4,E+00
278	Pt-197m+	9,E-01	
279	Золото	Au-193	6,E-01
280		Au-194	7,E-02
281		Au-195	2,E+00
282		Au-198	2,E-01
283		Au-199	9,E-01

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величи- ны, ТБк	Период полурас- пада
284	Ртуть	Hg-194+	7,Е-02
285		Hg-195m+	2,Е-01
286		Hg-197	2,Е+00
287		Hg-197m+	7,Е-01
288		Hg-203	3,Е-01
289	Таллий	Tl-200	5,Е-02
290		Tl-201	1,Е+00
291		Tl-202	2,Е-01
292		Tl-204	2,Е+01
293	Свинец	Pb-201+	9,Е-02
294		Pb-202+	2,Е-01
295		Pb-203	2,Е-01
296		Pb-205	Неограни- ченно ⁽³⁾
297		Pb-210+	3,Е-01
298	Pb-212+	5,Е-02	
299	Висмут	Bi-205	4,Е-02
300		Bi-206	2,Е-02
301		Bi-207	5,Е-02
302		Bi-210+	8,Е+00
303		Bi-210m	3,Е-01
304	Bi-212+	5,Е-02	
305	Полоний	Po-210	6,Е-02
306	Астат	At-211	5,Е-01
307	Радон	Rn-222	4,Е-02
308	Радий	Ra-223+	1,Е-01
309		Ra-224+	5,Е-02
310		Ra-225+	1,Е-01
311		Ra-226+	4,Е-02
312		Ra-228+	3,Е-02
313	Актиний	Ac-225	9,Е-02
314		Ac-227+	4,Е-02
315		Ac-228	3,Е-02
316	Торий	Th-227+	8,Е-02
317		Th-228+	4,Е-02
318		Th-229+	1,Е-02
319		Th-230+	7,Е-02 ⁽²⁾
320		Th-231	1,Е+01

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада	
321	Протактиний	Th-232+	Неограниченно ⁽³⁾ 1,4E+10 лет	
322		Th-234+	2,E+00 24,1 сут	
323		Pa-230+	1,E-01 17,4 сут	
324		Pa-231+	6,E-02 3,27E+4 лет	
325		Pa-233	4,E-01 27,0 сут	
326		U-230+	4,E-02 20,8 сут	
327		U-232+	6,E-02 ⁽²⁾ 72,0 лет	
328		U-233	7,E-02 ⁽⁴⁾ 1,58E+5 лет	
329		U-234+	1,E-01 ⁽⁴⁾ 2,44E+5 лет	
330		U-235+	8,E-05 ⁽⁴⁾ 7,04E+8 лет	
331	U-236	2,E-01 ⁽²⁾ 2,34E+7 лет		
332	Уран	U-238+	Неограниченно ⁽³⁾ 4,47E+9 лет	
333		U природный	Неограниченно ⁽³⁾ -	
334		U обедненный	Неограниченно ⁽³⁾ -	
335		U (10-20 %)	8,E-04 ⁽⁴⁾ -	
336		U (>20 %)	8,E-05 ⁽⁴⁾ -	
337	Нептуний	Np-235	1,E+02 1,08 лет	
338		Np-236b+	7,E-03 1,15E+5 лет	
339		Np-236a	8,E-01 22,5 ч	
340		Np-237+	7,E-02 2,14E+6 лет	
341		Np-239	5,E-01 2,36 сут	
342		Pu-236	1,E-01 2,85 лет	
343	Плутоний	Pu-237	2,E+00 45,3 сут	
344		Pu-238	6,E-02 87,7 лет	
345		Pu-239	6,E-02 2,41E+4 лет	
346		Pu-239/Ве-9	6,E-02 ⁽⁵⁾ 2,41E+4 лет	
347		Pu-240	6,E-02 6,54E+3 лет	
348		Pu-241+	3,E+00 14,4 лет	
349		Pu-242	^{(2), (4)} 7,E-02 3,76E+5 лет	
350		Pu-244+	^{(2), (4)} 3,E-04 8,26E+7 лет	
351		Америций	Am-241	6,E-02 4,32E+2 лет

№ п/п	Радионуклид ⁽¹⁾	Значение D-величины, ТБк	Период полураспада		
352	Ам-241/Ве-9	6,Е-02 ⁽⁵⁾	4,32Е+2 лет		
353		Ам-242m+	3,Е-01	1,52Е+2 лет	
354		Ам-243+	2,Е-01	7,38Е+3 лет	
355		Ам-244	9,Е-02	10,1 ч	
356	Кюрий	См-240	3,Е-01	27,0 сут	
357		См-241+	1,Е-01	32,8 сут	
358		См-242	4,Е-02	163 сут	
359		См-243	2,Е-01	28,5 лет	
360		См-244	5,Е-02	18,1 лет	
361		См-245	9,Е-02 ⁽⁴⁾	8,50Е+3 лет	
362		См-246	2,Е-01	4,73Е+3 лет	
363		См-247	1,Е-03 ⁽⁴⁾	1,56Е+7 лет	
364		См-248	5,Е-03	3,39Е+5 лет	
365		Берклий	Вк-247	8,Е-02	1,38Е+3 лет
366			Вк-249	1,Е+01	320 сут
367	Калифорний	Сf-248+	1,Е-01	334 сут	
368		Сf-249	1,Е-01	3,50Е+2 лет	
369		Сf-250	1,Е-01	13,1 лет	
370		Сf-251	1,Е-01	8,98Е+2 лет	
371		Сf-252	2,Е-02	2,64 лет	
372		Сf-253	4,Е-01	17,8 сут	
373		Сf-254	3,Е-04	60,5 сут	

Примечания.

⁽¹⁾ Для всех радионуклидов при вычислении D-величин учитывалось накопление радиоактивных (дочерних) продуктов распада. Радионуклиды, для которых дочерние продукты распада вносили существенный вклад в поглощенную дозу для рассмотренных сценариев облучения, отмечены знаком «+» в колонке 3.

⁽²⁾ При аварийных ситуациях, сопровождающихся выбросом в атмосферу радионуклида в таком количестве, его концентрация в воздухе может превысить уровень, непосредственно опасный для жизни и здоровья людей (IDLH – Immediate

Dangerous to Life or Health) вследствие высокой химической токсичности.

⁽³⁾ Значение *D*-величины неограниченно. Данный радионуклид вследствие малой удельной активности не может быть причиной тяжелых детерминированных эффектов, и ЗРНИ, изготовленные на его основе, следует относить к категории опасности ЗРНИ 5. При аварийных ситуациях, сопровождающихся выбросом в атмосферу этого радионуклида в больших количествах, его концентрация в воздухе может превысить уровень, непосредственно опасный для жизни и здоровья людей (IDLH), например, вследствие высокой химической токсичности.

⁽⁴⁾ *D*-величина вычислена, исходя из предела критичности, установленного для данного радионуклида. Для всех радионуклидов, способных поддерживать цепную реакцию деления, при выборе *D*-величин учитывалась активность, соответствующая пределу предотвращения критичности (см. добавление 2).

⁽⁵⁾ Для источников нейтронного излучения Pu-239/Be-9 и Am-241/Be-9, действие которых основано на (α, n)-реакции, *D*-величина соответствует опасной активности радионуклидов Pu-239 и Am-241 как альфа-излучателей.

**Упрощенное описание категорий опасности закрытых
радионуклидных источников**

В табл. П.2 настоящего приложения представлено упрощенное описание категорий опасности ЗРНИ в соответствии с публикацией [4]. Приведенный ниже текст может быть использован специалистами в области радиационной безопасности (включая должностных лиц и специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) для разъяснения широкой общественности степени потенциальной радиационной опасности, которую могут представлять источники различных категорий в случае отсутствия надлежащих мер по обеспечению их безопасного применения и сохранности.

Система категорирования ЗРНИ по потенциальной радиационной опасности состоит из пяти категорий опасности. Такое число категорий считается достаточным для обеспечения практического применения системы категорирования для разнообразных целей и без обеспечения чрезмерной точности, которую сложно обосновать.

В этой системе категорирования полагается, что источники, относящиеся к категории опасности 1, наиболее опасны для здоровья человека, если при обращении с ними не обеспечены их безопасность и сохранность. Облучение от незащищенного источника категории в течение всего нескольких минут может привести к смерти человека.

Даже наименее опасные источники категории 5 могут привести к облучению человека свыше установленных пределов доз, при отсутствии надлежащих мер по обеспечению их безопасности и сохранности, поэтому они должны находиться под регулирующим контролем.

В табл. П.2 для каждой категории опасности источников рассмотрены два типа потенциальной радиационной опасности:

- опасность внешнего облучения при нахождении вблизи незащищенного (неэкранированного) герметизирован-

ного источника, включая опасность контактного облучения (например, в результате ношения источника в руках или в кармане);

- опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника, например, при пожаре, взрыве и других воздействиях.

Третий тип опасности (не указан в табл. П.2) связан с потенциальной возможностью загрязнения радионуклидами системы коммунального водоснабжения:

- крайне маловероятно загрязнение коммунального водоснабжения источником категории опасности 1 до опасных уровней, даже если радиоактивный материал источника хорошо растворим в воде;
- практически невозможно загрязнение коммунального водоснабжения до опасных уровней источниками категорий опасности 2, 3, 4 или 5.

Таблица П.2

Упрощенное описание категорий опасности ЗРНИ

Категория опасности источника	Опасность облучения при нахождении вблизи отдельного источника	Опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий
1	<p>Чрезвычайно опасно для человека</p> <p>Такой источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозмездимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение более нескольких минут.</p> <p>Возможен смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких минут до 1 ч.</p>	<p>Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это маловероятно, причинить невосместимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственной близости.</p> <p>За пределами нескольких сотен метров опасность прямых эффектов для здоровья людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Для источников большой активности размеры территории, подлежащей дезактивации, могут быть порядка 1 км² и более.</p>
2	<p>Очень опасно для человека</p> <p>Такой источник, если не обеспечивается его</p>	<p>Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это крайне ма-</p>

Категория опасности источника	Опасность облучения при нахождении вблизи отдельного источника	Опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий
	<p>безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозмездимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение короткого времени (от нескольких минут до нескольких часов). Возможен смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких часов до нескольких дней.</p>	<p>вероятно, причинить невозмездимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственной близости.</p> <p>За пределами 100 м (или около того) опасность прямых эффектов для здоровья людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Размеры территории, подлежащей дезактивации, вероятно, не превысят 1 км².</p>
3	<p>Опасно для человека</p> <p>Такой источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозмездимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение нескольких часов. Возможен, хотя это ма-</p>	<p>Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это слишком маловероятно, причинить невозмездимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственной близости.</p> <p>За пределами нескольких метров опасность прямых эффектов для здоровья</p>

Категория опасности источника	Опасность облучения при нахождении вблизи отдельного источника	Опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий
	<p>любовероятно, смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких дней до нескольких недель.</p>	<p>людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Размеры территории, подлежащей дезактивации, вероятно, не превысят малой части 1 км².</p>
4	<p>Опасность для человека маловероятна Маловероятно, чтобы кому-либо был причинен возмездимый вред этим источником. Однако такой незащищенный источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может, хотя это маловероятно, причинить временный вред человеку, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение многих часов или который находился вблизи источника в течение многих недель.</p>	<p>Такое количество радиоактивного вещества не может причинить возмездимый вред людям при диспергировании.</p>

Категория опасности источника	Опасность облучения при нахождении вблизи отдельного источника	Опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий
5	<p>Опасность для человека очень маловероятна</p> <p>Никому не может быть причинен невозместимый вред таким источником.</p>	<p>Такое количество радиоактивного вещества никому не может причинить невозместимый вред при диспергировании.</p>

Примечание.

В случае диспергирования радиоактивного вещества источников категорий опасности 1, 2 или 3, размер загрязненной территории подлежащей дезактивации, будет зависеть от многих факторов (включая активность, тип радионуклида, способ диспергирования, погодные условия и т.п.).

Сценарии облучения, рассмотренные при вычислении значений D -величин

В настоящем добавлении приведено краткое описание сценариев и путей облучения, рассмотренных при вычислении значений D -величин. Сведения основаны на публикации [5], где эти сценарии и пути облучения описаны детально. Краткие сведения об основных факторах и допущениях, учтенных при вычислении значений D -величин, представлены в добавлении 2.

Значения D -величин для различных радионуклидов вычислены для набора типичных сценариев, которые могут приводить к облучению людей в результате потери контроля над радионуклидным источником. Сценарии разработаны экспертами МАГАТЭ с учетом опыта известных аварий и других обстоятельств, включая возможное использование радиоактивных веществ в злонамеренных целях (например, в радиологическом диспергирующем устройстве).

Рассматривались две группы сценариев (путей) облучения:

- сценарии облучения от недиспергированного (герметизированного) радиоактивного вещества, для которых вычислялось значение D_1 -величины;
- сценарии облучения от диспергированного радиоактивного вещества, для которых вычислялось значение D_2 -величины.

В табл. Д.1 для каждого сценария указаны (заштрихованные части таблицы) критические органы или ткани (органы-мишени), для которых рассчитывалась величина поглощенной дозы облучения. Исходя из значения вычисленной поглощенной дозы облучения и на основании выбранных дозовых критериев, приведенных в публикации [5], выбиралось значение D -величины (минимальное из D_1 и D_2 для соответствующих сценариев).

Таблица Д.1

Сценарии облучения, рассмотренные при вычислении значений D -величин

Орган или ткань	Сценарии вычисления D_1 -величины		Сценарии вычисления D_2 -величины			
	I	II	III	IV	V	VI
	Карман	Помещение	Ингаляция	Поступление с пищей	Загрязнение	Иммерсия
Красный костный мозг		■	■	■		■
Толстый кишечник		■	■	■		■
Область легких		■	■	■		■
Кожные покровы					■	
Мягкие ткани	■					
Щитовидная железа		■	■	■		■
Хрусталик глаза		■				■
Репродуктивные органы		■				■

Сценарии облучения от недиспергированного радиоактивного вещества:

- сценарий I "Карман", в котором предполагалось, что человек носил незащищенный источник в кармане, что приводило к локальным повреждениям мягких тканей в результате внешнего контактного облучения;
- сценарий II "Помещение", в котором предполагалось, что человек находился поблизости от незащищенного

источника в течение периода времени от нескольких дней до недели, что приводило к внешнему облучению всего тела человека.

Сценарии облучения от диспергированного радиоактивного вещества:

- сценарий III “Ингаляция”, в котором предполагалось, что произошло диспергирование радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва или другого воздействия (например, в результате применения радиологического диспергирующего устройства), что приводило к внутреннему облучению в результате поступления в организм человека находящегося в воздухе радиоактивного вещества через дыхательные пути;
- сценарий IV “Поступление с пищей”, в котором использовался наиболее ограничительный из двух вариантов сценария. В первом варианте предполагалось, что источник имел утечку, затем его брали руками, что приводило к случайному (непреднамеренному) поступлению радиоактивного вещества в организм человека с пищей. Во втором варианте предполагалось, что источник был помещен в коммунальную систему водоснабжения, что приводило к загрязнению радиоактивным веществом воды, которую затем пили люди;
- сценарий V “Загрязнение”, в котором предполагалось, что в результате утечки радиоактивного вещества из источника были загрязнены кожные покровы человека, что приводило к локальному внешнему облучению;
- сценарий VI “Иммерсия” (только для случая облучения благородными газами), в котором предполагалось, что произошел выброс радиоактивного благородного газа в помещение, что приводило к внешнему облучению находящихся в нем людей.

Краткое описание методологии выбора и обоснования значений D -величин

В настоящем добавлении кратко описаны некоторые характеристики радионуклидов, значимые для определения значений D -величин. Более детально эти вопросы рассмотрены в публикации [5].

Распад и накопление дочерних продуктов

Каждый радионуклидный источник имеет вполне определенное время жизни, называемое жизненным циклом, которое начинается с момента его изготовления и заканчивается, когда источник переводится в категорию радиоактивных отходов. Физические свойства источника изменяются в течение этого периода. Активность материнского радионуклида на момент изготовления (начальная активность) уменьшается вследствие его распада, но в некоторых случаях возможно увеличение (накопление) активности образующихся дочерних радионуклидов.

Для большинства радионуклидов опасность источника уменьшается во времени вследствие уменьшения первоначальной активности материнского радионуклида. Однако для некоторых цепочек распада радионуклидов (например, $Pu-241 \rightarrow Am-241$) радиотоксичность дочерних радионуклидов больше для некоторых путей облучения, чем радиотоксичность материнского радионуклида, поэтому опасность источника может увеличиться с его возрастом. Источник, содержащий $Pu-241$ (период полураспада 14,4 года), наиболее опасен через 10 лет после изготовления, что обусловлено накоплением активности $Am-241$, образующегося в результате распада $Pu-241$. В этот момент на 1 Бк начальной активности $Pu-241$ приходится 0,62 Бк $Pu-241$ и 0,012 Бк $Am-241$ (последний имеет существенно большую радиотоксичность по сравнению с $Pu-241$).

Время, когда источник может оказаться в аварийном (неконтролируемом) состоянии, непредсказуемо, и, следовательно, его активность в этот момент времени также непредсказуема. Чтобы учесть это обстоятельство, для всех радионуклидов D -величины были вычислены для наиболее опасной смеси ма-

теринских и дочерних радионуклидов. Однако значения D -величин (см. табл. П.1 приложения 1) указаны для начальной активности материнского радионуклида источника (до накопления дочерних продуктов распада).

Виды ионизирующего излучения, взаимодействие с веществом

В результате ядерных превращений радионуклидов могут генерироваться различные виды ионизирующего излучения. Для вычисления значений D -величин важны две группы ионизирующего излучения:

- излучение с высокой линейной передачей энергии, включая альфа-частицы и нейтроны;
- излучение с низкой линейной передачей энергии, включая бета-частицы и фотоны.

Ниже кратко рассмотрены свойства основных видов ионизирующего излучения и то, каким образом эти свойства учитывались при вычислении значений D -величин.

1. Фотонное излучение

Радионуклиды, излучающие фотоны, представляют опасность как внешнего, так и внутреннего облучения. Фотонное излучение - один из наиболее проникающих видов излучения - способно пройти без взаимодействия многие метры в воздухе и многие сантиметры в теле человека. Рассеяние фотонов в воздухе не вносит существенного вклада в дозу от источника, который находится на расстоянии 1 м от человека, соответственно это не принималось во внимание при вычислении значений D_1 -величин. Однако многократное рассеяние фотонов в теле человека учитывалось при дозиметрических вычислениях.

2. Нейтронное излучение

Нейтроны теряют энергию прежде всего в результате взаимодействия с легкими ядрами. Поэтому они могут проходить метры в свинце, но эффективно задерживаются (поглощаются) водой или мягкими тканями тела человека. Взаимодействие нейтронов с веществом обычно приводит к образованию ядер отдачи и вторичных фотонов. Поэтому радионуклиды,

испускающие нейтроны, представляют собой опасность как внешнего, так и внутреннего облучения.

Один из видов источников нейтронов – радионуклиды, способные к спонтанному делению (например, Cf-252). Кроме того, некоторые (специально изготавливаемые) компактные смеси радионуклидов, испускающих альфа-частицы (например, Pu-239 и Am-241), с Be, C, N, O или F могут быть источниками нейтронов, образующихся в результате (α, n)-реакции. Источники типа Am-241/Be-9 и Pu-239/Be-9 часто используются как нейтронные источники для различных целей и могут представлять собой опасность внешнего облучения. Однако размер фрагментов таких источников, которые человек мог бы вдохнуть или проглотить в результате диспергирования вещества этих нейтронных источников, по имеющимся оценкам, слишком мал для эффективного образования нейтронного излучения за счет (α, n)-реакции. Поэтому для источников типа Am-241/Be-9 и Pu-239/Be-9 значения D_1 -величин вычислены с учетом внешнего облучения нейтронами, образованными по (α, n)-реакции, но при вычислении значений D_2 -величин внутреннее облучение нейтронами при поступлении в организм человека таких фрагментов не учитывалось.

3. Бета-излучение

Бета-излучающие радионуклиды обычно представляют собой опасность только внутреннего облучения в результате поступления их в организм человека или опасность внешнего облучения кожи в результате ее загрязнения. Однако если высокоэнергетические бета-частицы взаимодействуют с веществом, которое имеет высокий атомный номер Z , значительная часть их энергии может быть преобразована в фотоны тормозного излучения. По этой причине источники, содержащие радионуклиды, испускающие большое количество высокоэнергетических бета-частиц (например, Sr-90), могут представлять опасность внешнего облучения человека. Поэтому поглощенную дозу внешнего облучения, обусловленную тормозным излучением, в соответствующих случаях учитывали при вычислении значений D_1 -величин. Образование тормозного излучения незначительно, если высокоэнергетические бета-частицы взаимодействуют с веществом, которое имеет низкий атомный номер Z , например, мягкие ткани тела человека. Поэтому этот

эффект не рассматривался при вычислении значений D_2 -величин для сценариев внутреннего облучения при поступлении радионуклидов в организм человека.

4. Альфа-излучение

Альфа-излучение – наименее проникающий вид излучения. Альфа-частицы могут задерживаться внешними слоями кожи и обычно представляют собой опасность для здоровья человека только после того, как испускающий альфа-частицы радионуклид поступает в его организм. В некоторых случаях альфа-частицы могут взаимодействовать с легкими ядрами, образуя нейтроны по (α, n) -реакции.

Ограничения по критичности

Многие радионуклиды с атомным номером Z более 87 способны поддерживать цепную реакцию деления. Это свойство рассматривалось при выборе значений D -величин для таких радионуклидов. В тех случаях, когда масса вещества, соответствующая значению D -величины радионуклида (согласно вычислениям по одному из рассмотренных сценариев облучения), превышала предел, установленный для предотвращения критичности (подкритическую массу), в качестве значения D -величины выбиралась активность, соответствующая установленному пределу критичности для данного радионуклида. В табл. П.1 приложения 1 для таких радионуклидов сделаны соответствующие примечания.

Ограничения по химической токсичности

Выброс в воздух любого вещества может быть опасен для здоровья человека вследствие химической токсичности и других факторов, если концентрация этого вещества в воздухе достаточно высока. Некоторые радионуклиды из-за их низкой удельной активности имеют такие значения D -величин, для которых соответствующая масса воздушного выброса (при диспергировании) может быть потенциально опасной по нерадиологическим причинам, например, из-за высокой химической токсичности.

Оценка опасности радионуклидов для здоровья человека вследствие воздействия нерадиологических факторов не проводилась при выборе значений D -величин. Однако химическая токсичность радионуклидов для сценариев с диспергированием источников была рассмотрена путем сравнения концентрации, непосредственно опасной для жизни и здоровья людей (IDLH), с концентрацией радионуклида в воздухе в результате выброса вещества, масса которого соответствует значению D_2 -величины. Результаты сравнения показали, что практически для всех радионуклидов концентрация в воздухе, соответствующая значению D_2 -величины, оказалась в 10 раз ниже значения IDLH, а в большинстве случаев – в 1000 и более раз ниже значения IDLH.

Для тех радионуклидов, концентрация которых в воздухе, рассчитанная исходя из значения D_2 -величины, оказалась сравнима или превысила значение IDLH, в табл. П.1 приложения 1 сделаны соответствующие примечания.

**Рекомендованные МАГАТЭ категории опасности для
некоторых распространенных видов практической
деятельности с использованием закрытых
радионуклидных источников**

В табл. Д.3 для некоторых наиболее распространенных видов практической деятельности с использованием ЗРНИ представлены рекомендованные МАГАТЭ категории опасности ЗРНИ.

Рекомендованные категории опасности ЗРНИ установлены не только на основе A/D -отношения, но и с учетом экспертных оценок специалистов МАГАТЭ, т.е. с рассмотрением дополнительных факторов (физико-химической формы вещества ЗРНИ, мобильности, опыта известных аварий в том или ином виде практической деятельности и т.п.). При этом для каждого конкретного вида практической деятельности, как правило, установлена единая рекомендованная категория, которая может не совпадать с расчетной категорией опасности ЗРНИ, используемого в этом виде практической деятельности, если его рассматривать безотносительно к виду деятельности. Например, в таком распространенном виде практической деятельности, как промышленная радиография (гамма-дефектоскопия), применяются ЗРНИ на основе различных радионуклидов и в широком диапазоне активностей. Если рассматривать гамма-дефектоскопы различных типов, используемые в них ЗРНИ могут быть отнесены к различным расчетным категориям опасности ЗРНИ (от категории 2 до категории 4). Однако экспертами МАГАТЭ был принят во внимание тот факт, что во всем мире наблюдается очень много случаев облучения людей именно при проведении дефектоскопических работ, и на этом основании МАГАТЭ рекомендует единую “завышенную” категорию 2 для любых ЗРНИ, применяемых в гамма-дефектоскопии. Аналогичные соображения учтены при выборе рекомендованных категорий и для ряда других видов практической деятельности.

Из этого общего правила есть несколько исключений. Например, для такого вида практической деятельности, как брахитерапия, в котором применяются ЗРНИ на основе различных радионуклидов и в очень широком диапазоне активностей, в три

отдельные категории выделены: брахитерапия высоких/средних мощностей доз (категория 2), брахитерапия малых мощностей доз (категория 4) и долговременные имплантаты (категория 5).

Строго говоря, обосновать различие между расчетной категорией и рекомендованной не представляется возможным, и по этой причине рекомендованные категории следует воспринимать именно как рекомендации в каждом конкретном случае. На практике в целях единообразия процедуры категорирования ЗРНИ категории видов практической деятельности (в российских документах – лицензируемые виды деятельности) следует отождествлять с расчетными категориями опасности ЗРНИ, используемых при их осуществлении, и в соответствии с установленными границами категорий опасности ЗРНИ (см. п. 2.2.4).

Табл. Д.3 полностью соответствует рекомендациям публикации [4], за исключением колонок 3 и 4, которые добавлены в таблицу с целью сделать ее более иллюстративной и увязать терминологию МАГАТЭ с российской терминологией и практикой регулирования радиационной безопасности, в частности, с документом [6].

Пояснения к табл. Д.3

Табл. Д.3 состоит из пяти разделов (по числу рекомендованных категорий).

Колонка 2 – ЗРНИ, применяемые в том или ином виде практической деятельности, причем “облучатель” по смыслу является синонимом ЗРНИ (или совокупности ЗРНИ).

Колонка 3 – наименование объекта применения лицензируемого вида деятельности с использованием ЗРНИ в составе радиационных источников (установок, аппаратов, оборудования, изделий) в терминологии российских нормативных документов;

Колонка 4 – код объекта применения лицензируемого вида деятельности, в соответствии с документом [6]:

201 – суда и иные плавсредства с радиационными источниками;

202 – космические аппараты с радиационными источниками;

203 – космические аппараты с использованием энергии радиоактивных веществ (РВ);

204 – летательные аппараты с радиационными источниками;

205 – комплексы, в которых содержатся РВ;

206 – установки, в которых содержатся РВ;

207 – аппараты, в которых содержатся РВ;

208 – оборудование, в котором содержатся РВ;

209 – изделия, в которых содержатся РВ;

501 – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

Колонка 5 – обозначение радионуклида ЗРНИ.

Колонка 6 – значение активности ЗРНИ. Для каждого радионуклида и вида практической деятельности указаны максимальное, минимальное и типичное значения активности. Необходимо отметить, что значения “Макс”, “Мин” и “Тип” в табл. Д.3 могут не соответствовать аналогичным значениям для российских установок, аппаратов и т.п., например, для промышленной радиографии в таблице нет данных по использованию ЗРНИ на основе Cs-137, хотя ЗРНИ с этим радионуклидом применяются в российских дефектоскопах.

Колонка 7 – значение *D*-величины для радионуклида ЗРНИ.

Колонка 8 – *A/D*-отношения для максимального, минимального и типичного значений активности ЗРНИ.

Колонка 9 – расчетная категория опасности ЗРНИ, основанная на вычисленном *A/D*-отношении, т.е. безотносительно к виду практической деятельности.

Таким образом, все виды практической деятельности с использованием ЗРНИ в составе каких-либо комплексов, установок, аппаратов, оборудования и т.п. могут быть соотнесены с одним из перечисленных выше объектов применения лицензируемой деятельности (коды 201–209, 501). Необходимо отметить, что в контексте настоящего Руководства синонимом “вид практической деятельности” является “типичная область применения” (ГОСТ 25926-90, МС ИСО 2919-80).

Таблица Д.3

Категории источников, используемых в некоторых распространенных видах практической деятельности

39

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Категория 1									
1	Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ)	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные энергетические устройства Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), (α, β)	209	Sr-90	Макс	2,5E+04	1,Е+00	2,5E+04	1
				Sr-90	Мин	3,3E+02	1,Е+00	3,3E+02	2
				Sr-90	Тип	7,4E+02	1,Е+00	7,4E+02	2
				Pu-238	Макс	1,0E+01	6,Е-02	1,7E+02	2
				Pu-238	Мин	1,0E+00	6,Е-02	1,7E+01	2
				Pu-238	Тип	1,0E+01	6,Е-02	1,7E+02	2
2	Облучатели, используемые для стерилизации и консервации продуктов	Установки, в которых содержатся РВ Радиационные установки для стерилизации и консервации, (γ)	206	Co-60	Макс	5,6E+05	3,Е-02	1,9E+07	1
				Co-60	Мин	1,9E+02	3,Е-02	6,2E+03	1
				Co-60	Тип	1,5E+05	3,Е-02	4,9E+06	1
				Cs-137	Макс	1,9E+05	1,Е-01	1,9E+06	1
				Cs-137	Мин	1,9E+02	1,Е-01	1,9E+03	1
				Cs-137	Тип	1,1E+05	1,Е-01	1,1E+06	1

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Самозащищенные облучатели	Установки, в которых содержатся РВ Радиоизотопные облучательные установки самозащищенные, с подвижным или неподвижным облучателем, (У)	206	Cs-137	Макс	1,6E+03	1,Е-01	1,6E+04	1
				Cs-137	Мин	9,3E+01	1,Е-01	9,3E+02	2
				Cs-137	Тип	5,6E+02	1,Е-01	5,6E+03	1
				Co-60	Макс	1,9E+03	3,Е-02	6,2E+04	1
				Co-60	Мин	5,6E+01	3,Е-02	1,9E+03	1
				Co-60	Тип	9,3E+02	3,Е-02	3,1E+04	1
4	Облучатели крови/ткани	Установки, в которых содержатся РВ Медицинская радиология Радиоизотопные установки для стерилизации крови, (У)	206	Cs-137	Макс	4,4E+02	1,Е-01	4,4E+03	1
				Cs-137	Мин	3,7E+01	1,Е-01	3,7E+02	2
				Cs-137	Тип	2,6E+02	1,Е-01	2,6E+03	1
				Co-60	Макс	1,1E+02	3,Е-02	3,7E+03	1
				Co-60	Мин	5,6E+01	3,Е-02	1,9E+03	1
				Co-60	Тип	8,9E+01	3,Е-02	3,0E+03	1
5	Источники для многолучевой телетерапии (гамма-нож)	Аппараты, в которых содержатся РВ Лучевая терапия (гамма-нож), (У)	207	Co-60	Макс	3,7E+02	3,Е-02	1,2E+04	1
				Co-60	Мин	1,5E+02	3,Е-02	4,9E+03	1
				Co-60	Тип	2,6E+02	3,Е-02	8,6E+03	1
6	Источники для телетерапии	Аппараты, в которых содержатся РВ Лучевая терапия Радиоизотопные терапевтические аппараты, (У)	207	Co-60	Макс	5,6E+02	3,Е-02	1,9E+04	1
				Co-60	Мин	3,7E+01	3,Е-02	1,2E+03	1
				Co-60	Тип	1,5E+02	3,Е-02	4,9E+03	1
				Cs-137	Макс	5,6E+01	1,Е-01	5,6E+02	2
				Cs-137	Мин	1,9E+01	1,Е-01	1,9E+02	2
				Cs-137	Тип	1,9E+01	1,Е-01	1,9E+02	2

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Категория 2									
7	Источники для промышленной радиографии	Аппараты, в которых содержатся РВ Гамма-дефектоскопия Радиоизотопные дефектоскопы, (γ)	207	Co-60	Макс	7,4E+00	3,Е-02	2,5E+02	2
				Co-60	Мин	4,1E-01	3,Е-02	1,4E+01	2
				Co-60	Тип	2,2E+00	3,Е-02	7,4E+01	2
				Ir-192	Макс	7,4E+00	8,Е-02	9,3E+01	2
				Ir-192	Мин	1,9E-01	8,Е-02	2,3E+00	3
				Ir-192	Тип	3,7E+00	8,Е-02	4,6E+01	2
				Se-75	Макс	3,0E+00	2,Е-01	1,5E+01	2
				Se-75	Мин	3,0E+00	2,Е-01	1,5E+01	2
				Se-75	Тип	3,0E+00	2,Е-01	1,5E+01	2
				Yb-169	Макс	3,7E-01	3,Е-01	1,2E+00	3
				Yb-169	Мин	9,3E-02	3,Е-01	3,1E-01	4
				Yb-169	Тип	1,9E-01	3,Е-01	6,2E-01	4
				Tm-170	Макс	7,4E+00	2,Е+01	3,7E-01	4
Tm-170	Мин	7,4E-01	2,Е+01	3,7E-02	4				
Tm-170	Тип	5,6E+00	2,Е+01	2,8E-01	4				
8	Источники для брахитерапии высоких/средних мощностей доз	Аппараты, в которых содержатся РВ Лучевая терапия Радиоизотопные терапевтические аппараты, (γ)	207	Co-60	Макс	7,4E-01	3,Е-02	2,5E+01	2
				Co-60	Мин	1,9E-01	3,Е-02	6,2E+00	3
				Co-60	Тип	3,7E-01	3,Е-02	1,2E+01	2
				Cs-137	Макс	3,0E-01	1,Е-01	3,0E+00	3
				Cs-137	Мин	1,1E-01	1,Е-01	1,1E+00	3
Cs-137	Тип	1,1E-01	1,Е-01	1,1E+00	3				

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)		D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
9	Калибровочные источники ⁽¹⁾	Установки, в которых содержатся РВ Установки метрологического назначения с образцовыми эталонными источниками излучения, (γ)	206	Ir-192	Макс	4,4E-01	8,Е-02	5,6E+00	3
				Ir-192	Мин	1,1E-01	8,Е-02	1,4E+00	3
				Ir-192	Тип	2,2E-01	8,Е-02	2,8E+00	3
				Co-60	Макс	1,2E+00	3,Е-02	4,1E+01	2
				Co-60	Мин	2,0E-02	3,Е-02	6,8E-01	4
				Co-60	Тип	7,4E-01	3,Е-02	2,5E+01	2
				Cs-137	Макс	1,1E+02	1,Е-01	1,1E+03	1
				Cs-137	Мин	5,6E-02	1,Е-01	5,6E-01	4
				Cs-137	Тип	2,2E+00	1,Е-01	2,2E+01	2
Категория 3									
10	Уровнемеры	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (γ)	209	Cs-137	Макс	1,9E-01	1,Е-01	1,9E+00	3
				Cs-137	Мин	3,7E-02	1,Е-01	3,7E-01	4
				Cs-137	Тип	1,9E-01	1,Е-01	1,9E+00	3
				Co-60	Макс	3,7E-01	3,Е-02	1,2E+01	2
				Co-60	Мин	3,7E-03	3,Е-02	1,2E-01	4
				Co-60	Тип	1,9E-01	3,Е-02	6,2E+00	3
11	Калибровочные источники ⁽¹⁾	Установки, в которых содержатся РВ Эталонные и калибровочные ЗРНИ, (α)	206	Am-241	Макс	7,4E-01	6,Е-02	1,2E+01	2
				Am-241	Мин	1,9E-01	6,Е-02	3,1E+00	3
				Am-241	Тип	3,7E-01	6,Е-02	6,2E+00	3
12	Конвейерные датчики	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (сигнализаторы)	209	Cs-137	Макс	1,5E+00	1,Е-01	1,5E+01	2
				Cs-137	Мин	1,1E-04	1,Е-01	1,1E-03	5
				Cs-137	Тип	1,1E-01	1,Е-01	1,1E+00	3

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		наличия/отсутствия), (γ, α)		Cf-252	Макс	1,4E-03	2,Е-02	6,8E-02	4
				Cf-252	Мин	1,4E-03	2,Е-02	6,8E-02	4
				Cf-252	Тип	1,4E-03	2,Е-02	6,8E-02	4
13	Средства измерений на доменных печах	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (γ)	209	Co-60	Макс	7,4E-02	3,Е-02	2,5E+00	3
				Co-60	Мин	3,7E-02	3,Е-02	1,2E+00	3
				Co-60	Тип	3,7E-02	3,Е-02	1,2E+00	3
14	Датчики землечерпалок	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы, (γ)	209	Co-60	Макс	9,6E-02	3,Е-02	3,2E+00	3
				Co-60	Мин	9,3E-03	3,Е-02	3,1E-01	4
				Co-60	Тип	2,8E-02	3,Е-02	9,3E-01	4
				Cs-137	Макс	3,7E-01	1,Е-01	3,7E+00	3
				Cs-137	Мин	7,4E-03	1,Е-01	7,4E-02	4
15	Вращающиеся измерители толщины стенок труб	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (толщиномеры), (γ)	209	Cs-137	Макс	1,9E-01	1,Е-01	1,9E+00	3
				Cs-137	Мин	7,4E-02	1,Е-01	7,4E-01	4
				Cs-137	Тип	7,4E-02	1,Е-01	7,4E-01	4
16	Пусковые источники исследовательских реакторов	Изделия, в которых содержатся РВ Пусковые источники излучения, (n)	209	Am-241/Be	Макс	1,9E-01	6,Е-02	3,1E+00	3
				Am-241/Be	Мин	7,4E-02	6,Е-02	1,2E+00	3
				Am-241/Be	Тип	7,4E-02	6,Е-02	1,2E+00	3
17	Источники для геофизических средств измерений и каротажа скважин	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы Скважинные приборы, применяемые	209	Am-241/Be	Макс	8,5E-01	6,Е-02	1,4E+01	2
				Am-241/Be	Мин	1,9E-02	6,Е-02	3,1E-01	4
				Am-241/Be	Тип	7,4E-01	6,Е-02	1,2E+01	2

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		при геофизических исследованиях и каротаже, (γ, n)		Cs-137	Макс	7,4E-02	1,Е-01	7,4E-01	4
				Cs-137	Мин	3,7E-02	1,Е-01	3,7E-01	4
				Cs-137	Тип	7,4E-02	1,Е-01	7,4E-01	4
				Cf-252	Макс	4,1E-03	2,Е-02	2,0E-01	4
				Cf-252	Мин	1,0E-03	2,Е-02	5,0E-02	4
				Cf-252	Тип	1,1E-03	2,Е-02	5,6E-02	4
18	Кардиостимуляторы	Изделия, в которых содержатся РВ Источники излучения, применяемые в кардиологии, (α)	209	Pu-238	Макс	3,0E-01	6,Е-02	4,9E+00	3
				Pu-238	Мин	1,1E-01	6,Е-02	1,8E+00	3
				Pu-238	Тип	1,1E-01	6,Е-02	1,9E+00	3
19	Калибровочные источники ⁽¹⁾	Изделия, в которых содержатся РВ Эталонные и калибровочные источники излучения, (n)	209	Pu-239/Вe	Макс	3,7E-01	6,Е-02	6,2E+00	3
				Pu-239/Вс	Мин	7,4E-02	6,Е-02	1,2E+00	3
				Pu-239/Ве	Тип	1,1E-01	6,Е-02	1,9E+00	3
Категория 4									
20	Источники для брахитерапии низких мощностей дозы	Не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение Радиоизотопная терапия, (α, β, γ, ЭЗ)	501	Cs-137	Макс	2,6E-02	1,Е-01	2,6E-01	4
				Cs-137	Мин	3,7E-04	1,Е-01	3,7E-03	5
				Cs-137	Тип	1,9E-02	1,Е-01	1,9E-01	4
				Ra-226	Макс	1,9E-03	4,Е-02	4,6E-02	4
				Ra-226	Мин	1,9E-04	4,Е-02	4,6E-03	5
				Ra-226	Тип	5,6E-04	4,Е-02	1,4E-02	4
				I-125	Макс	1,5E-03	2,Е-01	7,4E-03	5
				I-125	Мин	1,5E-03	2,Е-01	7,4E-03	5
I-125	Тип	1,5E-03	2,Е-01	7,4E-03	5				

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)		D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Ir-192	Макс	2,8E-02	8,Е-02	3,5E-01	4
				Ir-192	Мин	7,4E-04	8,Е-02	9,3E-03	5
				Ir-192	Тип	1,9E-02	8,Е-02	2,3E-01	4
				Au-198	Макс	3,0E-03	2,Е-01	1,5E-02	4
				Au-198	Мин	3,0E-03	2,Е-01	1,5E-02	4
				Au-198	Тип	3,0E-03	2,Е-01	1,5E-02	4
				Cf-252	Макс	3,1E-03	2,Е-02	1,5E-01	4
				Cf-252	Мин	3,1E-03	2,Е-02	1,5E-01	4
				Cf-252	Тип	3,1E-03	2,Е-02	1,5E-01	4
21	Толщиномеры	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (толщиномеры), (α, β, γ, ЭЗ)	209	Kr-85	Макс	3,7E-02	3,Е+01	1,2E-03	5
				Kr-85	Мин	1,9E-03	3,Е+01	6,2E-05	5
				Kr-85	Тип	3,7E-02	3,Е+01	1,2E-03	5
				Sr-90	Макс	7,4E-03	1,Е+00	7,4E-03	5
				Sr-90	Мин	3,7E-04	1,Е+00	3,7E-04	5
				Sr-90	Тип	3,7E-03	1,Е+00	3,7E-03	5
				Am-241	Макс	2,2E-02	6,Е-02	3,7E-01	4
				Am-241	Мин	1,1E-02	6,Е-02	1,9E-01	4
				Am-241	Тип	2,2E-02	6,Е-02	3,7E-01	4
				Pm-147	Макс	1,9E-03	4,Е+01	4,6E-05	5
				Pm-147	Мин	7,4E-05	4,Е+01	1,9E-06	5
				Pm-147	Тип	1,9E-03	4,Е+01	4,6E-05	5
				Cm-244	Макс	3,7E-02	5,Е-02	7,4E-01	4

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Сm-244	Мин	7,4E-03	5,Е-02	1,5E-01	4
				Сm-244	Тип	1,5E-02	5,Е-02	3,0E-01	4
22	Средства измерений уровня заполнения	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (α, γ)	209	Am-241	Макс	4,4E-03	6,Е-02	7,4E-02	4
				Am-241	Мин	4,4E-04	6,Е-02	7,4E-03	5
				Am-241	Тип	2,2E-03	6,Е-02	3,7E-02	4
				Cs-137	Макс	2,4E-03	1,Е-01	2,4E-02	4
				Cs-137	Мин	1,9E-03	1,Е-01	1,9E-02	4
				Cs-137	Тип	2,2E-03	1,Е-01	2,2E-02	4
				Co-60	Макс	1,9E-02	3,Е-02	6,2E-01	4
				Co-60	Мин	1,9E-04	3,Е-02	6,2E-03	5
				Co-60	Тип	8,7E-04	3,Е-02	2,9E-02	4
23	Калибровочные источники ⁽¹⁾	Изделия, в которых содержатся РВ Эталонные и калибровочные источники излучения, (β)	209	Sr-90	Макс	7,4E-02	1,Е+00	7,4E-02	4
				Sr-90	Мин	7,4E-02	1,Е+00	7,4E-02	4
				Sr-90	Тип	7,4E-02	1,Е+00	7,4E-02	4
24	Датчики влажности	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (влагомеры, концентраторы пыли, золомеры), (η)	209	Am-241/Be	Макс	3,7E-03	6,Е-02	6,2E-02	4
				Am-241/Be	Мин	1,9E-03	6,Е-02	3,1E-02	4
				Am-241/Be	Тип	1,9E-03	6,Е-02	3,1E-02	4
25	Плотномеры	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (плотномеры), (γ)	209	Cs-137	Макс	3,7E-04	1,Е-01	3,7E-03	5
				Cs-137	Мин	3,0E-04	1,Е-01	3,0E-03	5
				Cs-137	Тип	3,7E-04	1,Е-01	3,7E-03	5

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ГБк)	D-величина (ГБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	Средства измерения влажности/плотности	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (влажномеры/плотномеры), (α, γ)	209	Am-241/Be	Макс	3,7E-03	6,Е-02	6,2E-02	4
				Am-241/Be	Мин	3,0E-04	6,Е-02	4,9E-03	5
				Am-241/Be	Тип	1,9E-03	6,Е-02	3,1E-02	4
				Cs-137	Макс	4,1E-04	1,Е-01	4,1E-03	5
				Cs-137	Мин	3,7E-05	1,Е-01	3,0E-04	5
				Cs-137	Тип	3,7E-04	1,Е-01	3,7E-03	5
				Ra-226	Макс	1,5E-04	4,Е-02	3,7E-03	5
				Ra-226	Мин	7,4E-05	4,Е-02	1,9E-03	5
				Ra-226	Тип	7,4E-05	4,Е-02	1,9E-03	5
				Cf-252	Макс	2,6E-06	2,Е-02	1,3E-04	5
				Cf-252	Мин	1,1E-06	2,Е-02	5,6E-05	5
				Cf-252	Тип	2,2E-06	2,Е-02	1,1E-04	5
27	Источники для костной денситометрии	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопные приборы (денситометры/плотномеры), (α, β3)	209	Cd-109	Макс	7,4E-04	2,Е+01	3,7E-05	5
				Cd-109	Мин	7,4E-04	2,Е+01	3,7E-05	5
				Cd-109	Тип	7,4E-04	2,Е+01	3,7E-05	5
				Gd-153	Макс	5,6E-02	1,Е+00	5,6E-02	4
				Gd-153	Мин	7,4E-04	1,Е+00	7,4E-04	5
				Gd-153	Тип	3,7E-02	1,Е+00	3,7E-02	4
				I-125	Макс	3,0E-02	2,Е-01	1,5E-01	4
				I-125	Мин	1,5E-03	2,Е-01	7,4E-03	5
				I-125	Тип	1,9E-02	2,Е-01	9,3E-02	4
				Am-241	Макс	1,0E-02	6,Е-02	1,7E-01	4

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)	D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении	
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Am-241	Мин	1,0E-03	6,Е-02	1,7E-02	4
				Am-241	Тип	5,0E-03	6,Е-02	8,3E-02	4
28	Нейтрализаторы статического электричества	Изделия, в которых содержатся РВ Нейтрализаторы статического электричества, (α)	209	Am-241	Макс	4,1E-03	6,Е-02	6,8E-02	4
				Am-241	Мин	1,1E-03	6,Е-02	1,9E-02	4
				Am-241	Тип	1,1E-03	6,Е-02	1,9E-02	4
				Po-210	Макс	4,1E-03	6,Е-02	6,8E-02	4
				Po-210	Мин	1,1E-03	6,Е-02	1,9E-02	4
				Po-210	Тип	1,1E-03	6,Е-02	1,9E-02	4
29	Диагностические изотопные генераторы	Изделия, в которых содержатся РВ Радиоизотопная диагностика, (γ)	209	Mo-99	Макс	3,7E-01	3,Е-01	1,2E+00	3
				Mo-99	Мин	3,7E-02	3,Е-01	1,2E-01	4
				Mo-99	Тип	3,7E-02	3,Е-01	1,2E-01	4
Категория 5									
31	Источники для рентгенофлуоресцентных анализаторов (РФА)	Изделия, в которых содержатся РВ ЗРНИ, применяемые в рентгенофлуоресцентных анализаторах, (β, ЭЗ)	209	Fe-55	Макс	5,0E-03	8,Е+02	6,2E-06	5
				Fe-55	Мин	1,1E-04	8,Е+02	1,4E-07	5
				Fe-55	Тип	7,4E-04	8,Е+02	9,3E-07	5
				Cd-109	Макс	5,6E-03	2,Е+01	2,8E-04	5
				Cd-109	Мин	1,1E-03	2,Е+01	5,6E-05	5
				Cd-109	Тип	1,1E-03	2,Е+01	5,6E-05	5
				Co-57	Макс	1,5E-03	7,Е-01	2,1E-03	5
				Co-57	Мин	5,6E-04	7,Е-01	7,9E-04	5
				Co-57	Тип	9,3E-04	7,Е-01	1,3E-03	5

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)		D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	Источники датчиков электронного захвата	Изделия, в которых содержатся РВ Установки контроля герметичности электрозахватные Преобразователи электрозахватные, (β-)	209	Ni-63	Макс	7,4E-04	6,Е+01	1,2E-05	5
				Ni-63	Мин	1,9E-04	6,Е+01	3,1E-08	5
				Ni-63	Тип	3,7E-04	6,Е+01	6,2E-06	5
				H-3	Макс	1,1E-02	2,Е+03	5,6E-06	5
				H-3	Мин	1,9E-03	2,Е+03	9,3E-07	5
				H-3	Тип	9,3E-03	2,Е+03	4,6E-06	5
33	Громоотводы	Изделия, в которых содержатся РВ ЗРНИ, применяемые в громоотводах, (α, β-)	209	Am-241	Макс	4,8E-04	6,Е-02	8,0E-03	5
				Am-241	Мин	4,8E-05	6,Е-02	8,0E-04	5
				Am-241	Тип	4,8E-05	6,Е-02	8,0E-04	5
				Ra-226	Макс	3,0E-06	4,Е-02	7,4E-05	5
				Ra-226	Мин	2,6E-07	4,Е-02	6,5E-06	5
				Ra-226	Тип	1,1E-06	4,Е-02	2,8E-05	5
				H-3	Макс	7,4E-03	2,Е+03	3,7E-06	5
				H-3	Мин	7,4E-03	2,Е+03	3,7E-06	5
34	Источники для брахитерапии: малых мощностей доз: глазные аппликаторы и долговременные имплантаты	Не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение Радиоизотопная терапия, (β-)	501	Sr-90	Макс	1,5E-03	1,Е+00	1,5E-03	5
				Sr-90	Мин	7,4E-04	1,Е+00	7,4E-04	5
				Sr-90	Тип	9,3E-04	1,Е+00	9,3E-04	5
				Ru/Rh-106	Макс	2,2E-05	3,Е-01	7,4E-05	5
				Ru/Rh-106	Мин	8,1E-06	3,Е-01	2,7E-05	5
				Ru/Rh-106	Тип	2,2E-05	3,Е-01	7,4E-05	5
				Pd-103	Макс	1,1E-03	9,Е+01	1,2E-05	5

№ п/п	Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ	Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора		Радионуклид	Активность А (ТБк)		D-величина (ТБк)	A/D-отношение	Расчетная категория опасности, основанная на A/D-отношении
		Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
35	Контрольные источники для позитронной эмиссионной томографии	Аппараты, в которых содержатся РВ Медицинская диагностика, (ЗЗ)	207	Pd-103	Мин	1,1E-03	9,E+01	1,2E-05	5
				Pd-103	Тип	1,1E-03	9,E+01	1,2E-05	5
				Ge-68	Макс	3,7E-04	7,E-01	5,3E-04	5
				Ge-68	Мин	3,7E-05	7,E-01	5,3E-05	5
36	Источники для мессбауэровской спекторметрии	Установки, в которых содержатся РВ Установки ядерного гамма-резонанса, (β)	206	Co-57	Макс	3,7E-03	7,E-01	5,3E-03	5
				Co-57	Мин	1,9E-04	7,E-01	2,6E-04	5
				Co-57	Тип	1,9E-03	7,E-01	2,6E-03	5
37	Тритиевые мишени	Изделия, в которых содержатся РВ Тритиевые мишени, (β-)	209	H-3	Макс	1,1E+00	2,E+03	5,6E-04	5
				H-3	Мин	1,1E-01	2,E+03	5,6E-05	5
				H-3	Тип	2,6E-01	2,E+03	1,3E-04	5

Примечание.

Калибровочные источники указаны во всех категориях, кроме категории 1. Они приведены в таблице для соответствующих категорий и в соответствии с радионуклидом и активностью. Регулирующий орган может изменить это назначение на основе конкретных значимых факторов и обстоятельств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Updating IAEA-TECDOC-953, Emergency Preparedness and Response Series, EPR-Method 2003, Vienna, 2003.
2. Categorization of radioactive sources, IAEA-TECDOC-1344, IAEA, Vienna, 2003.
3. Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, IAEA/CODECS/2004, МАГАТЭ, Вена, 2004.
4. Категоризация радиоактивных источников, Серия норм МАГАТЭ по безопасности № RS-G-1.9, МАГАТЭ, Вена, 2005.
5. Dangerous quantities of radioactive material (*D-values*), Emergency Preparedness and Response Series, EPR-D-VALUES, Vienna, 2006.
6. О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии. Приказ Госатомнадзора России от 6 сентября 1999 г. № 91.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Категорирование закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной опасности	4
2.1. Концепция “опасного источника”	4
2.2. Нормирующий фактор (D -величина) и границы категорий опасности закрытых радионуклидных источников	6
2.3. Категорирование закрытых радионуклидных источников на основе одного радионуклида	7
2.4. Категорирование совокупности нескольких закрытых радионуклидных источников	8
Приложение 1. Значения D -величин для радионуклидов	10
Приложение 2. Упрощенное описание категорий опасности закрытых радионуклидных источников	22
Добавление 1. Сценарии облучения, рассмотренные при вычислении значений D -величин	28
Добавление 2. Краткое описание методологии выбора и обоснования значений D -величин	31
Добавление 3. Рекомендованные МАГАТЭ категории опасности для некоторых распространенных видов практической деятельности с использованием закрытых радионуклидных источников	36
Библиографические ссылки	51

РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ЗАКРЫТЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

РБ-042-07

Ответственный за выпуск Синицына Т.В.
Верстка Зернова Э.П., Тарасова В.П.

Отпечатано в НТЦ ЯРБ
Тираж 100 экз.