

СССР • ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

КАЛИБРЫ

СБОРНИК

1967



Госстандарт
СССР

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

КАЛИБРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва — 1967

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Калибры» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1966 г.

*В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак *.*

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 8392—57
	КАЛИБРЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ЗАМКОВ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ КОЛОНКОВОГО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ	Группа Г28

Настоящий стандарт распространяется на калибры для проверки среднего диаметра и натяга замковой резьбы (правой и левой) замков бурильных труб колонкового геологоразведочного бурения.

1. РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

1. Размеры и профиль резьбы калибров должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

2. Предельные отклонения половины угла профиля и шага резьбы между двумя любыми витками не должны превышать указанных в табл. 2.

3. Калибры-кольца должны быть припасованы к калибру-пробке, соответствующему требованиям настоящего стандарта, причем этот калибр-пробка должен входить в число заказных калибров каждой поставки.


4. Предельный износ калибров-пробок по среднему номинальному диаметру на длине резьбы l допускается на величину 0,020 мм — для замков труб диаметром 42 и 50 мм и на величину 0,025 мм — для замков труб диаметром 63,5 мм.

5. Натяг H рабочих калибров-колец в эксплуатации должен проверяться калибром-пробкой, к которому они были припасованы при изготовлении.

Предельный износ калибров-колец, определяемый уменьшением величины номинального натяга, допускается на величину 0,10 мм для замков труб диаметром 42 и 50 мм и на величину 0,12 мм — для замков труб диаметром 63,5 мм.

Внесен Министерством геологии и охраны недр СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 9/II 1957 г.	Срок введения 1/VII 1957 г.
--	---	--------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена



Шаг резьбы измеряется параллельно оси резьбы.
 Биссектриса угла профиля перпендикулярна оси резьбы.
 Форма проточки по впадинам резьбы не стандартизуется.

Размеры в мм

Наружные диаметры бурильной трубы	Шаги резьбы S	Диаметры в основной плоскости								
		Пробки					Кольца			
		Наружный диаметр резьбы $d_{нар}$		Средний диаметр резьбы $d_{ср}$		Внутренний диаметр резьбы $d_{вн}$, не более	Внутренний диаметр резьбы $d_{вн}$		Средний диаметр резьбы $d_{ср}$	Наружный диаметр резьбы $d_{нар}$ не менее
		номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.		номин.	пред. откл.		
42	4,233	42,75	} $\pm 0,050$	40,808	} $\pm 0,010$	38	38,866	} $\pm 0,050$	40,808	43,6
50	4,233	50,75		48,808		46	46,866		48,808	51,6
63,5	4,233	63,575		61,633		58,7	59,687		61,633	64,6

Продолжение

Наружные диаметры бурильной трубы	Шаги резьбы S	Разность средних диаметров на длине l		Наружный диаметр фланца пробки D_1	Расстояние от измерительной плоскости до малого торца пробки l_1		Длина кольца l		Диаметр расточки кольца D_2 , не менее	Проточка по внутреннему диаметру резьбы d , не более	Натяг при присосовке кольца к пробке H	
		номин.	пред. откл.		номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.			номин.	пред. откл.
42	4,233	8	} $\pm 0,01$	44,75	52	} $\pm 1,9$	40	} $\pm 1,9$	45,5	} 0,48	10	} $\pm 0,05$
50	4,233	10		52,75	62		50		54		10	
63,5	4,233	11		66,75	72		55		67		15,875	

191 Примечание. Отклонения разности наружных диаметров у пробок и внутренних диаметров у колец по длине калибров должны быть в пределах допусков на эти диаметры в основной плоскости, указанных в табл. 1.

Предельные отклонения			
по шагу резьбы		по половине угла профиля	
пробки	кольца	пробки	кольца
<i>мм</i>		<i>мин</i>	
$\pm 0,010$	$\pm 0,015$	± 7	± 15

Примечание. Отклонения по шагу между внешней боковой стороной профиля первого полного витка у торцов пробки и кольца и соответствующей ей по наклону стороной любого другого витка резьбы не должны превышать величин предельных отклонений в плюс по табл. 2, отклонения в минус не нормируются.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6. Калибры-кольца и измерительные части калибров-пробок должны быть изготовлены из стали марки X по ГОСТ 5950—63 или из стали марки ШХ15 по ГОСТ 801—60.

7. Калибры в процессе изготовления должны быть подвергнуты старению.

8. Первые нитки резьбы с каждой стороны калибра должны быть притуплены до полного профиля.

9. Чистота поверхности резьбы (за исключением проточек по впадинам) должна быть не ниже 9-го класса, а измерительных плоскостей — не ниже 7-го класса по ГОСТ 2789—59.

10. Твердость поверхности резьбы и измерительных плоскостей должна быть в пределах $56 \div 64 R_C$.

11. Отклонения от прямолинейности сторон профиля резьбы калибров не должны обнаруживаться при проверке на микроскопе 30-кратного увеличения.

12. Неперпендикулярность измерительной плоскости пробки по отношению к оси резьбы не должна превышать $0,03$ мм на длине диаметра пробки.

13. Размер партии калибров устанавливается соглашением сторон.

По требованию заказчика допускается поставлять отдельно калибры-пробки или одновременно несколько калибров-колец с одним калибром-пробкой, к которому припасованы все кольца с натягом $H \pm 0,05$ мм.

14. Готовые калибры должны быть приняты отделом технического контроля завода-поставщика. Завод-поставщик должен гарантировать соответствие всех выпускаемых калибров требованиям настоящего стандарта и прилагать к каждой партии калибров документ установленной формы, удостоверяющий их качество.

III. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

15. На калибрах должны быть нанесены:

- а) обозначение резьбы, включающее номинальный диаметр;
- б) «лев» для левой резьбы;
- в) номинальная величина натяга (на кольцах);
- г) порядковый номер калибра;
- д) месяц и год изготовления;
- е) товарный знак завода-изготовителя.

Калибр-пробка и приспособленный к нему калибр-кольцо должны иметь общий номер.

При выполнении заказа на поставку одного калибра-пробки с несколькими калибрами-кольцами последние маркируются одним номером и каждому кольцу присваивается литер *а*, *б*, *в* и т. д.

Примеры маркировки:

- а) калибр-пробки для замка 50 мм с правой резьбой:

Замков 50 $\frac{\text{№ 34-VI-57}}{\text{Товарный знак завода-изготовителя.}}$

- б) калибр-кольца для замка 42 мм с левой резьбой:

Замков 42 лев. Н = 10 $\frac{\text{№ 46a-VI-57}}{\text{Товарный знак завода-изготовителя.}}$

Примечание. Дополнительные знаки маркировки устанавливаются соглашением сторон.

16. Перед упаковкой каждый калибр должен быть промыт обезжиривающей и не вызывающей коррозии жидкостью, смазан составом, предохраняющим от коррозии.

17. Смазанные калибры должны быть завернуты в предохраняющую от сырости бумагу, плотно уложены и упакованы в прочную тару.

Замена

ГОСТ 5950—63 введен взамен ГОСТ 5950—51.
 ГОСТ 801—60 введен взамен ГОСТ 801—47.
 ГОСТ 2789—59 введен взамен ГОСТ 2789—51.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК
(по порядку номеров)

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
ОСТ 1202	12	ГОСТ 2849—64	71
ОСТ 1203	16	ГОСТ 3199—60	89
ОСТ 1204	19	ГОСТ 5939—51	10
ОСТ 1205	22	ГОСТ 6361—52	202
ОСТ 1207	47	ГОСТ 6485—53	146
ОСТ 1208	50	ГОСТ 6528—53	230
ОСТ 1209	54	ГОСТ 6725—53	113
ОСТ 1213	58	ГОСТ 7157—54	141
ОСТ 1214	61	ГОСТ 7660—55	7
ОСТ 1215	62	ГОСТ 7951—59	224
ОСТ 1216	64	ГОСТ 8392—57	197
ОСТ 1219	34	ГОСТ 8393—57	184
ОСТ 1220	26	ГОСТ 9375—60	177
ОСТ НКМ 1221	42	ГОСТ 10071—62	150
ГОСТ 1623—61	96	ГОСТ 10278—62	163
ГОСТ 1774—60	83	ГОСТ 10532—63	121
ГОСТ 2015—53	3	ГОСТ 10653—63	189
ГОСТ 2016—53	78	ГОСТ 10654—63	211
ГОСТ 2533—54	132	ГОСТ 10655—63	218
ГОСТ 2534—44	65	ГОСТ 11952—66	241
		ГОСТ 11953—66	246

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 2015—53	Калибры предельные гладкие нерегулируемые. Технические условия	3
ГОСТ 7660—55	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 1—3а классов точности. Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения	7
ГОСТ 5939—51	Калибры предельные гладкие для отверстий менее 1 мм Допуски	10
ОСТ 1202	Калибры рабочие для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски	12
ОСТ 1203	Калибры рабочие для валов 2 и 2а классов точности. Допуски	16
ОСТ 1204	Калибры рабочие для отверстий 2-го класса точности. Допуски	19
ОСТ 1205	Калибры рабочие для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и 3а классов точности. Допуски	22
ОСТ 1220	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 4-го класса точности. Допуски	26
ОСТ 1219	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 5-го класса точности. Допуски	34
ОСТ НКМ 1221	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 8-го и 9-го классов точности. Допуски	42
ОСТ 1207	Калибры приемные для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски	47
ОСТ 1208	Калибры приемные для валов 2-го и 2а классов точности и для отверстий 2-го класса точности. Допуски	50
ОСТ 1209	Калибры приемные для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и 3а классов точности. Допуски	54
ОСТ 1213	Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 2-го и 2а классов точности. Допуски	58
ОСТ 1214	Калибры контрольные К—И к рабочим калибрам для отверстий 2-го класса точности. Допуски на неточность изготовления	61
ОСТ 1215	Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 3-го и 3а классов точности. Допуски	62
ОСТ 1216	Калибры контрольные К—И к рабочим калибрам для отверстий 3-го класса точности. Допуски на неточность изготовления	64
ГОСТ 2534—44	Калибры предельные листовые для глубин и высот уступов. Допуски	65
ГОСТ 2849—64	Калибры для конусов инструментов	71
ГОСТ 2016—53	Калибры резьбовые (пробки и кольца). Технические условия	78
ГОСТ 1774—60	Калибры резьбовые нерегулируемые. Длины нарезанных частей	83
ГОСТ 3199—60	Калибры для метрической резьбы с диаметрами от 0,25 до 0,9 мм. Допуски	89

ГОСТ 1623—61	Калибры для резьбы. Допуски	96
ГОСТ 6725—53	Калибры для метрических цилиндрических резьб диаметром свыше 200 мм. Допуски	113
ГОСТ 10532—63	Калибры для метрических резьб с зазорами. Допуски	121
ГОСТ 2533—54	Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски	132
ГОСТ 7157—54	Калибры для конической резьбы. Допуски	141
ГОСТ 6485—53	Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Допуски	146
ГОСТ 10071—62	Калибры для трапецидальной резьбы. Допуски	150
ГОСТ 10278—62	Калибры для упорной резьбы. Допуски	163
ГОСТ 9375—60	Калибры для резьбы геологоразведочных бурильных труб ниппельного соединения. Допуски и технические требования	177
ГОСТ 8393—57	Калибры для резьбы бурильных геологоразведочных труб и муфт к ним	184
ГОСТ 10653—63	Калибры для резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним	189
ГОСТ 8392—57	Калибры для резьбы замков бурильных труб колонкового геологоразведочного бурения	197
ГОСТ 6361—52	Калибры для резьбы труб колонкового геологоразведочного бурения. Допуски и технические условия	202
ГОСТ 10654—63	Калибры для резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним	211
ГОСТ 10655—63	Калибры для резьбы обсадных труб и муфт к ним	218
ГОСТ 7951—59	Калибры для зубчатых (шлицевых) соединений с прямо-бочным профилем. Допуски	224
ГОСТ 6528—53	Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски	230
ГОСТ 11952—66	Калибры для метрической резьбы изделий из пластмасс. Допуски	241
ГОСТ 11953—66	Калибры для метрической резьбы с натягами. Допуски	246

КАЛИБРЫ

Редактор издательства *И. В. Виноградская*
Переплет художника *В. В. Ашмарова*
Технический редактор *Е. З. Рашевская*
Корректор *В. С. Дмитриева*

Сдано в набор 6/VI 1966 г.
Подписано в печать 6/II 1967 г.
Формат бумаги 60×90^{1/16}
Бумага типографская № 3
16,5 усл. п. л. 15,12 уч.-изд. л.
Тираж 15 000 экз. Заказ 1148

Издательство стандартов
Москва, К-1, ул. Щусева, 4.

Ленинградская типография № 6
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Ленинград, ул. Мойсеенко, 10
Цена в переплете 86 коп.