

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, ИЗ ПРЯЖИ
ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И СМЕШАННЫЕ. СУРОВЫЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Р С Т Р С Ф С Р 599-78

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством текстильной промышленности РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ **А.Н.Гришина** **Руководитель темы**
 В.П.Бобкова **Исполнители**
 А.Ф.Баранова

ВНЕСЕН Министерством текстильной промышленности РСФСР

Кокурин В.В.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФСР
от 27.10. 19 78 года № 181



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР

(Госплан РСФСР)

Постановление

27.10.78

Москва

№ 181

Об утверждении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР п о с т а н о в л я е т :

I. Утвердить и ввести в действие с I октября 1979 года сроком на 5 лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Мясо. Верблюжати́на в четвертинах и отрубках";

РСТ РСФСР "Мясо. Оленьина в тушах и полутушах";

РСТ РСФСР "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности";

РСТ РСФСР "Изделия трикотажные, изготавливаемые по индивидуальным заказам. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование";

РСТ РСФСР "Изделия трикотажные. Изготовление на плоскофанговых машинах по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР "Портфели и сумки дорожные. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР "Перчатки. Изготовление по индивидуальным заказам"

РСТ РСФСР "Ремни поясные. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР "Бумажники, портмоне, кошельки. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР "Обувь отремонтированная";

РСТ РСФСР "Вешалки металлические хозяйственного назначения. Общие технические требования";

РСТ РСФСР "Крючки вешалочные литые алюминиевые. Общие технические требования";

РСТ РСФСР "Спицы вязальные металлические";

РСТ РСФСР "Рыбачистки металлические. Общие технические требования";

РСТ РСФСР "Кружева и кружевные изделия ручной выработки. Общие технические требования";

РСТ РСФСР "Изделия строчевышитые. Сортность";

РСТ РСФСР "Пудра "Листочки";

РСТ РСФСР "Мыло жидкое техническое".

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 года сроком на 5 лет прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Шкафы канцелярские металлические. Общие технические требования".

Председатель



Н.И.Масленников

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ХЛОПЧАТУМАЖНЫЕ,
ИЗ ПРЯЖИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И
СМЕШАННЫЕ СУРОВЫЕ.

РСТ РСФСР 599-78

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Взамен
РТУ РСФСР 777-64

Постановлением Госплана РСФСР
от "27" октября 1978 г. №181

срок действия установлен
с 1 октября 1978 г.
до 1 октября 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на суровые хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон, смешанные штучные изделия и изделия из пряжи, выработанной хлопчатобумажным способом прядения из хлопка в смеси с другими волокнами.

Стандарт устанавливает определение сортности суровых штучных изделий и штучных изделий, выпускаемых в кусках.

Стандарт не распространяется на изделия специального назначения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Для определения сортности ассортимент суровых штучных изделий делится на 4 группы:

I - изделия декоративные, подразделяемые на подгруппы:

А - плюшевые (скатерти, покрывала, коврики и др.);

Б - гобеленовые (скатерти, покрывала, коврики и др.);

II - полотенца и простыни, подразделяемые на подгруппы:

А - изделия гладкие, вафельные;

Б - изделия махровые;

III - одеяла летние, скатерти, салфетки;

IV - одеяла, идущие под начес.

Перепечатка воспрещена

1.2. Определение сертности производится по каждому изделию в отдельности.

1.3. На суровые штучные изделия устанавливают два сорта: первый и второй.

1.4. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия дефектов внешнего вида и отклонений по линейным размерам.

1.5. При оценке внешнего вида суровых штучных изделий учитываются дефекты, которые делятся на:

распространенные по всему изделию (засоренность, шипковатость, полесатость, разностенчатость);

местные, расположенные на ограниченном участке штучного изделия (слеты, близны, забойны, недосеки, прелеты, масляная присучка).

1.6. Суммарное количество разных по наименованию внешних дефектов для каждого сорта штучных изделий должно быть не более указанного в табл. I.

Таблица I

Сорт изделия	Количество дефектов, допускаемых на площади изделия		
	до 0,5 м ² вкл.	от 0,5 до 1,5 м ² вкл.	более 1,5 м ²
I	1	2	2
2	2	3	4

1.7. При наличии в изделии дефектов внешнего вида в количестве или размерах, предусмотренных для разных сортов, сертность изделия определяется по наихудшему показателю.

1.8. В суровых штучных изделиях не допускаются грубые местные дефекты:

дыры, пробоины, просечки более двух нитей, подплетины более 0,5 см² недосеки более трех нитей и забойны более пяти нитей в I см;

отрыв основы, плехе приработанный;

местные утолщения нитей более пятикратной толщины;

близны в 2 нити;

масляные пятна и помарки более 0,5 см²;

подрез ворса, ярко выраженный, замины ворса на площади более 2 см²;

завышенные или заниженные петли на площади более 5 см^2 ;
отсутствие петель на площади более 1 см^2 .

1.9. Не допускается сдача на отделочную фабрику суровых штучных изделий, не очищенных от пуха и ниток, а также с заминами и засечками от очистительно-стригальных машин.

Примечание: Заминны и засечки от очистительно-стригальных машин допускаются для изделий, идущих в отбелку.

1.10. Замывка масляных пятен и присучек разрешается только для изделий, идущих в отбелку.

1.11. Нормы по физико-механическим и физико-химическим показателям являются гарантийными. При определении и контроле сортности штучных изделий лабораторные испытания по этим показателям могут не производиться.

Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества штучных изделий в соответствии с требованиями, предусмотренными действующей нормативно-технической документацией.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ ДЕФЕКТОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Определение сортности суровых штучных изделий по дефектам внешнего вида производится путем просмотра изделия с лицевой стороны в расправленном виде при нормальном отраженном свете на браковочном столе или мерильно-браковочной машине.

В спорных случаях просмотр изделий производится при естественном освещении в раскидку.

Изделия с двухсторонним рисунком, идущие под двухсторонний начес и махровые изделия просматривают с двух сторон. При наличии в этих изделиях дефектов с двух сторон, учитывают дефекты только на той стороне, которая имеет наибольшее их количество.

2.2. Размер дефекта внешнего вида определяется по наибольшей его протяженности.

2.3. Дефекты, распространенные по всему изделию: засоренность, шпиковатость, разнооттеночность, полосатость в изделиях первого сорта не допускаются.

В изделиях второго сорта допускается не более одного распространенного дефекта, степень выраженности которого определяется в соответствии с образцом дефекта, утвержденным изготовителем совместно с потребителем.

2.4. Сорт изделия по дефектам внешнего вида определяется в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование дефектов	Количество или размер одного дефекта для изделий, групп:													
	I				II				III		IV			
	подгруппы А		подгруппы Б		подгруппы А		подгруппы Б		I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт
	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт						
Неровнота нитей														
1. Утолщенные нити основы от трехкратной до пятикратной толщины, в общей сложности, см парочки, шт.	0	30	0	30	0	30	20	-	30	60	-	-	-	-
2. Утолщенные нити утка от трехкратной до пятикратной толщины размером от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	0	1	0	2	0	2	1	2	1	2	-	-	-	-
3. Местные утолщения нитей основы и утка от трехкратной до пятикратной толщины (слезы, спуски, непрорядки, сукрутины, присучки чистые, заработачный чистый пух), в общей сложности, шт.	0	2	0	2	1	2	1	2	0	1	0	2	0	2
узлы, шт.	0	0	0	1	-	-	-	-	0	1	1	2	1	2
Отсутствие и загрязнение нитей														
4. Близны, непоработанные нити, в одну нить, в общей сложности, см	5	15	5	15	10	30	30	по всей длине	40	70	70	По всей длине	70	По всей длине
5. Пролеты, неотысканный раз, отсечка от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	0	1	0	2	1	2	0	2	0	2	4	-	-	-
6. Масляные, загрязненные, слезные нити по основе и утку, в одну нить, в общей сложности, см	5	10	5	15	0	30	0	По всей длине	10	30	30	30	30	30
Нарушение целостности изделий														
7. Штопка без искажения рисунка переплетения до 1 кв. см, шт.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
8. Подплетины до 0,5 кв. см, шт.	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1

Наименование дефектов	Количество или размер одного дефекта для изделий, групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы А		подгруппы Б		подгруппы А		подгруппы Б		I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт
	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт				
9. Повреждение изделия(проколы, просечки, пробоины)до двух нитей,шт.	0	2	0	2	0	I	0	I	0	2	0	I
10. Поднырки утка,неподработка отдельных нитей основы(неподработка кривков)в виде отдельных скобочек,в общей сложности,шт.	0	6	3	8	0	4	X	X	0	6	-	-
Пятна												
11. Пятна от загрязнения(пух масляный,присучка масляная,грязная и др.)до 0,5 кв.см,шт.	0	I	0	2	0	2	0	2	I	2	2	4
Полосы												
12. Недосеки от двух до трех нитей в I см, шт.	0	I	0	I	0	2	I	2	0	I	I	3
13. Забоины до 5 нитей в I см,шт:	0	I	0	2	0	2	I	2	0	I	I	3
14. Полосы от разной линейной плотности и слабовыраженной разнооттеночности утка по длине изделия,в общей сложности,см	X	X	0	2	0	4	0	4	0	4	2	8
Нарушение рисунка												
15. Нарушение ткацкого переплетения,не портящее внешнего вида изделия,сбой ткацкого рисунка,см	0	2	0	2	0	I	I	2	0	2	0	2
16. Разница в расстоянии от края до каймы или рисунка на противоположных сторонах изделия,см	0	0	0	0	X	X	I	3	I	2	I	2
17. Разница ширины каймы на противоположных сторонах изделия,см	X	X	X	X	X	X	I	3	0	I	I	2

Наименование дефектов	Количество или размер одного дефекта для изделий групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы А		подгруппы Б		подгруппы А		подгруппы Б		I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт
	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт				
Дефекты ворса и стрижки												
18. Неровная резка ворса(полосатость от прутков),шт.	0	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Подрез ворса,слабовыраженный;отсутствие ворса в одну нить,см	0	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20. Заминь ворса до 2 кв.см,шт.	1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Отсутствие ворса(плешина)до 1 кв.см,шт.	0	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Дефекты махры												
22. Завышенные или заниженные петли по всей ширине изделия в один ряд(на границе гладкой части и махровой дефектом не считаются),шт.	X	X	X	X	X	X	2	4	X	X	X	X
23. Завышенные или заниженные петли на площади до 5 кв.см,шт.	X	X	X	X	X	X	0	1	X	X	X	X
24. Неподнятые петли по всей ширине изделия в I ряд,шт.	X	X	X	X	X	X	0	2	X	X	X	X
25. Отсутствие одной петлевой нити по длине изделия, в общей сложности,см	X	X	X	X	X	X	30	По всей длине	X	X	X	X
26. Отсутствие петель(плешина)на площади изделия до 1 кв.см,шт.	X	X	X	X	X	X	1	4	X	X	X	X
Дефекты кромок и краев изделия												
27. Загнутая,зигзагообразная(рубцеватая) кромка по длине изделия, в общей сложности,см	0	10	0	20	0	75	0	100	0	75	0	75

Наименование дефектов	Количество или размер одного дефекта для изделий, групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы А		подгруппы Б		подгруппы А		подгруппы Б		I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт
	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт				
28. Незаработанная кромка(усы)по длине изделия, см	X	X	5	15	X	X	X	X	X	X	0	5
29: Отклонение размера бахромы, образуемой на ткацком станке, против нормы, см	X	X	X	X	0	2	I	2	0	2	X	X

- Примечание: 1. Знак "0" означает, что указанный дефект в данном сорте не допускается;
2. Знак "X" означает, что указанный дефект к данной группе изделий не относится;
3. Знак "-" означает, что указанный дефект в данной группе изделий не учитывается.

2.5. Дефекты внешнего вида, не предусмотренные в табл.2 при оценке качества суровых штучных изделий приравнивают к аналогичным.

2.6. Сорт комплекта суровых штучных изделий (например, скатерть и салфетки) определяют по наилучшему изделию в комплекте.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

3.1. По размерам (длине и ширине) изделия для второго сорта допускается отклонение не более двойного допуска, установленного для первого сорта, на все группы штучных изделий.

3.2. Ширина двух краёв не должна превышать, в см:

- 3 - у изделий, идущих под нёсес,
- 3,5- у изделий, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках,
- 1,5- у остальных штучных изделий.

3.3. Бахрома, образуемая при выработке суровых жаккардовых штучных изделий на бесчелночных ткацких станках, не должна превышать 5 см.

Главный инженер ЦПКБ текстильной промышленности *В.Е. Груши* В.Е. Груши

Зав. отделом технологических исследований

А.Н. Грушина А.Н. Грушина

исполнители: зав. сектором качества
старший инженер

В.П. Бобкова В.П. Бобкова

А.Ф. Баранова А.Ф. Баранова

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора ЦНИКБ по научной работе

Н.А. Солдаткина Н.А. Солдаткина

04 07 1978г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Технического управления МТИ РСФСР

Е.П. Нестеренко Е.П. Нестеренко

1978г.

Проект стандарта внесен Министерством текстильной промышленности РСФСР.

Заместитель Министра текстильной промышленности РСФСР

В.В. Кокури

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту РСТ "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

На основании письма Технического управления МТП РСФСР от 16.08.76г. за № Г7-3-10/1389 ЦПКБТекстильпром разработало проект РСТ взамен РТУ РСФСР 777-64 "Изделия суровые штучные хлопчатобумажные, штапельные и смешанные. Сортность", утративших силу с упразднением категории республиканских технических условий.

При разработке проекта стандарта ставилась задача уточнения ассортимента суровых штучных изделий, уточнение дефектов по каждой группе штучных изделий и их оценка, повышение требований к качеству суровых штучных изделий.

Проект стандарта предусматривает ассортимент штучных изделий, вырабатываемых из хлопчатобумажной пряжи, из пряжи химических волокон, а также смешанных штучных изделий.

Штучные изделия, вырабатываемые предприятиями текстильной промышленности РСФСР, являются предметами народного потребления.

В проект РСТ по сравнению с РТУ РСФСР 777-64 внесены следующие изменения и дополнения:

1. Исключена группа платков головных, т.к. из указанных видов пряжи головные платки ткацкими фабриками не выпускаются.
2. Включена подгруппа полотенец и простыней махровых.
3. Введен раздел определения сортности суровых штучных изделий по отклонению линейных размеров от норм.
4. Изменено название изделий 4-й группы.
5. Уточнены дефекты суровых штучных изделий, учтены дефекты изделий, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках, для изделий вновь введенных в проект стандарта:

Введены допустимые размеры утолщений до пятикратной толщины нити (на основе фактического использования хлопка, его засоренности, а также на основе данных контрольных разборок);

- выделен самостоятельно дефект "парочки", "узлы" для изделий IV группы, идущих под начес.
- увеличено допустимое количество масляных пятен для изделий, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках;

- введен дефект "незаработанная кромка (усы)", характерный для бесчелночных ткацких станков.

В проекте стандарта предусмотрено повышение требований к качеству суровых штучных изделий, как то:

	СТУ РСФСР 777-64	проект РСТ	
1. близны, неподроботанные нити для IV группы - I с	100 см	70 см	
2. пролеты, неотысанный раз, отсечка для IV группы - I с	не учитывается	4 шт.	
3. Штопка без искажения рисунка переплетения до I см ² для I группы подгруппы Б - П с	3 шт	2 шт	
4. Повреждение изделия (проколы, просечки, пробойны) до двух нитей для I группы подгруппы А-П с	3 шт.	2 шт.	
	подгруппы Б-П с	3 шт.	2 шт.
5. Пятна от загрязнения (пух масляный, присучка масляная, грязная и др.) до 0,5 кв.см для I группы подгруппы А - П с	2 шт.	1 шт.	
	подгруппы Б - П с	3 шт	2 шт.
6. Недосеки	до 5 нитей/I см	от 2-х до 3-х нитей/I см	
7. Забойны до 5 нитей в I см для IV группы - I с	2 шт.	1 шт.	
	П с	4 шт.	3 шт.
8. Полосы от разной линейной плотности и слабовыраженной разнооттеночности утка по длине изделия, в общей сложности, для IV группы - П с	12 см	8 см	

Проект стандарта рассылался на отзыв 43 организациям и предприятиям.

Получены отзывы от 22 организаций и предприятий, из них 10 не имеют замечаний.


Все замечания по проекту стандарта были рассмотрены на согласительном совещании в ЦКГБтекстильпром РСФСР.

Требования проекта стандарта определялись:

- требованиями существующей технической документации: РТУ РСФСР 777-64 "Изделия суровые штучные хлопчатобумажные, штапельные и смешанные. Сортность", ГОСТ 9470-71 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности";
- данными сведений предприятий-изготовителей и потребителей о качестве и основных дефектах, влияющих на качество штучных изделий;
- данными контрольных разбраковок, осуществленных на предприятиях-изготовителях;
- требованиями существующей технической документации;
- предложениями предприятий.

Проект РСТ по оформлению, построению и изложению соответствует ГОСТ 1.3 - 68, ГОСТ 1,5 -68.

Зав. отделом технологических исследований



А.Н. Гришина

Исполнители:

Зав. сектором ткачества



В.П. Бобкова

Старший инженер



А.Ф. Баранова

Мероприятия,
обеспечивающие выпуск суровых штучных изделий в соответствии с требованиями РСТ: "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

1. Организовать на предприятиях-изготовителях:

- разработку штучных изделий в соответствии с требованиями РСТ,
- проверку соблюдения технологических режимов выработки штучных изделий на ткацких станках, а также приготовления основы и утка к ткачеству,

2. Изготовителям совместно с потребителями согласовать и утвердить образцы дефектов.

Зав.отделом технологических исследований (отдел № I7)

Гришина

А.Н.Гришина

Зав.сектором отдела № I7

Бобкова

В.П.Бобкова

Старший инженер отдела № I7

Баранова

А.Ф.Баранова

Наименование разделов, пунктов проекта РСТ	Название министерств (ведомств), организаций, предприятий, давших отзыв. Номер письма, дата.	Содержание отзыва по проекту РСТ	Заключение организации-разработчика
1	2	3	4
Наименование стандарта	Барнаульский НИИП № 53, 16.01.78г	Из названия РСТ непонятно, что означает определение "смешанные". Если это относится к пряже, выработанной из смеси хлопка с другими волокнами, то почему в первом абзаце стр. I выделяются изделия смешанные и изделия из пряжи, выработанной из смеси хлопка с другими волокнами.	Оставить редакцию проекта. К смешанным штучным изделиям относятся следующие, выработанные: - из одной системы нитей-пряжи х/б, и другой-искусственных нитей; - из пряжи, выработанной хлопчатобумажным способом прядения из хлопка в смеси с другими волокнами.
Заголовок стандарта	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.01.78г.	Институт считает, что ТУ I7 РСФСР 63-8606-76 не следует включать в рассматриваемый проект стандарта, т.к. они распространяются на суровые и готовые носовые платки, выработанные на станках СИГ.	Принять предложение ЦНИХБИ: Исключить из проекта РСТ ТУ I7 РСФСР 63-8606-76.
Вводная часть	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.01.78г.	Необходимо записать, что данный стандарт распространяется также и на суровые штучные изделия из пряжи химических волокон, т.к. ГОСТ 9470-71 предусматривает определение сортности готовых штучных изделий, выработанных из указанной пряжи.	Принять предложение ЦНИХБИ: Записать наименование стандарта в следующей редакции: "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности"; - Вводную часть дополнить словами: "из пряжи химических волокон".
Раздел I пункт I.I.	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.01.78г.	Следует включить в проект стандарта группу головных платков.	Предложение отклонить, т.к. головные платки штучными изделиями из указанных видов пряжи ткацкими фабриками не выпускаются.
пункт I.I. группа II	Ткацко-красильная фабрика им. Желябова № 63/30-2I/9, 19.01.78г.	Для более четкого определения сортности штучных изделий в кусках (носовые платки) прошу группу II- платки носовые в проект РСТ не вносить, т.к. в настоящее время действуют ТУ I7 РСФСР 63-8606-76, срок действия до II.01.82г., которые четко отражают: 1. Технические требования. 2. Определение сортности. 3. Специфику и особенности пестроткачества. 4. Упаковку и маркировку. 5. Правила приемки. 6. Методы испытаний по ГОСТам. 7. Порядок маркировки, упаковки для транспортирования. С введением Республиканского стандарта действие ТУ I7 РСФСР 63-8606-76 отменяется, а значит и не будет документа на вышеуказанное требование.	Предложение фабрики принять: - ТУ I7 РСФСР 63-8606-76 вывести из проекта РСТ; - Группу II-платки носовые-вывести из проекта РСТ.

1	2	3	4																
пункт I.5.	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.0I.78г.	Записать в следующей редакции: "При оценке внешнего вида суровых штучных изделий учитываются дефекты, которые делятся на: распространенные по всему изделию; местные, расположенные, на ограниченном участке штучного изделия."	Оставить редакцию проекта, исключив слова "и др."																
пункт I.6.	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.0I.78г.	Исключить из данного пункта слова...разных..., т.к. при определении сертиости в изделии могут быть дефекты внешнего вида одинаковые по наименованию.	Предложение отклонить, т.к. допустимое количество одинаковых по наименованию дефектов указывается в табл.2.																
пункт I.6. таблица I	Ткацко-отделочная фабрика "Авангард" № I2/3 20.0I.78г.	Таблицу I предлагаем в следующей редакции: <table border="1" data-bbox="637 447 1303 611"> <thead> <tr> <th data-bbox="637 447 759 541">Сорт изделия</th> <th colspan="3" data-bbox="759 447 1303 504">Количество дефектов, допускаемых на площади изделия</th> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="759 504 1003 541">до 0,5 м² вкл.</td> <td data-bbox="1003 504 1153 541">от 0,5 до 1 м² вкл.</td> <td data-bbox="1153 504 1303 541">более 1 м²</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="637 541 759 573">I</td> <td data-bbox="759 541 1003 573">2</td> <td data-bbox="1003 541 1153 573">3</td> <td data-bbox="1153 541 1303 573">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 573 759 604">2</td> <td data-bbox="759 573 1003 604">3</td> <td data-bbox="1003 573 1153 604">4</td> <td data-bbox="1153 573 1303 604">5</td> </tr> </tbody> </table>	Сорт изделия	Количество дефектов, допускаемых на площади изделия				до 0,5 м ² вкл.	от 0,5 до 1 м ² вкл.	более 1 м ²	I	2	3	4	2	3	4	5	Оставить редакцию проекта, т.к. увеличение количества дефектов повлечет за собой ухудшение качества суровых штучных изделий.
Сорт изделия	Количество дефектов, допускаемых на площади изделия																		
	до 0,5 м ² вкл.	от 0,5 до 1 м ² вкл.	более 1 м ²																
I	2	3	4																
2	3	4	5																
Раздел I пункт I.8.	Ордена Октябрьской Революции прядильно-ткацкая фабрика "Рабочий" № 63/22-20, 25.0I.78г.	Близна в 2 нити по всему изделию не допускается.	Проектом предусмотрено в пункте I.8.(г).																
Раздел 2 пункт 2.I.	Глуховский х/б комбинат им. В.И.Ленина № I5-4-I6, 30.0I.78г.	Пункт 2.I. Слова "при наличии в этих изделиях дефектов с двух сторон учитывают дефекты только на той стороне, которая имеет наибольшее их количество" нужно или исключить, или сделать это же дополнение к ГОСТ 9470-7I, по ГОСТ 9470-7I сертиость для двухсторонней продукции определяется по суммарному количеству дефектов с двух сторон.	Оставить редакцию проекта. Согласно ГОСТ 9470-7I изделия с двухсторонним рисунком просматривают с обеих сторон, но не оговаривают определение сертиости по суммарному количеству дефектов с двух сторон.																
пункт 2.3.	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.0I.78г.	Уточнить перечень распространенных дефектов, т.к. в пункте I.5. кроме перечисленных: засоренность, шикозатость, полосатость, раинносточечность упоминаются и др.	Предложение отклонить, т.к. дефекты, не перечисленные в п. I.5. и в табл.2 при оценке качества суровых штучных изделий приравнивают к аналогичным.																
пункт 2.4.	ЦНИХБИ № I-23-40I, 27.0I.78г.	Изменить формулировку данного пункта, т.д. таблица 2 предусматривает оценку дефектов внешнего вида изделий по группам.	Оставить редакцию проекта, в заголовке табл.2 указано...для изделий, групп...																

1	2	3	4																																																
пункт 2.4. таблица 2 пункт 1	Ткацко-отделочная фабрика "Авангард" № 12/3, 20.01.78г.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">I группа</th> <th colspan="4">III группа</th> </tr> <tr> <th colspan="4">подгруппа Б</th> <th colspan="4">подгруппа Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> </tr> <tr> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>по всей длине</td> <td>20</td> <td>парочка по всей длине по лотенина 2 штуки (корен- ная осно- ва)</td> <td>-</td> <td>парочка по всей длине лотенина 4 шту- ки(корен- ная осно- ва)</td> </tr> </tbody> </table>	I группа				III группа				подгруппа Б				подгруппа Б				I сорт		II сорт		I сорт		II сорт		по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	0	15	30	по всей длине	20	парочка по всей длине по лотенина 2 штуки (корен- ная осно- ва)	-	парочка по всей длине лотенина 4 шту- ки(корен- ная осно- ва)	<p>Для изделий I группы подгруппы Б предложение отклонить.</p> <p>Пункт 1 таблицы 2 принять в следующей редакции: 1. а) утолщенные нити основы от трехкратной до пятикратной толщины, в общей сложности, см. б) парочки, шт.</p> <p>Для изделий III группы подгруппы Б принять: для I-го сорта - I парочка для 2-го сорта - 3 парочки.</p>								
I группа				III группа																																															
подгруппа Б				подгруппа Б																																															
I сорт		II сорт		I сорт		II сорт																																													
по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики																																												
0	15	30	по всей длине	20	парочка по всей длине по лотенина 2 штуки (корен- ная осно- ва)	-	парочка по всей длине лотенина 4 шту- ки(корен- ная осно- ва)																																												
Таблица 2 пункт 1	Красноармейская ткацко- отделочная фабрика им. Карла Либкнехта № 3/181, 03.02.78г.	<p>Фабрика вырабатывает лотенина махровые из отбеленной и крашеной пряжи, поэтому определение сортности производится по ГОСТ 9470-71.</p> <p>Дефекты внешнего вида в суровых и готовых изделиях одинаковы, т.к. изделия не подлежат отделке.</p> <p>Предложение: увязать количество и размеры дефектов в РСТ с ГОСТом 9470-71... в группе 3, подгруппе Б, в табл. 2, пункт 1.</p>	<p>Оставить редакцию проекта.</p> <p>В проекте РСТ дано ограничение утолщения до 5-и кратной толщины, в ГОСТ 9470-71 - нет ограничения.</p>																																																
Таблица 2 пункт 2	Ткацко-отделочная фабри- ка "Авангард" № 12/3, 20.01.78г.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">I группа</th> <th colspan="4">III группа</th> </tr> <tr> <th colspan="4">подгруппа Б</th> <th colspan="4">подгруппа Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> </tr> <tr> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> <th>по пре- екту</th> <th>предле- жение фабрики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	I группа				III группа				подгруппа Б				подгруппа Б				I сорт		II сорт		I сорт		II сорт		по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	0	I	I	2	I	I	2	3	0	I	2	3	I	2	2	3	<p>По группе I подгруппы Б- принять для II сорта - 2 дефекта.</p> <p>По группе III подгруппы Б - оставить редакцию проекта, т.к. при контрольной разработке не было зафиксировано утолщений уточной нити более 1/3 ширины изделия.</p> <p>Предложение отклонить, т.к. против утолщений до 3-х кратной толщины по РТУ РСФСР 777-64 и ГОСТ 9470-71 в проекте предусмотрены утолщения от 3-х кратной до 5-и кратной толщины</p>
I группа				III группа																																															
подгруппа Б				подгруппа Б																																															
I сорт		II сорт		I сорт		II сорт																																													
по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики																																												
0	I	I	2	I	I	2	3																																												
0	I	2	3	I	2	2	3																																												
Таблица 2 пункт 3	- " - " -																																																		

I	2	3	4																																								
Таблица 2 пункт 3	Красноармейская ткацко-отделочная фабрика им. К.Либкнехта л 11-3/181, 03.02.78г.	Предложение: ...указать количество и размеры дефектов в РСТ с ГОСТом 9470-71... в группе 3, подгруппе Б, в таблице 2, пункт 3	Предложение отклонить, т.к. против утолщений до 3-х кратной толщины по РТУ РСФСР 777-64 и ГОСТ 9470-71 в проекте предусмотрены утолщения от 3-х кратной до 5-и кратной толщины.																																								
Таблица 2 пункт 3	Ярцевский ордена Ленина хлопчатобумажный комбинат л 9-26, 20.01.78г.	Местные утолщения нитей основы и утка допускаются от трехкратной до пятикратной толщины, а в ГОСТе 9470-71 на готовые штучные изделия этот дефект допускается до трехкратной толщины; А махровые нестретканые полотенца в отделочном производстве не получают никакой дополнительной обработки, кроме резки и обвязки, поэтому этот дефект никак не сможет устраняться на готовых полотенцах.	Оставить редакцию проекта. При контрольной разбраковке данных изделий обнаружено очень мало дефектов в пятикратным утолщением, а переводить в высортную продукцию не целесообразно.																																								
Таблица 2 пункт 4	Ткацко-отделочная фабрика "Авангард" л 12/3, 20.01.78г.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">I группа</th> <th colspan="4">III группа</th> </tr> <tr> <th colspan="4">подгруппа Б</th> <th colspan="4">подгруппа Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> <th colspan="2">I сорт</th> <th colspan="2">II сорт</th> </tr> <tr> <th>по пре-екту</th> <th>предле-жение фабрики</th> <th>по пре-екту</th> <th>предле-жение фабрики</th> <th>по пре-екту</th> <th>предле-жение фабрики</th> <th>по пре-екту</th> <th>предле-жение фабрики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>по всей длине</td> <td>30</td> <td>по всей длине, 1 шт.</td> <td>по всей длине</td> <td>по всей длине, 2 шт.</td> </tr> </tbody> </table>	I группа				III группа				подгруппа Б				подгруппа Б				I сорт		II сорт		I сорт		II сорт		по пре-екту	предле-жение фабрики	5	30	15	по всей длине	30	по всей длине, 1 шт.	по всей длине	по всей длине, 2 шт.	Отклонить предложение фабрики.						
I группа				III группа																																							
подгруппа Б				подгруппа Б																																							
I сорт		II сорт		I сорт		II сорт																																					
по пре-екту	предле-жение фабрики	по пре-екту	предле-жение фабрики	по пре-екту	предле-жение фабрики	по пре-екту	предле-жение фабрики																																				
5	30	15	по всей длине	30	по всей длине, 1 шт.	по всей длине	по всей длине, 2 шт.																																				
Таблица 2 пункт 5	Ткацко-отделочная фабрика "Авангард" л 12/3, 20.01.78г.	0 I I 2 0 2 2 4	Для изделий I группы, подгруппы Б-принять для II сорта - 2 дефекта. Для изделий III группы, подгруппы Б-оставить редакцию проекта.																																								
Таблица 2 пункт 7	- " - - "	0 I 2 2 0 0 0 0	Отклонить, оставить редакцию проекта.																																								

Таблица 2
пункт 6

Ткацко-отделочная фабрика
"Авангард"
№ 12/3, 20.01.78г.

Наименование дефектов	I группа				III группа			
	подгруппа Б				подгруппа Б			
	I сорт		II сорт		I сорт		II сорт	
	по пр-екту	пред-ложе-ние	по пр-екту	пред-ложе-ние	по пр-екту	пред-ложе-ние	по пр-екту	пред-ложе-ние
6.а) масляные, загрязненные, по основе и утку, в одну нить, в общей сложности, см.	5	15	15	по всей длине	0	0	30	по всей длине
б) шетные нити по основе и утку в одну нить, в общей сложности, см.	5	15	15	по всей длине	0	по всей длине, 1 шт.	30	по всей длине, 2 шт.

По наименованию пункта 6 таблицы 2 предложение отклонить.

Для изделий III группы подгруппы Б- для II сорта принять "по всей длине".

Таблица 2
пункт 8

Ткацко-отделочная фабрика
"Авангард"
№ 12/3, 20.01.78г.

8. Подплетина до 0,5 кв.см замечать на	0	-	2	-	0	-	I	-
а) подплетина до 1 кв.см, шт.		I		2		I		3

По наименованию пункта 8 таблицы 2 предложение отклонить.

Для изделий III группы подгруппы Б- для II сорта принять 2 шт.

Таблица 2
пункт 10

- " - " -

0	6	6	10	X	X	X	X
---	---	---	----	---	---	---	---

Для изделий I группы подгруппы Б- принять для I сорта - 3 шт, для II сорта - 8 шт.

При контрольной разбраковке дефект "окобочки" составил более 70% от общего количества дефектов.

Таблица 2
пункт 10

Ордена Октябрьской Революции
придильно-ткацкая фабрика
"Набечий"
№ 63/22-20, 25.01.78г.

Допускается для II сорта 2-3 штуки.

II-я группа-платки несывье-из РСТ исключена.

Таблица 2
пункт II

Ивпромтехнеткань
№ 66-5-3I 30.01.78г.

Количество дефектов для изделий У группы привести в соответствие с нормами по количеству дефектов для группы VI ГОСТа 9470-7I (для одежд байковых), где количество пятен допускается меньше как для I, так и для II сорта.

Оставить редакцию пресекта. Допустимое количество масляных пятен установлено с учетом неюге ткацкого оборудования, для которого характерно

			попадание масла на ткань или основу, т.к. многие узлы станка работают в масляной ванне.
Таблица 2 пункт II	Глуховский х/б комбинат им.В.И.Ленина № 15-4-16, 30.01.78г.	Пятна от загрязнения (пух масляный, присучка масляная, грязная и др.) до 0,5 кв.см". Для изделий 5 группы в I сорте предлагаем допустить 1шт. (вместе 2), во 2 сорте - 3 (вместе 4).	- " - "
Таблица 2 пункт I3	Красноармейская ткацко-отделочная ф-ка им.Карла Либкнехта Ш-3/181, 03.02.78г.	Увязать количество и размеры дефектов в РСГ с ГОСТом... в группе 3, подгруппе Б, в таблице 2, пункт I3.	Оставить редакцию проекта. При контрольной разбраковке дефект "забелены" составил 0,13%, 0,4% от общего количества дефектов.
Таблица 2 пункт I4	- " - "	Увязать количество и размеры дефектов в РСГ с ГОСТом... в группе 3, подгруппе Б, в таблице 2, пункт I4.	Учтено проектом РСГ.
Таблица 2 пункт I4	Испромотехнеткань № 66-5-31, 30.01.78г.	Оценка дефектов - полос от разной линейной плотности и разноттеночности утка по длине для изделий У группы должна быть такой же, как в ГОСТе 9470-71 п. I3, т.е. в откуках и не превышать 2 см.	Предложение отклонить, т.к. разноттеночная полоса может быть в пределах длины нити на печатке.
Таблица 2 пункт I4.	Ордена Октябрьской Революции прядильно-ткацкая фабрика "Рабочий" № 63/22-20, 25.01.78г.	Слабовыраженная разноттеночность (для носовых платков) во II сорте допускается, так как белые платки носовые идут в отделку.	II группа - платки носовые - из РСГ исключена.
Таблица 2 пункт I4	Глуховский х/б комбинат им.В.И.Ленина № 15-4-16, 30.01.78г.	"Полосы от разной линейной плотности и слабовыраженной разноттеночности утка по длине изделия, в общей сложности" для изделий 5 группы во 2 сорте установить 8 см вместе 10. Слабый разноцвет в байковых одеялах в практике по 2 см не бывает, есть разноцвет 1 места от 10 до 40 см. Необходимо слабый разноцвет в I сорте допустить до 10 см, во 2 сорте - до 20 см в общей сложности, а также внести соответствующие изменения в ГОСТ 9470-71.	Первое предложение принять и установить для изделий У группы во 2 сорте допустимый размер дефекта - 8 см. Второе предложение отклонить.
Таблица 2 пункт I5	Красноармейская ткацко-отделочная фабрика им. Карла Либкнехта.	Увязать количество и размеры дефектов в РСГ с ГОСТом 9470-71... в группе 3, подгруппе Б, в таблице 2, пункт I5.	Предложение отклонить, т.к. дефекты п. I5 проекта РСГ и п. I7 ГОСТ 9470-71 имеют разное происхождение.

Таблица 2
пункт 15

Ткацко-отделочная фабрика
"Авангард"
д 12/3, 20.01.78г.

I группа				III группа			
подгруппа Б				подгруппа Б			
I сорт		II сорт		I сорт		II сорт	
по пре- екту	предло- жение фабри- ки	по пре- екту	предло- жение фабрики	по пре- екту	предло- жение фабрики	по пре- екту	предло- жение фабрики
0	1	2	2	0	1	1	2

По I группе подгруппе Б предложение отклонить.

По III группе подгруппе Б предложение принять и установить для I сорта - I см, для II сорта - 2 см.

Таблица 2
пункт 21

Глуховский х/б комбинат
им.В.И.Ленина
д 15-4-16, 30.01.78г.

При выработке одежды на станках СГБ получается большее количество узлов по утку от привязки печатков (до 160 узлов). В суровые узлы чистят, не на поверхности одежды до 5 узлов остается, что в готовом виде дает плешину. Пункт 19 ГОСТ 9470-71 не допускает наличие плешин до 1 см² в I сорте 6 группы, во 2 сорте 2 шт. (таблица 2). Необходимо в РСГ и ГОСТ сделать допуск узлов на одежде или записать в соответствии с ГОСТ 9470-71: "Узлы в I сорте не допускаются, во 2 сорте допускается 2 узла".

Дефект "узлы" относится к местным утолщениям табл.2 пункт 3.

Записать пункт 3 таблицы 2 в следующей редакции:

3. а) местные утолщения нитей основы и утка от трехкратной до пятикратной толщины (слеты, спуски, неспрядки, сукрутины, присучки чистые, заработанный чистый пух) в общей сложности, шт.
б) узлы, шт.

Таблица 2
пункт 24

Ткацко-отделочная фабрика
"Авангард"
д 12/3, 20.01.78г.

I группа				III группа			
подгруппа Б				подгруппа Б			
I сорт		2 сорт		I сорт		2 сорт	
по пре- екту	предло- жение фабрики	по пре- екту	предло- жение фабрики	по пре- екту	предло- жение фабрики	по пре- екту	предло- жение фабрики
X	X	X	X	0	2	2	4

Предложение отклонить.

Таблица 2
пункт 26

Красноармейская ткацко-отделочная фабрика им. Карла Либкнехта
д Ш-3/181, 03.02.78г.

Фабрика вырабатывает полотенца махровые из отбеленной и крашеной пряжи, поэтому определение сортности производится по ГОСТ 9470-71. Дефекты внешнего вида в суровых и готовых изделиях одинаковы, т.к. изделия не подлежат отделке.

Предложение: уязвить количество и размеры дефектов в РСГ с ГОСТом 9470-71... в группе 3, подгруппе Б, в таблице 2, пункт 26.

Для изделий III группы подгруппы Б принять:

для I сорта - 1 шт.
для 2 сорта - 4 шт.

При контрольной разбраковке "плешины" на махровых изделиях составили 28,5% от общего количества дефектов.

1	2	3	4
---	---	---	---

Таблица 2
пункт 26

Ярцевский ордена Ленина
хлопчатобумажный комбинат

Для второго сорта допускается 2 дефекта - отсутствие пел-
тель (плесень) на площади изделия до 1 кв. см, а в ГОСТе 9470-
71 на готовые штучные изделия IV группы Б во втором сорте
допускается один дефект. Предлагаем уточнить этот пункт.

Для изделий III группы подгруппы Б
принять:

для I сорта - 1 шт.
для 2 сорта - 4 шт.

При контрольной разбраковке "плесени"
на махровых изделиях составили 28,5% от
общего количества дефектов.

Таблица 2
пункт 26

Ткацко-отделочная фабрика
"Авангард"
№ 12/3, 20.01.78г.

I группа				III группа			
подгруппа Б				подгруппа Б			
I сорт		2 сорт		I сорт		2 сорт	
по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики	по пре- екту	предле- жение фабрики
X	X	X	X	0	3	2	5

Для изделий III группы подгруппы Б
принять:

для I сорта - 1 шт
для 2 сорта - 4 шт

Таблица 2
пункт 27

- " - " -

0 0 20 по всей длине 0 0 100 по всей длине

Оставить редакцию проекта

Бумажное производствен-
ное х/б объединение

Предлагаем определить ассортимент, на который будет
распространяться РСТ:

Ассортимент штучных изделий опреде-
лен группами, указанными в I.1 раздела
"Общие положения" и ограничен видом ко-
нечного сырья:

Зав. отделом I7
Зав. сектором ткачества
Ст. инженер

С.В.М.
В.П.

А.Н.Гришина
В.П.Белкова
А.Ф.Баранова

ИЗМЕНЕНИЕ № I

Р С Т Р С Ф С Р 599-78

"ИЗДЕЛИЯ ПЛУЧНЫЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, ИЗ ПРЯЖИ
ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И СМЕШАННЫЕ. СУРОВЫЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ"

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством текстильной промышленности РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ А.Н.Гришина - руководитель темы

В.П.Бобкова - исполнитель

ВНЕСЕН Министерством текстильной промышленности РСФСР

Нестеренко Е.П.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФ
от 15.05 1984 года № 85



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
(Госплан РСФСР)

Постановление

15.05.84

Москва

№ 85

Об утверждении, продлении сроков действия и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1985 года прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Отраслевая система управления качеством продукции Министерства автомобильных дорог РСФСР. Основные положения";

РСТ РСФСР "Система разработки и постановки продукции на производство. Товары культурно-бытового назначения и другие изделия из древесины и древесных материалов".

2. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1985 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Пиво. Национальные сорта. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Уксус спиртовой натуральный пищевой";

РСТ РСФСР "Ткань хлопчатобумажная и смешанная. Двунитка. Технические условия";

РСТ РСФСР "Ленты фирменные жаккардовые. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Изделия строчевышитые декоративные. Общие технические требования";

РСТ РСФСР "Изделия перо-пуховые. Требования к химической чистке";

РСТ РСФСР "Изделия трикотажные. Изготовление на плоскофанговых машинах по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР "Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Общие технические требования. Номенклатура показателей качества";

РСТ РСФСР "Крючки вешалочные металлические. Общие технические требования".

3. Утвердить и ввести в действие с I октября 1985 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Консервы. Приправа чесночная в томате по-осетински. Технические условия";

РСТ РСФСР "Машины пилющие отремонтированные";

РСТ РСФСР "Видеомагнитофоны отремонтированные".

4. Утвердить и ввести в действие с I апреля 1985 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 328-78 "Шкафы канцелярские металлические. Общие технические требования";

изменение № I РСТ РСФСР 373-79 "Удилища рыболовные из бамбука. Общие технические требования";

изменение № I РСТ РСФСР 414-78 "Лента парфюмерная. Общие технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

5. Продлить до введения в действие новых республиканских стандартов сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР 242-78 "Изделия трикотажные. Изготовление на плоскофанговых машинах по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 292-78 "Изделия строчевышитые декоративные. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 314-79 "Машины пилющие отремонтированные";

РСТ РСФСР 328-78 "Шкафы канцелярские металлические. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 401-78 "Мясо. Верблюжати́на в четвертинах и отрубках";

РСТ РСФСР 414-78 "Лента парфюмерная. Общие технические условия";

РСТ РСФСР 437-78 "Крючки вешалочные литые алюминиевые. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 588-78 "Ткань хлопчатобумажная. Двунитка";

РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности";

РСТ РСФСР 601-79 "Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 604-79 "Изделия керамические народных художественных промыслов. Общие технические требования".

Председатель



Н.И.Масленников

Изменение № I РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Спределение сортности"

Постановлением Госплана РСФСР

от "15" 05 1984 г. № 85 срок введения установлен с I апреля 1985 г.

На первом листе после слов "Издание официальное", "Перепечатка воспрещена" внести отметку следующего содержания:

"Проверен в 1984 г. Постановлением Госплана РСФСР

от 15.05 1984 г. № 85 срок действия продлен до I апреля 1990 г."

Под наименованием стандарта проставить код "СКП 82 1000, 82 8000".

Пункт I.I. проставить код для каждой группы изделий:

группа I - СКП 82 162I, 82 1622, 82 8933;

группа II подгруппа А - СКП 82 172I;

подгруппа Б - СКП 82 171I, 82 1712;

группа III - СКП 82 192I;

группа IV - СКП 82 191I, 82 1912.

Пункт 2.4. таблица 2 пункт I изложить в новой редакции:

Наименование дефектов	Количество или размер одного дефекта для изделий, групп								
	I		II		III		IV		
	подгруппа А	подгруппа Б	подгруппа А	подгруппа Б	I	2	I	2	
	сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	сорт

I. Утолщенные нити основы ст трехкратной до пятикратной толщины, парочки, в общей сложности, см


0 30 0 30 0 30

Пункт 2.4. таблица 2 пункт 6. Для изделий II группы подгруппы Б 2-го сорта слова "по всей длине" заменить на "30".

Разработано:

Центральное проектно-конструкторское
и технологическое бюро текстильной
промышленности РСФСР (ЦПКТБтекстильпром)

Главный инженер


В.Е.Грунин
30.11. 1983г.

Руководитель темы

 А.Н.Гришина

Исполнитель:

Зав.сектором ткачества

 В.П.Бобкова

МИНИСТЕРСТВО
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

УПРАВЛЕНИЕ
организации производства
новых видов товаров и качества

117838, г. Москва, ГСП-1, Профсоюзная ул., 3

5 12. 83 № 19-3-7/2694

на № _____

Начальнику отдела норм и
стандартов Госплана РСФСР
т.Рудакову И.В.

Управление организации производства новых видов товаров и качества направляет Вам на рассмотрение и утверждение проект изменения № I РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности", разработанный ЦИИТБтекстильпром.

Начальник Управления

Chief

Е.И.Нестеренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменения № I РСТ РСФСР 599-78
"Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических
волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Изменение № I РСТ РСФСР 599-78 разработано в соответствии
с планом республиканской стандартизации на 1983 год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

Целью настоящей работы является разработка изменения № I
РСТ РСФСР 599-78 в части продления срока действия стандарта на
5 лет, уточнения некоторых пунктов стандарта.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

В изменение № I РСТ РСФСР 599-78 внесены коды отраслевого
классификатора продукции.

Повышены требования к качеству суровых штучных изделий
полотенец гладких, вафельных и махровых по дефекту "парочки"
и полотенец махровых по дефектам масляные, загрязненные и цветные
нити.

4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Изменение № I разработано в соответствии с требованиями
ГОСТ 1.5-68.

Зав.отделом № I7
Руководитель темы

Исполнитель:
Зав.сектором ткачества



А.Н.Гришина



В.П.Бобкова

Утверждаю:

Управление организации производства
новых видов товаров и качества
Минтекстильпрома РСФСР

Начальник  Е. Н. Нестеренко

1983г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о научно-техническом уровне республиканского стандарта РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности"

В связи с окончанием срока действия республиканского стандарта РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности" предусмотрен пересмотр стандарта.

Проведенная оценка научно-технического уровня действующего стандарта показала следующее:

- по построению и изложению он соответствует требованиям ГОСТ 1.5-68;
- требования к качеству суровых штучных изделий по внешнему виду, заложенные в РСТ РСФСР 599-78, повышены.

На основании вышеизложенного установлено, что РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности" не требует пересмотра и срок действия его подлежит продлению на 5 лет.

Главный инженер
ЦКБТекстильпром

В.Е.Григин

Утверждаю:

Управление организации производства
новых видов товаров и качества
Минтекстильпрома РСФСР

Начальник  П. Нестеренко

1983г.

А К Т

Настоящий акт составлен в том, что проведена проверка республиканского стандарта РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

Установлено, что стандарт соответствует современному научно-техническому уровню и срок его подлежит продлению на 5 лет.

Главный инженер
ЦНТБтекстильпром



В. Е. Грунин

Руководитель темы



А. Н. Гришина

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Барнаульский
научно-исследовательский
институт
текстильной промышленности
{НИИТП}

Индекс 656013
г. Барнаул, ул. Полевая, 12
Телефон 5-21-09

Рсчет 320607 в Октябрьском отделении
Госбанка г. Барнаул

ст. Барнаул, Зап.-Сиб ж. д.

№ 5-05/933. 16. 09 1983 г.

на № 017-17-8 ТК/2003 от 01.09.83 г.


Центральное
проектно-конструкторское
и технологическое бюро
ЦНТБ текстильпром

109180, г. Москва,
4-й Голутвинский пер., л. 1/8

О продлении срока действия
РСТ РСФСР 599-78

По проекту изменения № 1 к РСТ РСФСР 599-78 "Изделия
штучные хлопчатобумажные", из пражы Суровые". Определение
сортности" замечаний и предложений Барнаульский научно-
исследовательский институт текстильной промышленности
не имеет.

Директор института



К.А. Труфанова

исп. Залимайко В.П.
тел. 93-2-55

СССР
Министерство
легкой промышленности СССР
Ивановский
научно-исследовательский
институт
хлопчатобумажной
промышленности
ИВНИТИ

153357, Иваново, обл. Жиделева,
Тел. 2-56-42 общ. отд. Ком. 4-90-49

14.09.83 № 11/5 - 53/7

На № 017-17-ВТК/2003 от 01.09.83

ЦКНТБ текстильпром
Главному инженеру
т. Грунину В.Е.

109180, г. Москва,
4-ый Голутвинский пер., 1/8

Институт согласен с продлением срока действия РСТ
РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи
химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности"
с проектом изменения № I.

Зам. директора института
по научной работе

В. Савинов
В.С. Савинов

Исп. Разумова Н.Б.
4-90-49, доб. 2-14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ордена Трудового Красного Знамени
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЦНИХБИ)

Главному инженеру ЦКНТБтекстиль-
прома РСФСР

т. ГРУНИНУ В. Е.

117071, Москва, ул. Орджоникидзе, 12
телефон 231-92-57

01.09.83 № 723-3/72

На № 017-17-8 тк/2003 от 01.09.83.

Институт подтверждает свое согласие с проектом
изменения № I РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчато-
бумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Сура -
вые. Определение сортности".

Заместитель директора
по научной работе



П.Т.БУЗАЛОВ

Министерство легкой промышленности СССР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

194044 Ленинград, пр. Карла Маркса, 42
Телефон 542-06-89
Для телеграмм Ленинград, 194044 «НИТЬ»
Расчетный счет № 13000320036
в Выборгском отделении Госбанка

Главному инженеру
ЦКБТБтекстильпром
тов. Грунину В.Е.

109180 г. Москва, 4-й Голут-
винский пер., дом 1/8

23.09.83 № 5/1893
на О17-17-8тк/2003 ОI.09.83

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Институт согласен с продлением срока действия на 5 лет
РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи
химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортнос-
ти" с проектом изменения №1.

Заместитель директора по
научной работе



В.А.Чечетов

Исп. М.Н. Шербакова

тел. 310-74-40

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

РСТ РСФСР 599-78

Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи
химических волокон и смешанные. Суровые.
Определение сортности

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Минтекстильпромом РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ С.С.Малиновский (Руководитель темы)
В.П.Бобкова (Исполнитель)

ВНЕСЕН Минтекстильпромом РСФСР

Андреев Л.К.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФС
от 13.10. 19 89 года № 44

Утверждено и введено в действие постановлением Госплана РСФСР
от 13.10.89г № 44

Дата введения с 01.04.90 г

На первой странице после слов "Издание официальное", "Перепечатка воспрещена" внести отметку следующего содержания: "Проверен в 1989 году. Постановлением Госплана РСФСР от 13.10.89 г. № 44 срок действия продлен до 01.04.95 г."

Раздел I, пункт I.4, исключить слова ". . . и отклонений по линейным размерам".

Пункт I.5, второй абзац изложить в новой редакции: "распространенные - пороки, расположенные по всему изделию или на его значительной части (засоренность, шишковатость, полосатость, разнооттеночность, незаработанные концы уточных нитей между кромкой и фоном (щетка), заработанные концы уточных нитей в фон изделия, неровная резка ворса).

Пункт I.8, слова "местные утолщения нитей более пятикратной толщины" заменить на "местные утолщения нитей более трехкратной толщины";

слова "замины ворса на площади более 2 кв.см" заменить на "замины ворса более 20 см по длине изделия";

в последнем абзаце читать "отсутствие ворса, петель" далее по тексту.

Пункт I.9, после слова "ниток" дополнить "незаработанных кромочных нитей (усов)" далее по тексту.

Пункт 2.3, после слова "полосатость" дополнить словами "заработанные концы уточных нитей в фон изделия" далее по тексту.

Пункт 2.4, таблица 2, пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15,18,20 изложить в новой редакции (см.таб.);

таблица 2, пункт I3: для изделий II группы подгруппы Б во 2-м сорте значение "2" заменить на "3";

таблица 2, пункт I6: для изделий II группы подгруппы А в I-м и 2-м сорте знаки "X X" заменить соответственно на значения "I 3";

Таблица 2

Наименование пороков	Количество или размер одного порока для изделий, групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы		подгруппы		подгруппы		подгруппы		I-й	2-й	I-й	2-й
	A	B	A	B	A	B	A	B				
I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	
1. Утолщенные нити основы более двукратной толщины, парочки, см, в общей сложности	0	30	0	30	0	30	10	30	30	60	-	-
2. Утолщенные нити утка более двукратной толщины размером от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	I	2	0	2	0	2	I	2	I	2	-	-
3. Местные утолщения основы и утка до трехкратной толщины нити (слеты, спуски, непрорядки, сукрутины, присучки, заработанный чистый пух), шт., в общей сложности	I	3	0	3	2	3	2	3	I	2	I	3
4. Близны, неподработанные нити, в одну нить, см, в общей сложности	6	10	5	10	10	30	30	ПО всей длине	40	70	70	по всей длине

Наименование пороков	Количество или размер одного порока для изделий, групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы		подгруппы		подгруппы		подгруппы		I-й	2-й	I-й	2-й
	A	B	A	B	A	B	A	B				
I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	сорт	сорт	сорт	сорт	
5. Пролеты, неотысканный раз, отсечка от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	0	I	0	I	0	2	0	2	I	2	I	4
6. Масляные, загрязненные, цветные нити по основе и утку в одну нить, см, в общей сложности	3	10	3	15	0	30	0	30	0	30	30	90
7. Штопка без искажения рисунка переплетения до I кв. см, шт.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	I	2
8. Подплетина до 0,5 кв. см, шт.	0	0	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I
9. Повреждение изделия до двух нитей (проколы, просечки, пробоины), шт.	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I
II. Пятна от загрязнения (пух масляный, присучка масляная, грязная и др.) до 0,5 кв. см, шт.	0	I	0	2	0	I	0	2	0	2	I	3

Продолжение таблицы № 2

Наименование пороков	Количество или размер одного порока для изделий, групп:											
	I				II				III		IV	
	подгруппы		подгруппы		подгруппы		подгруппы		I-й	2-й	I-й	2-й
	A	B	A	B	A	B	A	B	сорт	сорт	сорт	сорт
I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт	I-й сорт	2-й сорт					
15.Сбитый рисунок (нарушение ткацкого переплетения, не портящее внешнего вида изделия), см	0	0	0	0	0	I	I	2	0	2	0	2
18.Неравномерный ворс (полосатость от прутков, участки с разной высотой или плотностью ворса), шт.	2	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.Замины ворса по длине изделия, см, в общей сложности	5	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

таблица 2, пункт 17: для изделий II группы подгруппы А в I-м и 2-м сорте знаки "X X" заменить соответственно на значения "I 3";

таблица 2, пункт 19: принять размерность "шт";

таблица 2, пункт 21 изложить в редакции "ворсовая плешина до одного кв.см, шт";

таблица 2, пункт 24 изложить в редакции "необразованный петельный столбик (неподнятые петли по всей ширине изделия в один ряд) шт.";

таблица 2, пункт 26: для изделий II группы подгруппы Б в I-м и 2-м сорте значения "I 4" заменить соответственно на "0 I";

таблица 2, пункт 27: для изделий I группы подгруппы Б во 2-м сорте значение "20" заменить на "6", для изделий II группы подгруппы А во 2-м сорте значение "75" заменить на "100";

таблица 2, пункт 28 исключить.

Заголовок раздела 3 исключить.

Пункт 3.1. исключить.

Пункты 3.2. и 3.3. записать соответственно пунктами 2.7. и 2.8.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН Министерством текстильной промышленности РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Е.Грунин

Главный инженер ЦНТБтекстильпром

С.С.Малиновский

Руководитель темы, зав.отделом технологических исследований и стандартизации (отдел № 17) ЦНТБтекстильпром

В.П.Еобкова

Исполнитель, зам.зав.отделом № 17 ЦНТБтекстильпром

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного
управления научно-
технического прогресса
ЦНТБтекстильпрома РСФСР

В.Е.Бельшев

20.09. 1989г.

ВНЕСЕН Министерством текстильной промышленности РСФСР



Заместитель Министра

Л.К.Андреев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Изменения № 2 РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности"

1. Основание для разработки

Изменение № 2 РСТ РСФСР 599-78 разработано в соответствии с планом республиканской стандартизации на 1989 год.

2. Цель и задачи разработки

- продление срока действия РСТ РСФСР 599-78 на 5 лет,
- уточнение ассортимента суровых штучных изделий,
- уточнение пороков внешнего вида суровых штучных изделий,
- приведение в соответствие требований РСТ РСФСР 599-78 и ГОСТ 9470-71.

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящий республиканский стандарт распространяется на суровые хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон, смешанные штучные изделия из пряжи, выработанной хлопчатобумажным способом прядения из хлопка в смеси с другими волокнами.

В настоящее время по РСТ РСФСР 599-78 определяют сортность суровых штучных изделий по порокам внешнего вида 10 предприятий Минтекстильпрома РСФСР.

В Изменение № 2 РСТ РСФСР 599-78 внесены изменения:

1. Исключен раздел 3 "Определение сортности изделия по отклонению линейных размеров". Это обусловлено отсутствием данного раздела в ГОСТ 9470-71. Отклонение же размеров суровых изделий в пределах двойного допуска, установленного для первого сорта в НТД, не обеспечивает допускаемых размеров готовых штучных изделий.

2. В таблицу № 2 по допустимым размерам и количеству пороков внешнего вида суровых штучных изделий внесены изменения с целью увязки определения сортности готовых изделий по ГОСТ 9470-71:

- местные утолщения основы и утка допускаются до трехкратной толщины вместо пятикратной толщины по РСТ,
- допустимая длина близны для 2-го сорта изделий I группы уменьшена с 15 см до 10 см,
- ограничено количество пролетов для изделий 4-й группы,
- количество подплетин до 0,5 кв.см допускается I шт. вместо двух во втором сорте изделий подгруппы Б первой группы и второй группы,

- уменьшено и приведено в соответствие с требованиями ГОСТ 9470-71 количество пятен от загрязнения,

- пункт 28, предусматривающий наличие незаработанных уточных нитей в кромку (усы), исключен, т.к. дополнением к пункту I.9. не допускается сдача на отделочную фабрику суровых штучных изделий, неочищенных от незаработанных кромочных нитей (усов),

- в проект Изменения № 2 внесен размер порока "замины ворса" для изделий I группы подгруппы А не до 2 кв.см, а в сантиметрах по длине изделия, т.к. замины, в основном, являются следствием заправки изделия на товарный валик и наблюдается по всей ширине изделия.

4. Техничко-экономическая эффективность от внедрения Изменения № 2 РСТ РСФСР 599-78

Изменение № 2 расчету экономической эффективности не подлежит.

5. Внедрение, введение Изменения № 2 в действие

Предполагаемый срок внедрения Изменения № 2 - с 01.04.90г.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами

Изменение № 2 РСТ РСФСР 599-78 взаимосвязан с ГОСТ 9470-71, ГОСТ 25506-82 "Полотна текстильные. Термины и определение пороков".

7. Источники информации

При разработке Изменения № 2 РСТ РСФСР 599-78 использованы следующие данные:

- ГОСТ 9470-71 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности",

- предложения предприятий к пересмотру РСТ РСФСР 599-78,

- результаты контрольных разбраковок суровых штучных изделий на предприятиях.

Изменение № 2 разработано в соответствии с требованиями ГОСТ I.5-85.

Главный инженер ЦПКТБтекстильпром

В.Е.Грунин

Зав.отделом технологических исследований и стандартизации ЦПКТБтекстильпром (№ I7)

С.С.Малиновский

Руководитель темы

Зам.зав.отделом № I7

В.П.Еобкова

В.П.Еобкова

Утверждаю:

Начальник Главного управления
научно-технического прогресса
Минтекстильпрома РСФСР

В.Е.Бельшев

20 09, 1989г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о научно-техническом уровне республиканского стандарта
РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из
пряжи химических волокон и смешанные.Суровые.Определе-
ние сортности"

В связи с окончанием срока действия республиканского стандарта
РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи хими-
ческих волокон и смешанные.Определение сортности" с изменением № I
предусмотрен пересмотр стандарта.

Проведенная оценка научно-технического уровня действующего
стандарта показала следующее:

- требования к качеству суровых штучных изделий по внешнему виду,
заложенные в РСТ РСФСР 599-78, изменение № I и № 2, увязаны с требо-
ваниями ГОСТ 9470-7I на готовые штучные изделия;
- по построению и изложению РСТ РСФСР 599-78 соответствует требова-
ниям ГОСТ I.5-85.

На основании вышеизложенного установлено, что РСТ РСФСР 599-78
с изменениями № I и № 2 подлежит продлению на 5 лет.


Главный инженер
Центрального проектно-
конструкторского и
технологического бюро
Минтекстильпрома РСФСР



В.Е.Грунин

Утверждаю:

Начальник Главного управления
научно-технического прогресса
Минтекстильпрома РСФСР



В.Е.Бельшев

1989г.

А К Т

Настоящий акт составлен в том, что проведена проверка республиканского стандарта РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

Установлено, что стандарт соответствует современному научно-техническому уровню и вместе с изменениями № 1 и № 2 подлежит продлению на 5 лет.

Главный инженер
ЦПТБтекстильпром

В.Е.Грунин

Руководитель темы
Зам.зав.отделом технологических
исследований и стандартизации
(№ 17)

В.П.Бобкова



МИНИСТЕРСТВО
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

Главное управление
научно-технического прогресса

Начальнику Сводного отдела
научно-технического прогресса
Госплана РСФСР
т. Костюку В.В.

117838, Москва, ГСП-7, Профсоюзная ул., 318. СЕН 1989

012984/39

26.09.89г. № 10-9-8/1818

На № _____

Главное управление научно-технического прогресса Минтек-
стильпрома РСФСР направляет Вам на рассмотрение и утверждение
проект Изменения № 2 РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлоп-
чатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые.
Определение сортности", разработанный ЦНТБ текстильпромом.

Приложение: проект Изменения № 2 РСТ РСФСР 599-78 - 3 экз.

Начальник Управления

В.Е.Бельшев

**МИНИСТЕРСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР**

Барнаульское НПХБО

**Барнаульский
научно-исследовательский
институт
текстильной промышленности
(НИИТП)**

Индекс 656013

г. Барнаул, ул. Полевая, 12.

Телефон 77-63-87

Р/счет 320007 в операционном
управлении Жилсоцбанка г. Барнаула
ст. Барнаул, Зап. Сиб. ж. д.

№ 17 05 с.с.с.п. 1989 г.

на № _____

Центральное проектно-
конструкторское и технологическое
бюро
ЦКГТБ текстильпром
главному инженеру
тов. Грунину В.Е.

109180, Москва, 4-ый Голутвинский
переулок, д. 1/8, отдел № 17

На Ваш № 17-49-17/416 от 10.05.89 сообщаем, что институт согласен с проектом Изменения № 2 к РСТ РСФСР 599-78 и с предложением о переводе его в категорию технических условий.

Директор института



Е.К. Ганеман

Г.В. Пахотнова
772533

Министерство легкой
промышленности СССР

Центральный научно-
исследовательский институт
по переработке хлопчатобумажных волокон

ЦНИИШВ

170005, г. Калинин
ул. Мусоргского, 12
Телефон: 1-62-97

С.О.Е. 88

№

89

на № 17-49-17/416 от 10.05.89

Главному инженеру
ЦПКТБ текстильпрома
тов. Грунину В.Е.

125047, Москва,
ул. Горького, 57-0

ЦНИИШВ не имеет замечаний по проекту изменения № 2
РСТ РСФСР 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи хи-
мических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

Зам. директора по
научной работе



.П. Тарасов

Иванова М.С.
1-02-54

МЕРОПРИЯТИЯ,

обеспечивающие выпуск суровых штучных изделий в соответствии с требованиями РСТ РСФСР 599-78 и Изменений № I, 2.

1. Организовать разбраковку штучных изделий в соответствии с требованиями РСТ и изменений к нему, учитывая и информацию контролеров ОТК, ткачей, поммастеров об изменениях № I и № 2.

2. На предприятиях-изготовителях штучных изделий провести проверку соблюдения технологических режимов выработки изделий и осуществлять мероприятия по снижению количества пороков внешнего вида:

- контроль за подготовкой пряжи к ткачеству, удаление парочек и неправильно заведенных нитей основы,
- включение в работу ламельного основонаблюдателя на ткацких станках,
- совершенствование разрезания штучных изделий, чистка изделий от местных утолщений, узлов, усов (незаработанных уточных нитей).

Зав.отделом технологических
исследований и стандартизации
ЦНТБ текстильпром



С.С.Малиновский



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
(Госплан РСФСР)

Постановление

13.10.89

Москва

№ 44

Об утверждении, продлении сроков действия и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) и признании утратившими силу ряда республиканских стандартов

Государственный плановый комитет РСФСР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1990 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР): РСТ РСФСР "Галстуки пионерские. Технические условия"; РСТ РСФСР "Шитье. Общие технические условия".

2. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1990 года прилагаемое изменение № 1 с продлением на один год срока действия республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 650-81 "Транспортные средства газовых хозяйств. Цветографические схемы, надписи, эмблемы. Технические требования".

3. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1990 года прилагаемое изменение № 2 с продлением на пять лет срока действия республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 599-78 "Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности".

4. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1990 года прилагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 2 РСТ РСФСР 448-79 "Шнуры витые. Общие технические условия";

изменение № 2 РСТ РСФСР 608-79 "Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые. Технические условия".

5. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 года прилагаемое изменение № I к республиканскому стандарту (РСТ РСФСР) 736-86 "Костыли и трости опорные. Технические условия".

6. Продлить до введения в действие новой нормативно-технической документации сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):
РСТ РСФСР 258-78 "Плащи и накидки из синтетических пленок. Изготовление по индивидуальным заказам и ремонт";

РСТ РСФСР 281-83 "Изделия чулочно-носочные, перчаточные, плавно-шарфовые и головные уборы. Требования к ремонту";

РСТ РСФСР 317-77 "Прополис";

РСТ РСФСР 322-83 "Машины швейные бытовые отремонтированные";

РСТ РСФСР 355-78 "Смеси пряностей для колбасных изделий";

РСТ РСФСР 372-73 "Сметана 30% жирности";

РСТ РСФСР 376-83 "Кукуруза свежая в початках молочной и молочной восковой спелости. Технические условия";

РСТ РСФСР 384-83 "Солома зерновых, крупяных, зернобобовых культур и трав. Технические условия";

РСТ РСФСР 390-78 "Мыло жидкое техническое";

РСТ РСФСР 586-78 "Кожи хромовые из шкур северных оленей. Общие технические условия";

РСТ РСФСР 588-84 "Ткань хлопчатобумажная и смешанная. Двунитка. Технические условия".

7. Признать утратившими силу с 1 октября 1989 года в связи с введением в действие технических условий следующие республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР 43-77 "Кварц кусковой для фарфоро-фаянсовой промышленности";

РСТ РСФСР 305-77 "Глина Трошковского месторождения";

РСТ РСФСР 397-78 "Пульты для нот";

РСТ РСФСР 429-78 "Камертоны язычковые";

РСТ РСФСР 432-78 "Кварцит вторичный Гусевского месторождения (Гусевский камень)".

РСТ РСФСР 704-83 "Оборудование автозаправочных станций. Клапан дыхательный. Общие технические условия".

Председатель



А.А.Хомяков