ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ Конструкция и размеры

ΓΟCT 20122—74


Centering pins for pattern plates. Design and dimensions

Взамен МН 1327---60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры центрирующих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначения штырей	Применяемость	Средний габаритный размер илок п смету <u>L+B</u> 2	Д (пред. откл. по Ш _в)	L	
0290-2501			2 5	120	40
0290-2502		До 750		160	70
0290-2503				200	100
0290-2504			30	130	50
0290-2505		Св. 750 до 1500		170	80
0290-2506				210	110
0290-2507		Св. 1500 до 2500	36	170	60
0290-2508				240	100
0290-2509		Cii. 2500 to 5000	40	210	70
0290-2510		Cis. 2000 (f) 0000	1 70	280	120

Продолжение

Размеры в мм

	t,	<i>l</i> ,	I _B	d (пред. откл. по С ₂)	d; (пред. откл. по 8g)	c	S (пред. откл. по С _в)	•	Теоретическая масся, кг
Обозначения штырей									
0290-2501	42	24	20	16	M12	1,6	19	5°	0,37
0290-2502								3°	0,46
0290-2503								2°	0,55
0290-2504	52	28	22	20	M16		22	5°	0,61
0290-2505								3°	0,75
0290-2506								2,	1,00
0290-2507	6 5	65 30	25	25	M20	2,0	24	.5°	0,95
0290-2508								2°	1,42
0290-2509	 7 5	7 5 3 5	32	32	M24	2,5	27	5°	1,65
0290-2510				32				2°	2,15

Пример условного обозначения центрирующего штыря размерами D = 25 мм, L = 120 mm:

Штырь центрирующий 0290-2501 ГОСТ 20122-74

- 2. Материал сталь марки 15 по ГОСТ 1050 —60.
- 3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
 4. Технические требования по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20122—74 Штыри центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 62.06.81 32 2772 срок введения установлен

c 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: Ш₃ на d9; С₅ на h8; С₅ на h12; таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг. не более».

(Продолжение см. стр. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20122-74)

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74. Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)