

**ШТАНГИ ВОЗВРАТА ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ ПРЕСС-ФОРМ
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ****ГОСТ
19990-74*****Конструкция и размеры**Ejector return rod of wax-pattern dies.
Design and dimensions.

Взамен

МН 4311-63

в части конструкции
штанг

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на штанги возврата выталкивателей, пересекающихся стержнями, применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры штанг возврата выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)

Пример условного обозначения штанги размером $L=40$ мм:

Штанга 0472-0831 ГОСТ 19990—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

4. Твердость — HRC 45 ... 50.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировать: обозначение штанг и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Размеры установки штанг и ползуна для возврата выталкивателей, пересекающихся стержнями, должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице обязательного приложения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. (Исключен, Изм. № 1).

Ход плиты вытал- кивател- ей L	Суммарная толщина матриц H	Поз. 1 Штанга ГОСТ 19990—74 Кол. 1	Поз. 2 Штанга ГОСТ 19990—74 Кол. 1	Ход плиты вытал- кивател- ей L	Суммарная толщина матриц H	Поз. 1 Штанга ГОСТ 19990—74 Кол.1	Поз. 2 Штанга ГОСТ 19990—74 Кол. 1
		Обозначения				Обозначения	
20	50	0472-0841	0472-0831	40	50	0472-0841	0472-0835
	55	0472-0842					
	60	0472-0843					
	65	0472-0844					
	70	0472-0845					
	75	0472-0846					
	80	0472-0847					
25	50	0472-0841	0472-0832	45	50	0472-0841	0472-0836
	55	0472-0842					
	60	0472-0843					
	65	0472-0844					
	70	0472-0845					
	75	0472-0846					
	80	0472-0847					
30	50	0472-0841	0472-0833	50	50	0472-0841	0472-0837
	55	0472-0842					
	60	0472-0843					
	65	0472-0844					
	70	0472-0845					
	75	0472-0846					
	80	0472-0847					
35	50	0472-0841	0472-0834	55	50	0472-0841	0472-0838
	55	0472-0842					
	60	0472-0843					
	65	0472-0844					
	70	0472-0845					
	75	0472-0846					
	80	0472-0847					

Продолжение

Ход плиты вытал- кivate- лей <i>L</i>	Суммарная толщина матриц <i>H</i>	Поз. 1 Штанга ГОСТ 19990—74 Код. 1	Поз. 2. Штанга ГОСТ 19990—74 Код. 1	Ход плиты вытал- кivate- лей <i>L</i>	Суммарная толщина матриц <i>H</i>	Поз. 1 Штанга ГОСТ 19990—74 Код. 1	Поз. 2 Штанга ГОСТ 19990—74 Код. 1
		Обозначения				Обозначения	
65	50	0472-0841	0472-0839	65	70	0472-0845	0472-0839
	55	0472-0842			75	0472-0846	
	60	0472-0843			80	0472-0847	
	65	0472-0844					

(Измененная редакция, Изм. № 1).