#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА CCP

# УПОРЫ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

19953-74\*

**FOCT** 

### Конструкция и размеры

For wax-pattern dies. MH 4329-63

Design and dimensions.

Взамен

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.


# Несоблюдение стандарта преследуется по закону


- 1. Настоящий стандарт распространяется на упоры, применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.
- 2. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена







Размеры в мм

<u> </u>				
Обочначен <b>ие</b> упоров	Применя <b>е-</b> м ость	<i>L</i> (пред. откл. по <i>h</i> 6)	$L_1$	Масса, кг. не более
0472-0471 0472-0472 0472-0473 0472-0474 0472-0475 0472-0476 0472-0477 0472-0479 0472-0481 0472-0482 0472-0483 0472-0484 0472-0485 0472-0486 0472-0487 0472-0487		3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85	18 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15

## Стр. 3 ГОСТ 19953-74

Пример условного обозначения упора размером L=3 MM:

*Ynop 0472-0471 ΓΟCT 19953—74* 

(Измененная редакция, Изм. № 1).


- 3. Материал сталь марки У8А по ГОСТ 1435-74.
- 4. Твердость HRC 50 ... 55.
- 5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ 
  - 6. Технические условия по ГОСТ 19999—74.
  - 5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 7. Маркировать: наименование, обозначение упора и товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировку наносить на тару или упаковку для партии упоров одного типоразмера.

8. Пример установки упоров указан в рекомендуемом приложении.

> ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19953-74 Рекомендуемое

#### ПРИМЕР УСТАНОВКИ УПОРОВ



1-основание.

(Измененная редакция, Изм. № 1).