

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

> FOCT 17735—72 [CT CЭВ 4151—83]

> Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

Деревообрабатывающее оборудование Основные параметры

Woodworking equipment. Guillotine shears for veneer packages.

Basic parameters

ГОСТ 17735—72*

[CT C9B 4151-83]

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1972 г. № 1043. Срок введения установлен

c 01.01.74

в части ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 1000 мм с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Постановлением Госстандарта от 27.04.84 № 1484 срок действия продлен

до 01.01.95


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ножницы, предназначенные для чистовой резки пакетов строганого и лущеного шпона вдоль и поперек волокон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4151—83 в части типоразмер-

ного ряда.

2. Основные параметры ножниц должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Издание официальное

Наименование параметра	Норма
Наибольшая длина разрезаемого пакета шпо- на, В, мм Наибольшее расстояние между рабочими по-	1000 1800 2100* 2800
верхностями стола и прижимной траверсы, мм, не менее Толщина разрезаемого пакета шпона H, мм, не	180
менее при резании вдоль волокон	90
при резании поперек волокон	20**
Время двойного хода ножевой траверсы, с, ле более Усилие прижима, отнесенное к площади при-	2,5
жимной траверсы, МПа, не менее	0,20

^{*} Ножницы с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 мм изготоэляют по требованию заказчика.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор Р. Г. Говердовская Технический редактор Э. В. Митяй Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 28.02.85 Подп. в печ. 24.06.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 3 коп.

^{**} Длина реза для ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 и 2800 мм не должна превышать 2000 мм.