

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-014.01.86 УЛК 720.2.011:691-413:001.2
<b>ЦИТП</b>	КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-014/1.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ	<b>ОХСН</b>
ОКТАБРЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

<b>D1AA</b>	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
	Наружные стеновые панели трехслойной конструкции с армированными бетонными слоями и соединительными ребрами из керамзитобетона (панели с термовкладышами) для типовых проектов блок-секций разработаны: рядовые - толщиной 350 мм, торцовые - толщиной 450 мм, цокольного этажа и чердака - однослойной конструкции. Керамзитобетон $\gamma = 1400$ кг/м <sup>3</sup> марки "150", с термовкладышами из пенополистирола $\gamma = 40$ кг/м <sup>3</sup> толщиной 100 мм; ребра толщиной 60 мм Стыки типовых этажей - теплые, с термовкладышами из пенополистирола; цокольного этажа и чердака - холодные из бетона марки "200".	
<b>N1BD</b>	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30 (основной вариант), 25, 35, 40°C	G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IV
<b>C2BA</b>	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
	При применении блок-секций с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами данный каталожный лист рассматривать совместно с каталожным листом типового проекта 83-014/1.2. При этом: 1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 83-014/1.2, должны быть изменены с учетом этих показателей для данного проектного решения. 2. Эксплуатационные показатели типового проекта 83-014/1.2 должны быть заменены показателями данного проектного решения. 3. Состав проектной документации типового проекта 83-014/1.2 должен быть откорректирован в соответствии с составом проектной документации данного проектного решения.	

Наименование	Всего	На I м <sup>2</sup> приведен- ной общей площади	Наименование	Всего	На I м <sup>2</sup> приведен- ной общей площади
<b>V1IA</b> СТОИМОСТЬ			Бетон и железобетон м <sup>3</sup>	1299,07	0,687
сметная стоимость тыс. руб.	134,46	0,071	в том числе:		
<b>V1KA</b> РАСХОДЫ			моновитный :		
<b>V1KB</b> Расход строительных материалов			тяжелый	" 19,47	-
Цемент т	409,23	0,216	сборный :		
цемент, приведенный к марке М400 "	400,99(9,48)	0,212	тяжелый	" 805,4	-
в том числе:			легкий	" 460,4	-
на сборные изделия "	391,51	-	<b>V4KA</b> ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Сталь "	31,42	0,017	<b>V4KN</b> Расход тепла ккал/ч	298900	-
Сталь, приведенная к классу А-1 и С38/23 "	44,67	0,024	кВт	347,80	-
в том числе:			в том числе		
на сборные изделия "	44,67	-	на отопление	" 117900	-
			Тепла на отопление I м <sup>2</sup> общей площади (1821,40 м <sup>2</sup> )	" 136,80	-
				" 65	-
				0,075	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-014/1.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ		ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-014.01.86	Лист I Страница 2
<b>В76А СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>			
Часть I раздел I-2.3	Архитектурно-строительные решения выше и ниже отм. 0.00/ допол- нительно к разделам 0-1.1, 0-2.1, 0I-1, 0I-2; I-2.1/		
83-014.01.86-МП.2-2.1 выпуск 2-2.1 /взамен разд.0-3.1/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-25^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,40$ , $R_{\text{н}}=0,26$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-МП.2-2.2 выпуск 2-2.2 /взамен разд.0-3.2/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-30^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,44$ , $R_{\text{н}}=0,29$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-МП.2-2.3 выпуск 2-2.3 /взамен разд.0-3.3/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-35^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,44$ , $R_{\text{н}}=0,38$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-МП.2-2.4 выпуск 2-2.4 /взамен разд.0-3.4/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-35^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,60$ , $R_{\text{н}}=0,30$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-МП.2-2.5 выпуск 2-2.5 /взамен разд.0-3.5/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-40^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,44$ , $R_{\text{н}}=0,38$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-МП.2-2.6 выпуск 2-2.6 /взамен разд.0-3.6/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру $-40^{\circ}\text{C}$ , $R_0=0,60$ , $R_{\text{н}}=0,44$ , $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{н}} \times 1,3$		
83-014.01.86-СМ1	Сметы /к конструктивному варианту/		
83-014.01.86 разд. I-2.3.ВМ	Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/		
Часть 9	Узлы и детали		
Раздел 9.2-7	Монтажные узлы для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями /с вкладышами/ совместно с раз- делом 9.2-3/		
Часть 10	Изделия заводского изготовления		
Раздел 10.1-12 /взамен р.10.1-7.2/	Наружные трехслойные стеновые панели из керамзитобетона толщиной 350 мм		
Раздел 10.2-6	Внутренние стеновые панели для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями		
Раздел 10.3-9	Панели перекрытий для конструктивного варианта блок-секций с наруж- ными трехслойными стеновыми панелями /с вкладышами/		
СЦ выпуск 9	Расчеты сметных цен		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
Рабочие чертежи форм для изделий разработаны институтом Гипростроммаш.			
Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вклады- шами 350 мм с отделкой декоративным бетоном и соответствующим им внутренним стенам			
Смета составлена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984 г. для I территориального рай- она в соответствии с СН 227-82.			
Расчетный показатель - I м <sup>2</sup> приведенной общей площади. (Всего 1891,24 м <sup>2</sup> )			
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-786 форматок, в том числе изделий заводского изготовления-408 форматок.			
В76А АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИЭП жилища, Москва, 127434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"		
В76А УТВЕРЖДЕНИЕ	Согласован Госгражданстроем, письмо № 3-694 от 27.03.86 г. Введен в действие ЦНИИЭП жилища. Приказ № 194 от 28.03.86 г.		
В76А ПОСТАВЩИК	ЦНИИЭП жилища Москва, 127434, Дмитровское ш., 9 корп.Б		
Инв. № Катал. № 054926			

ачальник отдела № 15

д. архитектор проекта *Ветт* И.С. Кюбрергл. инженер проекта *Сайт* Л.И. Голубкова

В.М. Острецов

Руководитель отделения  
проектных работ