
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫВ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИН СЕРИЯ 7.413-1 ВЫП. 0.1 УДК628.88
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННАЯ СТОЙКА С АППАРАТАМИ ВЕЙСА ДИЯ РЫБОВОДНЫХ ПРЕЩПРИЯТИЙ	FKEN
ноякрь 1982		На I листе На I странице Страница I



I. Секция 2. Аппарат Вейса 3. Лоток наперный 4.Леток личинкоприемный 5.Личинкоприемных D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование		YCAB-I,2	YCAB-I,3	УСАВ-1,4	УCAB-I,5	YCAB-2,2	<b>УСАВ</b> −2,3	ycab−2,4	YCAB-2,5
Количество аппара- тов Вейса Количество арусов Количество секций	IIIT	8 I 2	I2 I 3	I6 I <b>4</b>	20 I 5	I6 2 2	24 2 3	32 2 4	<b>40</b> 2 5
Дуна	MM	1350	1810	2270	2730	<b>I350</b>	1810	2270	2730
Ширина Высота Масоа	# KI	600 1290 79	600 1290 III	600 1290 143	600 1290 175	600 2090 159	600 2090 218	600 2090 277	600 2090 336

## C2BA

## YKASAHUH IIO IIPWMEHEHUID

Стойка с ашпаратами предназначена для инкубации икри различных рыб в промышленных условиях: белорыбици, омудя, пеледя, рапушки, сигов, карпа (сазана), щуки, кутуми, Стойки сборно-раз-борные, могут выполняться в одно или двухлучском вармантах; кодичество секций от 2 до 5, количество вникубационных ашпаратсв (коло) ст 8 до 40. Одноярусная стойка комплектуется одним двухлучскам — тремя, располагаемыми по вертикали. Должна соблюдаться горизонтальность верхних кромок инкубационных ашпаратов.

#### G3DT TEXHOLOTUYECKIN IIPOLECC

Стойка состоит из следущих ссновных узлов: аппаратов Вейса (коло), сварных металлических секцей (рем), водсподводящих и личинкоприемных лотков, личинкоприемныхов. Стойка с аппаратами работает в двух режимах: при инкубации икры и при выклезе личинок. При инкубации икры в двухнующей стойке вода подается в верхный ярус и затем копользуется в нижнем ярусе. При выклезе личинск вода подается в верхный ярус и затем копользуется в нижнем ярусе. При выклезе личинск вода подается раздельно в аппараты верхнего и нижнего ярусов.

# B7EA COCTAB IIPOEKTHOÑ HOKYMEHTAHINN

### дополнительные данные

BLIDYCK O BLIDYCK I - Технические условия - Рабочке чертежи Данная Серия 7.413-I в.0,1 разрабстана взамен Серия 4.413-I в.0,1.

Объем проектных материалов, приведенных и формату II-9I форматив

B7BA ABTOP IIPOEKTA

Гидрорыбироект, 107120, Мссква, 4-й Сыромятнический пер.д. І

B7HA YTBEPKIEHME

Утверждени и введени в действие Министерством рибного хозяйства СССР, приказ № 590 от 28 декабря 1981г. Срок действия серии 7.413-1 в.0.1-1985г.

В7КА ПОСТАВЩИК

Новосибирский филмал ПИТП, 630064, Новосибирск, 64 Просцект Карла Маркса,

Инв. Б 18219 Катан. д. БО46769