

<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-3пв Вып. 0-I УДК 624.012.35</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ</p>	<p><b>ФЖСГ</b></p>
<p>ИЮНЬ <b>1985</b></p>		<p>На I листе На 2 страницах Страница I</p>

**01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 0-I содержит указания по применению сборных железобетонных изделий серии I.090.I-3пв.

Номенклатура изделий основана на модульной конструктивно-планировочной сетке 6x6 м, на основе которой расстояния между разбивочными осями приняты 3,0; 6,0; 7,2 м, при высоте этажа 3,0 и 3,3 м.

Изделия серии предназначены для крупнопанельных зданий с продольной и поперечной системами несущих стен.

Крупнопанельные многоэтажные здания с изделиями серии I.090.I-3пв решены по связевой схеме; пространственная их устойчивость обеспечивается системой вертикальных устоев, образуемых внутренними и наружными стенами, объединенных горизонтальными дисками перекрытий.

Междуэтажные перекрытия и покрытия выполняются из многопустотных и ребристых плит серии I.090.I-I выпуск 5-I.

В качестве элементов лестниц и их ограждений используются изделия по серии I.050.I-2. Вентиляционные блоки принимаются по серии I.034.I-I.

Изделия серии рассчитаны на восприятие усилий от основных и особых сочетаний нагрузок в соответствии с главой СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия".

Расчетные, равномерно-распределенные нагрузки без учета собственного веса плит перекрытия приняты: 450 кгс/м<sup>2</sup>; 600 кгс/м<sup>2</sup>; 800 кгс/м<sup>2</sup> (4,41 кПа; 5,88 кПа; 7,85 кПа).

Величины неравномерных деформаций оснований приняты по СНиП II-15-74 "Основания зданий и сооружений" и СНиП II-8-78 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях".

**02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Сборные железобетонные изделия серии I.090.I-3пв предназначены для строительства крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий высотой до 5 этажей на территориях с просадочными грунтами II типа по просадочности с величиной максимальной просадки от собственной массы  $S_{\text{пр.гр.}}^{\text{макс}} \leq 100$  см и на подрабатываемых территориях как с пологим (территории II - IУ групп) так и крутым (территории II,к - IУ,к групп) залеганием угольных пластов.

В выпуске приведены рекомендации по проектированию и расчету крупнопанельных зданий, характеристики конструктивных схем, графики несущих способностей наружных и внутренних стеновых панелей, примеры компоновочных схем расположения элементов здания, варианты конструктивных решений фундаментно-подпольной части.

130B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,54 \text{ кПа}}$

62Eг ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - сложные: просадочные грунты и подрабатываемые территории.

62B0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

В серии I.090.I-3пв разработаны конструктивные решения, позволяющие варьировать степень усиления конструкций зданий в зависимости от степени сложности инженерно-геологических условий, этажности, величины нагрузок и т. п.

Для строительства крупнопанельных зданий на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях могут быть приняты две конструктивные схемы. Первая конструктивная схема пре-

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.090.I-3пв  
Вып. 0-1

Лист I

Страница 2

дусматривает усиление конструкций только подземной части здания, а вторая конструктивная схема предусматривает усиление конструкций как подземной, так и надземной частей здания. Конструкции фундаментно-подпольной части решены в трех вариантах: сборном, сборно-монолитном и монолитном. Поэтому номенклатура изделий серии включает в себя два варианта панелей нулевого цикла.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 7-1 серии I.090.I-3пв, выпуском 5-1 серии I.090.I-1 и выпуском 1 серии I.050.I-2.

#### В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-1 - Указания по применению изделий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 134 форматки.

- В7ВА АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП  
252133, Киев-133, бульвар Леск Украинки, 26
- В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 01.II.1984г. № ИИ-32  
Введены в действие с 01.01.1985г.
- В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 20404

Катал. л. № 051650