





СК-3		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 209-82 УДК691.625.3				
ГП ЦПП		ПЛИТЫ ПОЛОВ КЕРАМИТОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ					МНСН				
АПРЕЛЬ 1983							На 1-ом листе На 2-х страницах Страница I				
ДИАЛ											
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМЕНКЛАТУРА ПАНДЕЛЕЙ											
Марка изделия	Эскиз	L, мм	B, мм	Тол- щина мм	Мар- ка кера- мито- бето- на	Масса кг	Расход материалов			Обозна- чение	
							Бетон м ³	Сталь кг	В т.ч. вклады- ш изделия		
П1 19.12		1850	1180	80	75	176	0,176	3,8	209-82- -100-00		
П1 20.11		1950	1080			182	0,182	3,6			
П1 21.10		2050	980			160	0,160	3,7			
П1.20.10		1950	980			153	0,153	3,5			
П1 19.9		1850	830			123	0,123	3,1			
П1 18.8		1750	730			103	0,103	2,7			
П1 17.7		1650	650			86	0,086	2,6			
П1 16.7		1600	650			83	0,083	2,6			
П1 19.12-1		1850	1180	80	75	170	0,170	3,8	209-82- -200-00		
П1 20.11-1		1950	1080			176	0,176	3,6			
П1 21.10-1		2050	980			154	0,154	3,7			
П1 20.10-1		1950	980			149	0,149	3,5			
П1 19.9-1		1850	830			117	0,117	3,1			
П1 18.8-1		1750	730			97	0,097	2,7			
П1 17.7-1		1650	650			80	0,080	2,6			
П1 16.7-1		1600	650			77	0,077	2,6			
П2 10.10		980	980	80	100	92	0,077	1,35	209-82- -300		
П1 5.4		490	390			75	16	0,016		-	209-82- -400
П2 5.4		490	390			100	19	0,016		-	

ПЛИТЫ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ХИВОТНЫХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 209-82	Лист 1 Страница 2
---	--	----------------------

Продолжение

Марка изделия	В с к и з	L, мм	B, мм	Тол- щина мм	Марка керам- зито- бето- на	Масса кг	Расход материалов			Обозна- чение
							Бетон м ³	Сталь кг	В т.ч. заклад. изделия	
БК-1		1000	350	150	200	131	0,05	2,55		209-82- -500

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Керамзитобетонные плиты предназначены для применения в животноводческих зданиях, как экспериментальные конструкции для накопления опыта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В настоящем выпуске принята следующая маркировка плит полов:

П1 21.10 - марка бетона 75, 21.10 - размеры плиты в дм;

П1 21.10-1 - плита с вырезом под каркас здания.

X X XX-X

плита пола

индекс, характеризующий марку бетона и теплоусвоение плиты

размеры плиты в дм

наличие выреза под стойку

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Шифр 209-82. Плиты полов керамзитобетонные для мест содержания животных.
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 37 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЗПсежстрой, 143360, г. Апрелевка, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР в целях накопления опыта. Протокол от 06.09.82 № 68

В7КА ПОСТАВЩИК

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Иив. № 18473

Катал.л. № 047410